



PrivAI

Face 0.9

AKHIR KEBOCORAN DATA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
BAB II METODOLOGI AI.....	6
2.1 Akuisisi dan Profil Dataset.....	6
2.1.1 Pengambilan Data Confidential.....	6
2.1.2 Pengambilan Data Publik.....	6
2.2 Pre-Processing dan Augmentasi Data.....	7
2.2.1. Augmentasi Data Programatik.....	7
2.2.2 Distribusi Dataset Terstratifikasi.....	7
2.3 Arsitektur Model.....	8
2.3.1. Pemilihan Base Model.....	8
2.3.2. Arsitektur Dual-Layer Pipeline.....	8
2.4 Skenario Pelatihan dan Metrik Evaluasi.....	10
2.4.1. Konfigurasi Parameter Pelatihan.....	10
2.4.2. Metrik Evaluasi Kinerja.....	10
BAB III KEPATUHAN CONSTRAINT.....	12
3.1 Efisiensi Parameter dan Reduksi Jejak Memori (< 50 MB).....	12
3.2 Arsitektur Agnostik dan Reproduksiabilitas Lingkungan CPU.....	13
3.3 Reduksi Latensi via Single-Pass Propagation (< 3 Detik).....	13
3.4 Standardisasi Lingkungan dan Ekosistem Open-Source.....	14
3.5 Kedaulatan Data via Zero-Trust Offline Inference.....	14
3.6 Validasi Empiris: Penyeimbangan Akurasi dan Kompresi Model.....	15
BAB IV RANCANGAN SISTEM DAN BISNIS.....	17
4.1 Integrasi Tahap 3.....	17
4.2 Analisis Dampak.....	18
4.2.1 Kelayakan Implementasi pada Infrastruktur Publik.....	18
4.2.2 Proyeksi Biaya Operasional dan Efisiensi Skala.....	18
4.3 Viabilitas Solusi dan Strategi Adopsi.....	18
4.3.1 Viabilitas Solusi dan Keunggulan Kompetitif Unik.....	19
4.3.2 Strategi Adopsi Pasar.....	19
4.3.3 Roadmap Implementasi Sistem.....	19
4.4 Analisis Dampak, Etika, dan Privasi Data.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN.....	22
LAMPIRAN A. Skenario PrivAI.....	22
LAMPIRAN B. Dual Pipeline.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Komparasi Kebutuhan Ruang Penyimpanan Sistem.....	11
Tabel 3.2 Analisis Waktu Eksekusi per Input.....	13
Tabel 3.3 Metrik Validasi Performa Keamanan PrivAI pada Epoch 142.....	14
Tabel 4.1 MVP vs Produksi.....	16
Tabel 4.2 Operational Expenditure/Biaya Operasional.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Rancangan Arsitektur Sistem.....	8
Gambar 3.1 Kurva Konvergensi Metrik Pelatihan.....	15
Gambar 3.2 Hasil Deteksi On-Device PrivAI Sebelum dan Sesudah Inferensi.....	15
Gambar 4.2 Roadmap Implementasi.....	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya teknologi di era sekarang menjadikan manusia tidak dapat terlepas dari perangkat seperti handphone, laptop, dan IoT. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi, dan media sosial hadir sebagai sarana berinteraksi jarak jauh. Di Indonesia, media sosial telah mencapai ekuilibrium hiper-konektivitas yang mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan. Berdasarkan analisis lanskap digital global pada awal tahun 2025, dari populasi 285 juta jiwa, sebanyak 212 juta individu merupakan pengguna internet aktif dengan 356 juta koneksi seluler aktif. Dalam lanskap ini, sebanyak 143 juta identitas pengguna media sosial aktif tercatat pada Januari 2025, dengan rata-rata waktu penggunaan 3 jam 8 menit per hari di berbagai platform seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan X. Dengan tingkat adopsi sebesar 67,3% dari total pengguna internet, media sosial secara otomatis menjadi repositori data sosial terbesar yang merekam jejak kehidupan, opini, hingga rekam jejak finansial masyarakat.

Namun, paradoks fundamental muncul dari kepadatan digital ini. Kuantitas konektivitas yang eksponensial tidak diiringi literasi keamanan digital yang memadai. Berdasarkan riset APJII pada tahun 2024, terungkap bahwa 66,82% pengguna internet tidak memiliki pemahaman dasar terkait manajemen kata sandi, dan tingkat kekhawatiran terhadap penipuan daring melonjak dari 10,3% menjadi 32,5% hanya dalam satu tahun. Ketimpangan antara penetrasi perangkat keras dan literasi ini menciptakan kerentanan struktural yang masif, di mana masyarakat berinteraksi di ruang publik global dengan membawa identitas privat tanpa mekanisme proteksi yang memadai.

Akar dari tingginya penyalahgunaan data kependudukan secara ironis tidak selalu bermula dari serangan peretasan berskala besar, melainkan dari keteledoran pengguna itu sendiri. Fenomena ini diakselerasi oleh perilaku *oversharing*, di mana batas antara ruang publik dan ruang privat mengalami peluruhan total. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 84% pengguna mengunggah informasi pribadi setiap minggu, dengan 42 % di antaranya secara terbuka membagikan detail lokasi, pekerjaan, hingga profil anak-anak mereka tanpa pengaturan privasi yang memadai.

Dalam konteks keamanan data nasional, keteledoran ini menjadi sangat membahayakan ketika objek *oversharing* adalah dokumen identitas legal seperti KTP, SIM, Paspor, dan Kartu Keluarga, instrumen otorisasi yang merepresentasikan kedaulatan identitas seseorang di mata hukum dan sistem finansial. Sangat lazim ditemukan unggahan di media sosial, seperti remaja yang memotret SIM barunya tanpa sensor, atau swafoto sambil memegang identitas diri saat merayakan kelulusan, penerimaan kerja, maupun pencapaian finansial.

Secara paralel, krisis kebocoran data juga diperparah oleh kegagalan struktural pada entitas pengelola data dengan arsitektur penyimpanan sentralistik. Pada pertengahan 2024, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami kelumpuhan akibat infiltrasi ransomware yang menghentikan layanan krusial seperti sistem keimigrasian dan administrasi pendidikan, serta mengekspos jutaan data sensitif warga negara. Dua bulan berselang, peretasan terhadap Badan Kepegawaian Negara mengakibatkan kebocoran lebih dari 4,7 juta identitas aparatur sipil. Berulangnya insiden ini mengungkapkan cacat mendasar dari paradigma data tersentralisasi, yang menciptakan *single point of failure*.

1.2 Rumusan Masalah

Keterkaitan antara rentannya kognisi privasi publik dengan tingginya penetrasi infrastruktur siber mendorong pembentukan serangkaian tantangan kompleks. Berdasarkan elaborasi latar belakang mengenai eskalasi eksploitasi NIK dan kegagalan struktur komputasi tradisional, perancangan metodologi PrivAI diformulasikan untuk menjawab permasalahan empiris dan sistematis berikut ini :

1. Defisit kesadaran privasi publik dan intervensi otomatisasi (*Third-Party Interception*)
2. Mitigasi ancaman intersepsi jaringan dan penerapan kedaulatan data lokal
3. Restriksi perangkat keras dan eliminasi bottleneck *Central Processing Unit* (CPU)
4. Kompensasi kebutuhan utilitas intelijen dan integritas hukum
5. Penyeimbangan domain data realitas di bawah restriksi hukum Perlindungan Data Pribadi.

1.3 Tujuan

Proyek inisiasi dan kompilasi arsitektur PrivAI dikalibrasi untuk mencapai empat tujuan penelitian dan pengembangan strategis. Formulasi ini menjembatani kapabilitas algoritma tingkat rendah dengan regulasi keamanan siber makro demi menghadirkan perisai privasi definitif bagi masyarakat maupun struktur pemerintahan di Indonesia. Adapun tujuan pembentukan PrivAI adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan lapisan pencegah independen untuk penanggulangan Oversharing
2. Merealisasikan integritas kedaulatan berbasis desentralisasi
3. Optimalisasi ekstrem akselerasi deteksi (latensi) dan kompresi parameter memori
4. Membangun arsitektur resolusi utilitas informasi melalui pemrosesan jalur ganda

BAB II METODOLOGI AI

2.1 Akuisisi dan Profil Dataset

Dalam pengembangan model visi komputer PrivAI, pendekatan akuisisi data dirancang secara cermat untuk memastikan representasi kondisi dunia nyata sekaligus mematuhi prinsip etika dan regulasi perlindungan data pribadi. Hal ini sangat krusial mengingat domain aplikasi berfokus pada intelijen birokrasi dan audit keamanan data nasional, di mana integritas data adalah prioritas utama. Oleh karena itu, strategi pengumpulan data menggunakan pendekatan hibrida yang menggabungkan pengumpulan data internal terkendali dengan pembangkitan data secara programatik dan dataset publik untuk kelas non-dokumen.

Total keseluruhan dataset yang digunakan untuk melatih arsitektur YOLO pada PrivAI mencakup enam kelas target, yaitu: KTP, SIM, Paspor, NIK_Teks, Wajah, dan Plat_Nomor. Berikut adalah rincian profil dan metodologi akuisisi untuk masing-masing kategori data:

2.1.1 Pengambilan Data *Confidential*

Untuk kelas dokumen identitas seperti KTP, SIM, Paspor dan sub-elemen sensitifnya NIK_Teks, penggunaan dataset publik tidak dimungkinkan karena regulasi privasi dan risiko penyalahgunaan data. Sebagai solusi etis dan legal, pengumpulan data primer dilakukan secara tertutup melibatkan empat anggota tim pengembang internal.

Proses pengumpulan citra fisik (KTP, SIM, Paspor) dilakukan secara mandiri oleh keempat anggota tim. Pengambilan citra sengaja dirancang untuk mereplikasi berbagai kondisi verifikasi biometrik atau panggilan video birokrasi harian.

Meskipun data primer ini sangat representatif, jumlah sampel dari empat individu sekitar 100-200 foto mentah secara statistik tidak cukup untuk melatih model deteksi objek yang general dan tangguh. Oleh karena itu, data primer ini digunakan sebagai *seed data* untuk tahap augmentasi programatik.

2.1.2 Pengambilan Data Publik

Untuk kelas objek yang tidak mengandung data sensitif spesifik secara inheren, seperti Wajah dan Plat_Nomor, PrivAI memanfaatkan dataset publik *open-source* yang telah diakui secara akademis.

1. **Kelas Wajah:** Model menggunakan subset dari dataset WIDER FACE, yang menyediakan puluhan ribu anotasi wajah dengan tingkat variasi skala, oklusi, dan pose yang sangat ekstrem. Dataset ini ideal untuk melatih kemampuan model dalam menyensor wajah pihak ketiga yang tidak sengaja terekam.

2. **Kelas Plat_Nomor:** Untuk mendukung skenario deteksi aset di ruang publik maupun lapangan, dataset pada kelas Plat_Nomor dihimpun dari platform Kaggle dengan judul *Indonesian Vehicle License Plate Dataset* yang disusun oleh M Razif Rizqullah.

2.2 Pre-Processing dan Augmentasi Data

Tahap *pre-processing* difokuskan untuk mengeliminasi *noise* dan mengoptimalkan kualitas masukan bagi model. Mengingat model PrivAI akan dijalankan secara *on-premise* pada lingkungan perangkat dengan kualitas kamera yang fluktuatif, rekayasa data di tahap ini menjadi kunci penentu *robustness* deteksi.

2.2.1. Augmentasi Data Programatik

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah sampel dokumen identitas mentah dan mencegah model mengalami *overfitting*, dilakukan augmentasi data secara komputasional dengan dua pendekatan berikut:

1. *Seed data* yang dikumpulkan secara mandiri oleh tim diaugmentasi menggunakan skrip Python kustom dengan memanfaatkan *library* pemrosesan citra OpenCV dan Albumentations. Teknik ini bertujuan untuk memperkaya variabilitas data melalui transformasi fisik seperti rotasi, penyesuaian perspektif, simulasi *glare*, hingga distorsi geometris guna mensimulasikan pengambilan gambar secara manual.
2. Kami mengembangkan generator data buatan yang mengintegrasikan *library* Faker untuk memproduksi informasi tekstual dokumen yang realistis secara otomatis. Skrip ini menghasilkan 1.500 sampel unik per jenis dokumen dengan mensimulasikan kondisi dunia nyata yang ekstrem. Distribusi variasi citra dalam dataset sintesis ini diatur secara proporsional sebagai berikut:

2.2.2. Distribusi Dataset Terstratifikasi

Sebagai tahap *pre-processing* akhir, komposisi dataset didistribusikan menggunakan metode *stratified random sampling* dengan rasio pembagian standar industri: 70% data *training*, 15% data validasi, dan 15% data *testing*. Namun, untuk menjamin bahwa metrik evaluasi benar-benar mencerminkan ketangguhan di dunia nyata, PrivAI menerapkan algoritma distribusi asimetris:

- **Fase Training:** Dialokasikan mayoritas kepada data sintesis dan hasil augmentasi (hingga 80% dari total data sintesis). Tujuannya adalah membangun fondasi pemahaman model terhadap tata letak dan geometri struktur dokumen.
- **Fase Validation & Testing:** Dialokasikan mayoritas kepada data riil/asli (hingga 70% dari data primer anggota tim).

2.3 Arsitektur Model


Mengakomodasi prinsip *Digital Sovereignty* dan privasi mutlak, PrivAI dirancang dengan paradigma arsitektur desentralisasi berbasis komputasi lokal. Pemrosesan komputasi berat tidak didelegasikan ke cloud, melainkan dieksekusi secara lokal.

2.3.1. Pemilihan Base Model

Sistem persepsi visual PrivAI dibangun di atas arsitektur dasar YOLO11 Nano (yolo11n). Model *single-shot detector* ini dipilih secara strategis karena kapabilitasnya mencapai kecepatan inferensi *real-time* hingga >30 FPS.

2.3.2. Arsitektur Dual-Layer Pipeline

Inovasi paling disruptif dari PrivAI bukan sekadar kemampuan *redaction*, melainkan mitigasi terhadap kekhawatiran operasional birokrasi, yaitu data *loss* akibat penyensoran permanen. PrivAI mengadopsi arsitektur *Dual-Layer Pipeline*:



Gambar 2.3 Rancangan Arsitektur Sistem

1. Input Layer

PrivAI menerima tiga jenis input visual dari sisi pengguna yaitu video dari sesi komunikasi langsung seperti *video call* layanan publik, foto yang diunggah untuk keperluan verifikasi dokumen identitas, dan dokumen yang dipindai secara digital.

2. AI Processing Layer

Setelah input visual diterima, PrivAI menjalankan model kecerdasan buatan secara berurutan seluruhnya di perangkat pengguna tanpa koneksi ke server eksternal.

3. Redaction dan Encryption Layer

Redaksi visual dilakukan oleh OpenCV yang menerapkan spatial masking pada region sensitif yang terdeteksi. Wajah non-utama, nomor NIK, nama, alamat, tanda tangan, dan QR code dikenakan *pixel-level blurring* sehingga informasinya tidak dapat dipulihkan secara komputasional. Hasil dari proses ini adalah versi ter-redaksi dokumen yang strukturnya masih terlihat namun seluruh konten sensitifnya telah dihilangkan.

Enkripsi data asli dilakukan secara paralel menggunakan pendekatan *envelope encryption* dengan dua lapis kunci. Untuk setiap file, sistem men-generate sebuah *Data Encryption Key* (DEK) unik menggunakan standar AES-256-GCM melalui OpenSSL. DEK ini mengenkripsi data asli menjadi *ciphertext*. DEK itu sendiri kemudian dikunci menggunakan *Key Encryption Key* (KEK) yang tersimpan di *Hardware Security Module* sehingga tidak pernah ada dalam bentuk plaintext di server manapun.

Kedua output ini dibundel menjadi satu *payload* terenkripsi yang siap dikirim melalui jaringan.

4. Data Router dan API Gateway

Data Router kemudian memisahkan *payload* menjadi dua jalur berdasarkan klasifikasinya.

5. Layer 1 — Public DMZ

Jalur pertama membawa versi ter-redaksi dokumen beserta metadata non-sensitif ke Public DMZ yang dapat diakses dengan cepat untuk keperluan operasional harian. Yang tersimpan di layer ini adalah gambar dokumen ter-redaksi, jenis dokumen, timestamp upload, dan status verifikasi. Layer ini tidak mengandung NIK, wajah, nama, alamat, atau informasi identitas apapun. Penyimpanan menggunakan MinIO sebagai *object storage on-premise*.

6. Layer 2 — Sovereign Vault

Jalur kedua membawa *ciphertext* beserta *wrapped* DEK ke *Sovereign Vault* yang berjalan di subnet terisolasi secara logis dari Public DMZ. Yang tersimpan di layer ini adalah dokumen asli terenkripsi dan metadata terstruktur lengkap.

Proses pengelolaan kunci menggunakan HashiCorp Vault sebagai *Key Management Service* yang berkomunikasi dengan *Hardware Security Module* melalui protokol PKCS#11. HSM dari Thales atau NitroKey menyimpan KEK master secara permanen di dalam chip yang terisolasi secara fisik.

7. Access Control dan Audit

Akses ke Sovereign Vault menerapkan mekanisme berlapis yang tidak dapat dilewati satu pun tahapnya. Pejabat berwenang harus melewati empat langkah berurutan yaitu autentikasi MFA melalui Keycloak, aktivasi *Just-In-Time* (JIT) token yang berlaku selama 15 menit.

8. Monitoring

Prometheus mengumpulkan metrics sistem secara real-time yang mencakup latensi inferensi model, *throughput* enkripsi, dan frekuensi akses per role. Grafana menampilkan seluruh *metrics* ini dalam dashboard yang dapat diaudit.

2.4 Skenario Pelatihan dan Metrik Evaluasi

Tahap pelatihan model PrivAI dilakukan secara iteratif dengan memprioritaskan keseimbangan antara akurasi deteksi objek mikro dan efisiensi komputasi *edge*.

2.4.1. Konfigurasi Parameter Pelatihan

Pelatihan dilakukan secara *on-premise* untuk menjamin kedaulatan data. Parameter latihan ditetapkan sebagai berikut:

1. Menggunakan model YOLO11n dengan resolusi input 640x640.
2. Pelatihan dijalankan hingga 150 epoch dengan *Early Stopping* (patience 30) untuk mencegah *overfitting*.
3. Mengimplementasikan *Auto-Batch* (8–32) yang menyesuaikan dengan VRAM GPU untuk menjaga stabilitas *gradient descent*.
4. Untuk menjaga integritas karakter teks, sistem menonaktifkan fitur *flip horizontal/vertikal* namun memaksimalkan fitur *Mosaic* dan *Perspective* guna mensimulasikan pengambilan gambar di lapangan.

2.4.3. Metrik Evaluasi Kinerja

Evaluasi dilakukan melalui dua dimensi utama untuk memastikan sistem siap pakai:

1. Evaluasi Akurasi

- **mAP@50-95:** Metrik utama untuk mengukur presisi lokalisasi *bounding box* pada seluruh kelas.
- **Recall:** Diprioritaskan sebagai metrik krusial; sistem harus memiliki sensitivitas maksimal dalam mendeteksi data sensitif (meminimalisir *False Negative*).
- **Focal Loss Optimization:** Digunakan untuk menangani ketidakseimbangan ukuran antara objek wajah (besar) dan teks NIK (mikro).

2. Evaluasi Efisiensi

- Target kecepatan minimal 30 FPS pada CPU, menjamin pemrosesan video berjalan *real-time*.
- Ukuran akhir model dalam format *.tflite* ditargetkan di bawah 15 MB, memastikan kompatibilitas penuh pada perangkat *low-end*.

BAB III KEPATUHAN *CONSTRAINT*

3.1 Efisiensi Parameter dan Reduksi Jejak Memori (< 50 MB)

Sistem konvensional umumnya mengandalkan *pipeline* komputasi sekuensial yang berat dalam mengotomatisasi penyensoran identitas biometrik dan kependudukan seperti NIK dan wajah. Metode tradisional mensyaratkan pemuatan tiga lapisan model secara bersamaan: (1) Model visi untuk lokalisasi dokumen, (2) *Optical Character Recognition* (OCR) untuk ekstraksi karakter teks, dan (3) *Named Entity Recognition* (NER) untuk analisis semantik. Penumpukan arsitektur ini secara eksponensial membengkakkan ukuran operasional sistem hingga melampaui 150 MB, yang jelas melanggar *constraint A1*.

Sebagai pemecahan masalah, PrivAI melakukan pemangkasan arsitektur secara radikal melalui pendekatan *Unified Direct Visual Detection*. PrivAI mengeliminasi ketergantungan pada model pemrosesan teks dan bahasa alami. Diotaki oleh arsitektur YOLO versi Nano (YOLO11n), model ini tidak lagi mengeja teks, melainkan dilatih untuk mengekstraksi fitur visual mentah dari kelas informasi sensitif seperti NIK_Teks, Wajah, dan KTP secara langsung sebagai satu kesatuan *bounding box*.

Unifikasi tugas komputasi ini mereduksi jumlah parameter aktif menjadi hanya sekitar 2,6 juta parameter. Hasilnya, format serialisasi akhir model PrivAI (model_deteksi.pt) berhasil dikompresi hingga menyentuh ukuran absolut ~5,3 MB. Angka ini tidak hanya secara sah memenuhi *constraint A1* (< 50 MB), tetapi juga menyisakan *storage overhead* hingga 89%, menjadikannya sangat portabel untuk *edge devices* seperti CCTV cerdas atau komputer loket pelayanan.

Tabel 3.1 Komparasi Kebutuhan Ruang Penyimpanan Sistem

Komponen Arsitektur	Pendekatan Konvensional	Pendekatan PrivAI	Keterangan
Pendeteksi Objek	ResNet/YOLOv8s (~22 MB)	YOLO11n (~5,3 MB)	Dioptimasi dengan versi <i>Nano</i> .
Ekstraktor Teks (OCR)	<i>Tesseract Engine</i> (~20 MB)	–	Dieliminasi sebagian, diganti deteksi visual
Analisis Semantik	IndoNER/BERT (~120 MB)	–	Dieliminasi penuh.
Total Jejak Memori	> 160 MB	~ 5,3 MB	PrivAI hemat ruang hingga ~96.7%

3.2 Arsitektur Agnostik dan Reproduksiabilitas Lingkungan CPU

Ketergantungan sistem *Artificial Intelligence* (AI) pada akselerator *Graphics Processing Unit* (GPU) menjadi penghalang utama implementasi perangkat lunak pada loket birokrasi yang rata-rata hanya ditenagai oleh CPU. Memaksa eksekusi model berskala besar pada CPU tanpa optimasi biasanya akan berujung pada galat *out of memory*.

Memenuhi *constraint* A2 terkait reproduksiabilitas pada lingkungan uji panitia, PrivAI direkayasa dengan landasan *hardware agnostic* untuk memastikan sistem berfungsi secara optimal pada berbagai jenis perangkat. Fase inferensi dieksekusi secara terisolasi dengan skrip dinamis yang mendeteksi topologi perangkat keras. Apabila sistem tidak mendeteksi dukungan CUDA, atau dipaksa berjalan dalam mode CPU, program secara eksplisit mendelegasikan pemuatan tensor model ke dalam *Random Access Memory* (RAM) lokal melalui instruksi bawaan PyTorch (`torch.device('cpu')`).

Karena jejak memori PrivAI yang sangat ringan (~5,3 MB), beban inisialisasi awal diselesaikan secara instan tanpa hambatan *bandwidth* prosesor. Berdasarkan pemantauan beban sistem, proses propagasi inferensi puncak hanya mengonsumsi tambahan memori RAM aktif sekitar 150 hingga 250 MB per *frame*. Alokasi ini sangat terukur dan aman untuk dijalankan pada perangkat edge dengan keterbatasan memori (RAM 2GB–4GB) tanpa memicu penumpukan galat *page fault* atau *out of memory*. Model beroperasi mutlak menggunakan operasi matematis CPU standar, memastikan tidak akan ada *crash* saat juri melakukan validasi silang pada mesin CPU-Only.

3.3 Reduksi Latensi via *Single-Pass Propagation* (< 3 Detik)

Sistem penyensoran intelijen video secara *real-time* menuntut latensi yang sangat rendah. Kompleksitas algoritmik dari metode OCR konvensional bernilai linear $O(N)$, bergantung pada jumlah teks. Semakin banyak objek dokumen di layar, semakin lama CPU memprosesnya, menyebabkan *bottleneck* yang dapat melebihi 3 detik per *frame*.

PrivAI menyelesaikan kendala ini melalui metodologi operasi *single-pass propagation*. Melalui deteksi visual terpadu, CPU tidak perlu melakukan iterasi bertingkat untuk proses pemotongan area dan pembacaan teks karakter per karakter. Seluruh proses penemuan KTP, identifikasi wajah, hingga lokalisasi NIK dilakukan serentak dalam satu kali komputasi *forward pass*. Kompleksitas sistem berubah menjadi konstan, $O(1)$ per tangkapan gambar.

Berdasarkan *execution time profiling* pada input resolusi 640 x 640, arsitektur YOLO11n PrivAI hanya menuntut beban komputasi di bawah 9 *Giga Floating-Point Operations per Second* (GFLOPs). Pada mesin CPU berstandar Intel Core i5 Gen 8, keseluruhan *pipeline* (prapemrosesan → inferensi → *Non-Maximum Suppression* → filter *blur*) dituntaskan rata-rata dalam rentang waktu 200 - 300 ms. Capaian ini tidak

sekadar memenuhi *constraint* A3, tetapi mengungguli batas toleransi juri hingga 10 kali lipat, mengamankan jalannya panggilan video birokrasi tanpa gangguan jeda.

Tabel 3.2 Analisis Waktu Eksekusi per Input

Fase Eksekusi CPU	<i>Pipeline</i> Konvensional (O(N))	PrivAI <i>Single-Pass</i> (O(1))
<i>Image Pre-processing</i>	~ 50 ms	~ 50 ms
Lokalisasi Objek Visual	~ 300 ms	~ 200 ms (ekstraksi menyeluruh)
Proses OCR & Ekstraksi	~ 1.500 ms	0 ms
Analisis Semantik NLP	~ 1.200 ms	0 ms
<i>Post-Processing Sensor</i>	~ 50 ms	~ 50 ms
Total Waktu Inferensi	~ 3.100 ms (gagal)	~ 300 ms (lolos)

3.4 Standardisasi Lingkungan dan Ekosistem *Open-Source*

Penggunaan API eksternal serta kompilasi modul *black-box* sangat berisiko bagi tata kelola pemerintahan cerdas serta berpotensi melanggar pedoman lomba.

Untuk memastikan keamanan kode dan pemenuhan *constraint* A4, PrivAI dikembangkan di atas fondasi ekosistem PyTorch murni yang didukung *wrapper* Ultralytics. Tidak ada satupun *custom operations* ilegal berbasis C++ atau komponen kerangka kerja yang tidak terstandarisasi. Seluruh format luaran yang diekspor berwujud struktur serialisasi bawaan PyTorch (.pt). Standardisasi tinggi ini meniadakan risiko *dependency hell* saat proses *deployment*. Selama masa validasi, juri hanya membutuhkan paket standar Python 3.x dan pustaka bawaan torch berbasis prosesor, menggaransi auditabilitas algoritma secara transparan.

3.5 Kedaulatan Data via *Zero-Trust Offline Inference*

Tujuan fundamental dari arsitektur PrivAI adalah mencegah kebocoran data, sebagaimana dirumuskan dalam latar belakang *ransomware* Pusat Data Nasional. Pengiriman tangkapan video mentah ke *cloud server* pihak ketiga dinilai serupa dengan memperluas permukaan serangan, khususnya terhadap ancaman serangan *man-in-the-middle*.

Oleh karena itu, PrivAI secara radikal memberlakukan komputasi *Zero-Trust Edge Computing*. Seluruh alur sistem diforsir untuk dieksekusi murni di dalam memori *localhost*. Inferensi arsitektur dirancang agar berfungsi secara normal sekalipun komputer berada dalam status terisolasi dari jaringan. Pendekatan *privacy-by-design* ini menjamin jejak *outbound traffic* ke luar sistem tetap pada angka nol byte. Hal ini mendemonstrasikan kepatuhan absolut terhadap *constraint* A5, serta memberikan jaminan kepada instansi negara bahwa kedaulatan identitas demografis warganya tetap berada di perimeter internal.


3.6 Validasi Empiris: Penyeimbangan Akurasi dan Kompresi Model

Penyusutan bobot model dari seratus megabita menjadi 5,3 MB memiliki tantangan besar terhadap penurunan metrik akurasi. Dalam sistem perlindungan data privasi, sistem sangat intoleran terhadap *False Negative* (kondisi di mana sistem gagal mendeteksi wajah atau NIK sehingga lolos masuk ke siaran). Pemenuhan *constraint* A1 hingga A5 dinilai valid dan berhasil jika dan hanya jika fungsi penangkal ancaman yang dinilai tidak merusak nilai *Recall*.


Guna memitigasi anomali akurasi pada arsitektur ringan ini, PrivAI mengaplikasikan pelatihan yang digerakkan oleh optimasi *Focal Loss* (pemberian bobot lebih besar pada sampel yang "sulit" dipelajari dan mengurangi bobot pada sampel yang "mudah") dan augmentasi khusus korpus (*perspective warp* distorsi perspektif *non-planar* tanpa *flip* sumbu X) sebagai meningkatkan keberagaman data dengan mengubah sudut pandang gambar agar tidak selalu tegak lurus tanpa harus mengambil data baru secara manual. Merujuk pada data histori hasil pelatihan, model PrivAI menemukan titik ekuilibrium performa puncak pada metrik uji iterasi Epoch 142.

Tabel 3.3 Metrik Validasi Performa Keamanan PrivAI pada Epoch 142

Metrik Evaluasi	Nilai Tertinggi	Interpretasi Terhadap Kinerja Edge Vision
Sensitivitas / Recall (B)	96,66%	Kemampuan ekstrim mendeteksi objek. Peluang NIK atau wajah bocor ditekan di bawah 3,4%.
mAP@50 <i>Mean Average Precision</i>	98,56%	Akurasi klasifikasi luar biasa tinggi. Model memiliki keyakinan presisi tinggi dalam membedakan entitas KTP, paspor, dan <i>background</i> .
mAP@50-95	93,66%	Tingkat kerapatan kotak <i>bounding box</i> . Menjamin efek sensor dijatuhkan tepat pada koordinat target secara spasial tanpa menutupi objek non-rahasia lain.



Gambar 3.1 Kurva Konvergensi Metrik Pelatihan



Gambar 3.2 Hasil Deteksi *On-Device* PrivAI Sebelum dan Sesudah Inferensi¹

Korelasi empiris di atas secara konklusif memvalidasi keunggulan arsitektur perangkat keras PrivAI. Sistem kami menjustifikasi bahwa integrasi *edge computing* murni dan kompresi algoritmik tidak mengorbankan fungsionalitas utama, menjadikannya kandidat perangkat lunak kecerdasan buatan paling solid dan patuh aturan untuk mengamankan tata kelola data di Indonesia.

¹ *Disclaimer: Sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip kedaulatan dan privasi data, seluruh sampel pengujian visual menggunakan representasi sukarela dari anggota tim peneliti, dipadukan dengan generator data sintesis untuk atribut demografis (dummy NIK)*

BAB IV RANCANGAN SISTEM DAN BISNIS

4.1 Integrasi Tahap 3

Menuju implementasi MVP Tahap 3, integrasi PrivAI memadukan realisme kompetisi dengan visi skala nasional. PrivAI beroperasi sebagai *Visual Firewall*, sebuah lapisan intersepsi cerdas antara kamera dan platform layanan yang aktif otomatis saat pengguna mengakses web *e-KYC* atau konferensi video.

Arsitektur PrivAI dibagi menjadi tiga landasan rekayasa:

- **Form Factor & Intersepsi Video:** Di tahap MVP, aplikasi berupa skrip Python dengan GUI sederhana yang mencegat webcam via simulasi *library pyvirtualcam/OBS*. Pada skala produksi, PrivAI bertransformasi menjadi *OS-level Background Service* bersenjata *Custom Kernel-level Virtual Camera Driver* untuk latensi mendekati nol, terintegrasi langsung dengan API/SDK kementerian.
- **Pemrosesan Edge AI:** Fase MVP mengeksekusi YOLO11n via CPU/GPU lokal untuk *single-pass inference*. Untuk skala nasional, infrastruktur ini akan diakselerasi menggunakan *Neural Processing Unit* atau *Google Coral Edge TPU*.
- **Kriptografi & Dual-Stream Output:** Di tahap MVP, *Key Encryption Key (KEK)* disimulasikan via variabel *.env* dan diarsipkan dalam direktori lokal. Pada skala produksi, KEK dikunci permanen dalam *Hardware Security Module* fisik, dengan data asli disimpan di *Data Center On-Premise* negara yang *air-gapped*.

Tabel 4.1 MVP vs Produksi

Aspek Arsitektur	MVP	Skala Produksi
<i>Form Factor</i>	Skrip Python GUI	OS-level Background Service
Intersepsi Video	Simulasi library pyvirtualcam	Custom Kernel-level Virtual Camera Driver
Infrastruktur AI	CPU/GPU Lokal	NPU / Edge TPU
<i>Deployment & Orkestrasi</i>	<i>Localhost</i> via Docker Compose	Ubuntu Server Lokal & Bare-Metal Nasional
Kriptografi	Disimulasikan via <i>.env</i>	Dikunci fisik dalam HSM kelas enterprise
<i>Observability</i>	Telemetry Prometheus	Grafana berskala klaster
Penyimpanan	Direktori lokal terenkripsi	Server Data Center On-Premise negara

4.2 Analisis Dampak

Sistem kecerdasan buatan dengan akurasi sempurna tidak akan memiliki nilai nyata jika tidak dapat dioperasikan secara wajar dan berkelanjutan di lapangan. Bagian ini membedah kelayakan teknis dan visibilitas anggaran yang dibutuhkan untuk menjamin PrivAI dapat diadopsi pada berbagai tingkat infrastruktur instansi, dari pusat hingga ke pelosok daerah.

4.2.1 Kelayakan Implementasi pada Infrastruktur Publik

Tantangan tata kelola digital di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) adalah ketimpangan infrastruktur dan jaringan. PrivAI mengatasi ini melalui komputasi *Zero-Trust Edge Computing* yang beroperasi sepenuhnya *offline on-device*, tanpa membebani *bandwidth*. Dengan arsitektur YOLO11n, *Visual Firewall* ini berjalan sangat ringan di CPU konvensional. Pemerintah daerah atau UMKM tidak perlu meremajakan perangkat keras secara masif, menjadikannya sangat inklusif dan layak dieksekusi berskala nasional.

4.2.2 Proyeksi Biaya Operasional dan Efisiensi Skala

Berikut adalah proyeksi biaya operasional dan pemeliharaan PrivAI untuk studi kasus implementasi awal pada 100 titik layanan instansi kependudukan selama satu tahun buku. Asumsi ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan keamanan tingkat *enterprise*, tanpa memperhitungkan perangkat keras komputer lokal karena diasumsikan menggunakan aset yang telah ada.

Tabel 4.2 Operational Expenditure/Biaya Operasional

No.	Komponen Biaya	Estimasi Biaya
1.	Pemeliharaan Modul Keamanan (HMS dan KMS lokal)	Rp 65.000.000,-
2.	Infrastruktur Penyimpanan Audit dan Brankas Data	Rp 35.000.000,-
3.	Tenaga Ahli Keamanan dan Pemeliharaan (SecOps/AI Engineer)	Rp 144.000.000,-
4.	Biaya Penyiapan dan Lisensi Penyebaran (Deployment)	Rp 25.000.000,-
Total		Rp 269.000.000,-

Total operasional Rp 269.000.000,- per tahun untuk 100 loket jauh lebih efisien dan aman secara politis daripada berlangganan layanan *computer vision cloud* multinasional.

4.3 Viabilitas Solusi dan Strategi Adopsi

Kelayakan operasional saja tidak cukup untuk menjamin produk ini digunakan. PrivAI harus memiliki posisi tawar yang unik di tengah gempuran solusi dari raksasa teknologi, serta memiliki peta jalan penetrasi pasar yang terukur agar visi perlindungan data ini dapat terwujud di lapangan.

4.3.1 Viabilitas Solusi dan Keunggulan Kompetitif Unik

Pasar *computer vision* saat ini didominasi *Cloud API* seperti Google Vision atau AWS. Meski presisi, layanan ini mewajibkan eksfiltrasi data sensitif ke server luar negeri, berisiko fatal melanggar UU Perlindungan Data Pribadi. *Unique Selling Proposition* mutlak PrivAI adalah jaminan *Zero-Trust Data Isolation*. Pemrosesan dibawa langsung ke lokasi data tanpa *Vendor Lock-in* awan, menjadikannya satu-satunya alternatif yang sepenuhnya mematuhi mandat kedaulatan informasi nasional.

4.3.2 Strategi Adopsi Pasar


Model bisnis dan penetrasi pasar PrivAI dirancang dengan arsitektur skalabilitas tinggi yang menysasar dua pilar utama:

1. Sektor B2G: Penetrasi diawali melalui *Pilot Project* di instansi akar rumput, di mana PrivAI didistribusikan sebagai *Software as a Service* dengan model bisnis langganan per instansi misalnya untuk loket e-KYC Dukcapil atau pos perbatasan imigrasi. Sifat *Visual Firewall* yang tidak merombak arsitektur IT *legacy* secara drastis sangat menekan *barrier-to-entry*.
2. Sektor B2B: Pasca-keberhasilan di sektor pemerintahan, ekspansi menysasar pasar swasta esensial. PrivAI dipaketkan menjadi Modul B2B melalui skema SDK / API License yang dapat disematkan langsung ke dalam infrastruktur aplikasi Perbankan, *Fintech*, dan *Telemedicine*.

4.3.3 Roadmap Implementasi Sistem

Guna merealisasikan visi integrasi hingga skala komersial secara terstruktur, tahapan pengembangan dan adopsi PrivAI disusun ke dalam peta jalan tiga fase utama untuk 12 bulan pertama pasca-pengembangan MVP:

- Fase 1: Validasi dan Implementasi Terbatas (Bulan 0 - Bulan 3). Fokus pada penyempurnaan integrasi *Virtual Camera API* pada sistem operasi Windows dan Linux dasar. Diikuti dengan peluncuran *Pilot Project* di satu dinas pemerintahan tingkat kota terpilih untuk memvalidasi performa algoritma dalam skenario stres dunia nyata (variasi cahaya, debu lensa, guncangan kamera) secara langsung di lapangan.
- Fase 2: Audit Keamanan dan Eskalasi Arsitektur (Bulan 4 - Bulan 6). Melakukan *penetration testing* independen terhadap mekanisme manajemen kunci di brankas lokal. Pada fase ini, transisi manajemen kunci dari berbasis peranti lunak menuju integrasi *Hardware Security Module* (HSM) fisik secara penuh direalisasikan untuk memenuhi standar perbankan internasional.
- Fase 3: Komersialisasi Silang dan Skala Nasional (Bulan 7 - Bulan 12). Peluncuran resmi portal lisensi B2B bagi korporasi swasta, bersamaan dengan ekspansi instalasi ke lebih dari 500 titik instansi pelayanan publik secara nasional, dengan peluncuran dasbor analitik sentralisasi ancaman.



Gambar 4.2 Roadmap Implementasi

4.4 Analisis Dampak, Etika, dan Privasi Data

Kerapuhan arsitektur keamanan nasional seperti insiden PDN membuktikan server pusat tidak kebal peretasan. Jika server dibobol, data identitas mentah akan terekspos dan dimanfaatkan sindikat kejahatan siber. PrivAI memformulasikan ulang paradigma keamanan ini dengan memotong rantai nilai eksploitasinya di titik paling hulu. Alih-alih mengandalkan tembok server yang bisa ditembus, PrivAI menjamin data yang dicuri menjadi sampah digital bagi peretas. Sebelum KTP mentah dikirim ke server, *Visual Firewall* memastikan elemen wajah dan NIK telah dicoret. Untuk audit forensik, data asli tidak dihilangkan, melainkan dienkripsi asimetris (AES-256) dalam server arsip lokal menggunakan arsitektur *Key Separation* (Pemisahan Kunci).


Sebagai transparansi akademis, implementasi MVP pada Tahap 3 menggunakan *environment variables* terenkripsi yang diisolasi. Namun, rancangan produksi masa depan bermigrasi komprehensif ke HSM. HSM adalah komputasi mikro *air-gapped* di mana kunci dekripsi mustahil diekstrak keluar dari *chip*. Dokumen terenkripsi akan dikirim masuk ke HSM dan diproses secara tertutup, sementara kunci aslinya tetap abadi di dalam perangkat fisik. Pada akhirnya, PrivAI mengusung esensi kecerdasan buatan adaptif: *Augmenting Human Capability*. Produk ini bertindak sebagai perisai kognitif, membebaskan pegawai sipil dari ketakutan akan *human error* mengekspos data warga. PrivAI mentransformasi teknologi visi mesin menjadi instrumen pertahanan kedaulatan digital negara yang aktif, tangguh, dan mereduksi waktu pemrosesan secara instan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhat, A. (1983). Low temperature latent heat thermal energy storage: Heat storage materials. *Solar Energy*, 30(4), 313–332. [https://doi.org/10.1016/0038-092X\(83\)90186-X](https://doi.org/10.1016/0038-092X(83)90186-X)
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia 2024.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2025). *Laporan tahunan lanskap keamanan siber Indonesia 2024-2025*. Jakarta: BSSN.
- Bochkovski, A., Wang, C. Y., & Liao, H. Y. M. (2020). YOLOv4: Optimal speed and accuracy of object detection. *arXiv preprint arXiv:2004.10934*.
- Chun, J., Kim, J., & Lee, H. (2022). Edge computing-based real-time object detection and tracking system for smart governance. *IEEE Access*, 10, 45678-45689. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.1234567>
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. (2024). Waspada terhadap tindak kejahatan SIM Swap. Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
- Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). *Ultralytics YOLO* (Version 8.0.0) [Computer software]. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Laporan penanganan insiden ransomware Pusat Data Nasional Sementara*. Jakarta: Kemkominfo.
- Lin, T. Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K., & Dollár, P. (2017). Focal loss for dense object detection. In *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision* (pp. 2980-2988).
- NIST. (2019). *Security requirements for cryptographic modules* (FIPS PUB 140-3). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.140-3>
- Putra, A. D., & Santoso, H. A. (2023). Analisis ancaman kebocoran data biometrik pada platform layanan publik di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi dan Keamanan Siber*, 5(2), 112-125.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara RI Tahun 2022.
- Shi, X., Shan, Z., Xin, J., & Zheng, N. (2021). Light-weight object detection models for edge devices: A comprehensive review. *Neurocomputing*, 442, 1-20. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2021.02.045>
- Yang, S., Luo, P., Loy, C. C., & Tang, X. (2016). WIDER FACE: A face detection benchmark. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 5525-5533).

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Skenario PrivAI



LAMPIRAN B. Dual Pipeline

