

Sqarim në lidhje me atributet ndihmëse në tabelën ‘rezultatet’: ‘notuar’, ‘paraqitur’, ‘refuzuar’, ‘pranuar’. Vlerat e mundshme që këto attribute mund të marrin janë 0 ose 1.

‘nota’ = 5	‘nota’ = 6	‘nota’ = 7	‘nota’ = 8	‘nota’ = 9	‘nota’ = 10
nota nuk mund as të pranohet as të refuzohet	nota mund të pranohet, por edhe të refuzohet				nota nuk mund të refuzohet por vetëm të pranohet
nota është jo kaluese prandaj studenti përkatës hyn përsëri në provim afatin tjetër atëherë i modifikojmë vlerat në:  <u>‘notuar’ = 0</u> <u>‘paraqitur’ = 0</u> ‘refuzuar’ = 0 ‘pranuar’ = 0	nëse nota pranohet atëherë:  ‘notuar’ = 1 ‘paraqitur’ = 1 ‘refuzuar’ = 0 ‘pranuar’ = 1  dhe meqë pranuar = 1, atëherë nota vendoset në transkriptën e notave				nota pranohet atëherë:  ‘notuar’ = 1 ‘paraqitur’ = 1 ‘refuzuar’ = 0 ‘pranuar’ = 1  dhe meqë pranuar = 1, atëherë nota vendoset në transkriptën e notave
	nëse nota refuzohet atëherë studenti përkatës hyn përsëri në provim afatin tjetër dhe i modifikojmë vlerat në:  <u>‘notuar’ = 0</u> <u>‘paraqitur’ = 0</u> ‘refuzuar’ = 1 ‘pranuar’ = 0				
ose mund të përcaktojmë kushtet në query-in për selektimin e provimeve për paraqitje: (nota = ‘Ende pa notuar’ AND notuar = 0 => “studenti ende nuk është notuar”) OR (nota = 5 => studenti nuk e ka kaluar provimin) OR (5 < nota < 10 AND refuzuar = 1 => studenti e ka refuzuar provimin)					
nëse ‘nota’ = 5 ose 5 < ‘nota’ < 10 dhe është refuzuar, atëherë: vendosi atributet ‘notuar’ në 0 dhe ‘paraqitur’ në 0, ashtu që afatin tjetër studentit përkatës i shfaqen përsëri për ti paraqitur këto provime pasi studenti përkatës provimin përkatës, paraqitja profesorit përkatës për ta notuar, dhe pastaj varësisht prej notës përsëritet përsëri procedura e njëjtë					