Steel designation		Thickness t or diameter^c d mm	Solution annealed					
Name	Number		$R_{p0,2}$ MPa min.	R_m MPa	A_5^d % min. (long.)	(tr.)	KV_2 J min. (long.)	(tr.)
X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	≤ 10^e	400	600 to 950	25	-	-	-
		10 < t ≤ 16	380	580 to 950	25	-	-	-
		16 < t ≤ 40	200	500 to 850	30		100	-
		40 < t ≤ 63	200	500 to 850	30	-	100	-
		63 < t ≤ 160	200	500 to 700	40	-	100	-
		160 < t ≤ 250	200	500 to 700	-	30	-	60
X2CrNiMo17-12-3	1.4432	≤ 10^e	400	600 to 930	25	-	-	-
		10 < t ≤ 16	380	600 to 880	25	-	-	-
		16 < t ≤ 40	200	500 to 850	30		100	-
		40 < t ≤ 63	200	500 to 850	30	-	100	-
		63 < t ≤ 160	200	500 to 700	40	-	100	-
		160 < t ≤ 250	200	500 to 700	-	30	-	60
X3CrNiMo17-12-3	1.4436	≤ 10^e	400	600 to 950	25	-	-	-
		10 < t ≤ 16	400	600 to 950	25	-	-	-
		16 < t ≤ 40	200	500 to 850	30	-	100	-
		40 < t ≤ 63	190	500 to 850	30	-	100	-
		63 < t ≤ 160	200	500 to 700	40	-	100	-
		160 < t ≤ 250	200	500 to 700	-	30	-	60