Nombre: Darién Ruben

Apellido: Suazo De Jesús

Modulo: Fundamentos de ciberseguridad

Técnico: Ciberseguridad

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Centro: CYBERCLASS

Nombre de la Practica: Reto 04: Header Spoofing

Descripción: aquí realizaremos unos retos sobre vulnerabilidades en la web.

Link de Github: https://github.com/AlphamonRK/Retoshacking-web

Desarrollo:

Paso 1: entrar a la página y presionar la tecla f12.



Paso 2: inspeccionar el código y encontrar vulnerabilidad.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es"> view-source
  <head> ... </head>
  <body> flex
    <div class="terminal">
      <h3>> SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE HARDWARE</h3>
      <p id="log">Escaneando User-Agent...</p>
      <p id="result" class="error">ACCESO DENEGADO: Navegador no autorizado.</p>
      <p id="hint" style="font-size: 0.8rem; color: #8b949e;">Solo terminales 'KFH-Browser/1.0' tienen
      acceso.</p>
      <div id="flag" style="display:none" class="success">
        <hr>
        " FLAG: FLAG{USER_AGENT_SPOOFED_OK} "
      </div>
    </div>
    <script> == $0
            const checkAgent = () => {
                const agent = navigator.userAgent
                const result = document.getElementById('result')
                const flag = document.getElementById('flag')

                if (agent.includes('KFH-Browser/1.0')) {
                    result.innerText = 'ACCESO AUTORIZADO'
                    result.className = 'success'
                    flag.style.display = 'block'
                }
            }

            setInterval(checkAgent, 1000)
    </script>
  </body>
</html>
```

Entonces con las anteriores imágenes podemos saber que solo la terminal KFH-Browser/1.0 tiene acceso pero hay una manera de hacerno pasar por dicha terminal usando la herramienta de navegación.

Paso 3: explotar vulnerabilidad

Nos iremos a la parte network



Le daremos al botón de wifi con un engranaje

Eso nos dara el acceso a network conditions



Y que tenemos aquí el “User_agent” quitaremos el default y pondremos custom user_agent, que sería KFH-Browser/1.0.

Y listo.

Medidas a tomar:

- Ocultar el usuario con acceso.
- Usar una base de dato para evitar almacenar el usuario en el código de la pagina.

Resumen de lo aprendido:

En este reto he podido aprender a auditar una pagina, como leer código html y aprender a usar de manera mas profunda la herramienta de navegacion. Y lo mas importante como puedo hacerme pasar por una terminal diferente usando la herramienta de navegación.