

qt_auto_translation

Bu araç, AI tabanlı bir çeviri API'si kullanarak Qt .ts dosyalarını çevirmek için otomatik bir süreç sağlar. Toplu çeviri, CSV dışa/içe aktarımı ve yeni diller için .ts dosyalarının dinamik olarak oluşturulmasını destekler.

Özellikler:

- Qt .ts dosyalarının AI destekli çevirisi
- Manuel düzenleme veya yerelleştirme ekipleri için çeviri verilerinin CSV formatında dışa/içe aktarımı
- Tüm girişleri sıfırlamak için çevirileri temizleme seçeneği
- Yeni dil/ek dosya adı (postfix) ile şablondan .ts dosyalarının dinamik oluşturulması
- <context><name> meta verisi kullanılarak bağlam farkındalıklı çeviriler
- Tek bir JSON dosyası üzerinden yapılandırılabilir
- Basit bir GUI (grafik kullanıcı arayüzü)

Yapı:

Tüm proje qt_auto_translation klasörü içerisinde. Bu klasör altında şunlar bulunur:

- auto_translator_cfg.json (Tüm ayarların yapıldığı yapılandırma dosyası)
- main.cpp (Tüm işlevlerin çağrıldığı yer)
- language_en_US.ts (Qt Linguist tarafından oluşturulan ilk .ts dosyası)
- CMakeLists.txt
- translation (klasörü):
 - CMakeLists.txt
 - translation.cpp (Tüm çeviri işlevlerinin tanımlandığı dosya)
 - translation.h (Tüm çeviri işlevlerinin bildirildiği dosya)

- translatorGUI (klasörü):
 - CMakeLists.txt
 - mainwindow.cpp (GUI mantığının tanımlandığı ve GUI bileşenleriyle ilişkilendirildiği yer)
 - mainwindow.h (GUI mantığının bildirildiği dosya)
 - mainwindow.ui (GUI'nin tasarlandığı dosya)
 - main.cpp (GUI'nin başlatıldığı yer)

Config Dosyası:

auto_translator_cfg.json dosyası tüm seçeneklerin kontrol edildiği yerdir. Örnek:

```
{  
  "api_call_size": 100,  
  "api_key_path": "qt_auto_translation/secrets.txt",  
  "clear_translation": false,  
  "csv_to_export": "test.csv",  
  "csv_to_import": "test.csv",  
  "export_to_csv": true,  
  "import_from_csv": false,  
  "lang": "French",  
  "lang_postfix": "fr_CA",  
  "template_ts_file": "qt_auto_translation/language_en_US.ts",  
  "ts_file_path": "",  
  "write_back_to_ts": true  
}
```

Alan	Açıklama
api_call_size	API'ye topluca gönderilecek string sayısı
api_key_path	API anahtarını içeren metin dosyasının yolu
clear_translation	true ise .ts dosyasındaki mevcut çeviriler temizlenir
csv_to_export	CSV'ye dışa aktarım yapılacak dosya yolu

csv_to_import	CSV'den içe aktarım yapılacak dosya yolu
export_to_csv	true ise çeviri verileri CSV'ye yazılır
import_from_csv	true ise API çağrısı yapılmadan çeviriler CSV'den alınır
lang	Hedef dilin adı (örn. "French", "Turkish")
lang_postfix	Qt uyumlu dil kodu (örn. "fr_CA", "tr_TR")
template_ts_file	İngilizce (veya baz dil) stringleri içeren kaynak .ts dosyasının yolu
ts_file_path	Çeviri çıktısının yazılacağı .ts dosyasının yolu (boşsa postfix ile otomatik oluşturulur)
write_back_to_ts	true ise çeviri .ts dosyasına yazılır; false ise sadece CSV dışa aktarımı yapılır

GUI Kullanımı:

1. Yapılandırma dosyasındaki yolları doğru şekilde doldurun
2. translatorGUI.exe dosyasını çalıştırın
3. "Language" alanına çevirmek istediğiniz dili girin
4. "Language Postfix" alanına .ts dosyası oluştururken kullanılacak uzantıyı girin
5. İsteddiğiniz kutucukları işaretleyin
6. "Translate" butonuna basın

Eğer "Export To CSV" seçeneğini işaretlerseniz, veriler bir CSV dosyasına yazılır. Daha sonra bu dosyada çevirileri manuel olarak değiştirebilir ve programı "Import From CSV" ve "Write Back To TS File" seçeneklerini işaretleyerek tekrar çalıştırarak kendi çevirilerinizi .ts dosyasına yazabilirsiniz.

Mevcut .ts dosyasındaki çevirileri temizlemek için doğru dili ve postfix'i girin, "Write Back To TS File" seçeneğini işaretleyin ve "Clear" butonuna basın.

Hatalar:

Hata Mesajı	Sebep	Çözüm
<i>Unable to open file</i>	.ts veya .csv dosya yolu geçersiz ya da dosya mevcut değil	Yapılandırmadaki dosya yollarını kontrol edin. Dosyanın var olduğundan veya doğru oluşturulduğundan emin olun
<i>API key is empty or could not be read</i>	secrets.txt yolu yanlış veya dosya boş	api_key_path yolunu ve dosyanın geçerli bir OpenAI API anahtarı içerdiğini doğrulayın
<i>Template TS file does not exist</i>	Belirtilen şablon dosya yolu geçersiz	template_ts_file geçerli bir .ts dosyasını göstermelidir
<i>Context not found</i>	CSV dosyasındaki context, .ts dosyasında yok	CSV'deki context adlarının .ts dosyası ile birebir eşleştiğinden emin olun
<i>Message with source not found in context</i>	CSV'deki kaynak metin context içinde yok	CSV dosyası eski olabilir. Güncellenmiş .ts ile yeniden dışa aktarım yapın
<i>Failed to parse API response as JSON. or Failed to parse the returned translation JSON.</i>	GPT API geçersiz bir JSON döndürdü	API anahtarını, internet bağlantısını kontrol edin ve modelin doğru olduğundan emin olun
<i>Failed to start translation executable</i>	qt_auto_translation.exe yolu yanlış ya da dosya eksik	GUI'nin kullandığı yolun doğru olduğunu ve binary dosyanın mevcut olduğunu kontrol edin