

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Альсалем Шакер

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	17
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Загрузка пакетов	7
2.2	Параметры репозитория	8
2.3	rsa-4096	9
2.4	ed25519	10
2.5	GPG ключ	11
2.6	GPG ключ	12
2.7	Параметры репозитория	13
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	14
2.9	Загрузка шаблона	15
2.10	Первый коммит	16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

```
shakeralsalem@shakeralsalem:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
                [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
                [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy-fetch]
                [--no-optional-locks] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
                [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envvar>]
                <command> [<args>]
```

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: `git help tutorial`)

<code>clone</code>	Клонирование репозитория в новый каталог
<code>init</code>	Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: `git help everyday`)

<code>add</code>	Добавление содержимого файла в индекс
<code>mv</code>	Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
<code>restore</code>	Восстановление файлов в рабочем каталоге
<code>rm</code>	Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: `git help revisions`)

<code>bisect</code>	Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
<code>diff</code>	Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
<code>grep</code>	Вывод строк, соответствующих шаблону
<code>log</code>	Вывод истории коммитов
<code>show</code>	Вывод различных типов объектов
<code>status</code>	Вывод состояния рабочего каталога

выращивание, маркировка и правка вашей общей истории

<code>branch</code>	Вывод списка, создание или удаление веток
<code>commit</code>	Запись изменений в репозиторий
<code>merge</code>	Объединение одной или нескольких историй разработки вместе
<code>rebase</code>	Повторное применение коммитов над верхушкой другой ветки
<code>reset</code>	Сброс текущего состояния HEAD на указанное состояние
<code>switch</code>	Переключение веток
<code>tag</code>	Создание, вывод списка, удаление или проверка метки, подписанной с помощью GPG

Рис. 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

```
shakera1sa1em@shakera1sa1em:~$  
shakera1sa1em@shakera1sa1em:~$  
shakera1sa1em@shakera1sa1em:~$ git config --global user.name "Alsa1emshaker"  
shakera1sa1em@shakera1sa1em:~$ git config --global user.email "1032239732@pfur.ru"  
shakera1sa1em@shakera1sa1em:~$ git config --global core.quotepath false  
shakera1sa1em@shakera1sa1em:~$ git config --global init.defaultBranch master  
shakera1sa1em@shakera1sa1em:~$ git config --global core.autocrlf input  
shakera1sa1em@shakera1sa1em:~$ git config --global core.safecrlf warn  
shakera1sa1em@shakera1sa1em:~$
```

Рис. 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи


```

shakeralsalem@shakeralsalem:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/shakeralsalem/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/shakeralsalem/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/shakeralsalem/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/shakeralsalem/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/shakeralsalem/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:C8w4ITB2JohzSkVfa0vJGZrZdcfdA60sMpF+0lXsy3w shakeralsalem@shakeralsalem
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|  =00=  ..  .  |
|  =+=  .0.  =  |
|  .+.  0..  . 0 = +  |
|  .  . B + . * 0 0 |
|    X X S + 0 . . |
|  + B * =  + E  |
|    *    .  |
|                |
|                |
+---[SHA256]-----+
shakeralsalem@shakeralsalem:~$

```

Рис. 2.3: rsa-4096

```

shakeralsalem@shakeralsalem:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/shakeralsalem/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/shakeralsalem/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/shakeralsalem/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/shakeralsalem/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:0b50dvymmMz9BWeV5cS/nS5K8zZnei8Xc/8EpuifYyo shakeralsalem@shakeralsalem
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|           .o|
|      .    o+|
|     . .  .+|
|      o    o|
|     S .  +*|
|      + o Xo|
|     =o+ . B|
|     EB,==*oBo|
|     .O=BBXo=|
+----[SHA256]-----+
shakeralsalem@shakeralsalem:~$

```

Рис. 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Alsalemshaker
Адрес электронной почты: 1032239732@pfur.ru
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "Alsalemshaker <1032239732@pfur.ru>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/shakera/salem/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/shakera/salem/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/shakera/salem/.gnupg/openpgp-revocs.d/1FFFD00472D5EA680F1BF0ACEDEADD5ECD7E4714.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub  rsa4096 2025-08-31 [SC]
      1FFFD00472D5EA680F1BF0ACEDEADD5ECD7E4714
uid                               Alsalemshaker <1032239732@pfur.ru>
sub   rsa4096 2025-08-31 [E]

shakera/salem@shakera/salem:~$

```

Рис. 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

shaker)


[Go to your personal profile](#)

SSH keys

[New SSH key](#)

This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

Authentication keys

**Title**
SHA256:3QqrNPvSPX0Ey9W9Jj2VyII8+s9q1rYUkEezAP4NvQ
Added on Oct 4, 2024
Last used within the last 11 months — Read/write


[Delete](#)

Check out our guide to [connecting to GitHub using SSH keys](#) or troubleshoot [common SSH problems](#).

GPG keys

[New GPG key](#)

This is a list of GPG keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

**shaker last gpg**
Email address: 1032239732@pfur.ru
Key ID: 0C3E8AB563504F08
Subkeys: C9E7139ADADC82BD
Added on Mar 5, 2025

[Delete](#)

**2**
Email address: 1032239732@pfur.ru
Key ID: EDEAD05ECD7E4714
Subkeys: BF9D1D87E94E765B
Added on Aug 31, 2025

[Delete](#)

Рис. 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```

shakeralesalem@shakeralesalem:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec  rsa4096/EDEADD5ECD7E4714 2025-08-31 [SC]
      1FFFD00472D5EA680F18F0ACEDEADD5ECD7E4714
uid          [ абсолютно ] Alsalemshaker <1032239732@pfur.ru>
ssb  rsa4096/BF9D1D87E94E765B 2025-08-31 [E]

shakeralesalem@shakeralesalem:~$ gpg --armor --export EDEADD5ECD7E4714 | xclip -sel clip
shakeralesalem@shakeralesalem:~$
shakeralesalem@shakeralesalem:~$
shakeralesalem@shakeralesalem:~$ git config --global user.signingkey EDEADD5ECD7E4714
shakeralesalem@shakeralesalem:~$ git config --global commit.gpgsign true
shakeralesalem@shakeralesalem:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
shakeralesalem@shakeralesalem:~$

```

Рис. 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```
shakera@salem:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/shakera@salem/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: C1E0-6D8B
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/shakera@salem/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as Alsalemshaker
shakera@salem:~$
```

Рис. 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```

shakeralsalem@shakeralsalem:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:Alsalemshaker/os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TujzHbPZisF/zLDA0zPMSvHdK4UvC0qU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 36, done.
remote: Counting objects: 100% (36/36), done.
remote: Compressing objects: 100% (34/34), done.
remote: Total 36 (delta 1), reused 27 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (36/36), 20.16 КиБ | 6.72 МБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/shakeralsalem/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 147, done.
remote: Counting objects: 100% (147/147), done.
remote: Compressing objects: 100% (100/100), done.
remote: Total 147 (delta 55), reused 131 (delta 39), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (147/147), 2.64 МиБ | 9.77 МБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (55/55), готово.
Клонирование в «/home/shakeralsalem/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 207, done.
remote: Counting objects: 100% (207/207), done.
remote: Compressing objects: 100% (141/141), done.
remote: Total 207 (delta 92), reused 170 (delta 55), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (207/207), 760.70 КиБ | 4.00 МБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (92/92), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '645759e4b104e93753637dedf8109adf24d071b7'
Submodule path 'template/report': checked out 'cbca6e80e9c8e9b190a4bbbbb8595f82335ae634a'
shakeralsalem@shakeralsalem:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$

```

Рис. 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```
shakeralsalem@shakeralsalem:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro

remote: Total 36 (delta 1), reused 27 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (36/36), 20.16 КиБ | 6.72 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован
по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «
template/report»
Клонирование в «/home/shakeralsalem/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 147, done.
remote: Counting objects: 100% (147/147), done.
remote: Compressing objects: 100% (100/100), done.
remote: Total 147 (delta 55), reused 131 (delta 39), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (147/147), 2.64 МиБ | 9.77 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (55/55), готово.
Клонирование в «/home/shakeralsalem/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 207, done.
remote: Counting objects: 100% (207/207), done.
remote: Compressing objects: 100% (141/141), done.
remote: Total 207 (delta 92), reused 170 (delta 55), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (207/207), 760.70 КиБ | 4.00 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (92/92), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '645759e4b104e93753637dedf8109adf24d071b7'
Submodule path 'template/report': checked out 'cbca6e80e9c8e9b190a4bbb8595f82335ae634a'
shakeralsalem@shakeralsalem:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$
shakeralsalem@shakeralsalem:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$
shakeralsalem@shakeralsalem:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"/os-
intro
shakeralsalem@shakeralsalem:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
shakeralsalem@shakeralsalem:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ make COURSE=os-intro prepare
sed: невозможно прочитать package.json: Нет такого файла или каталога
sed: невозможно прочитать package.json: Нет такого файла или каталога
sed: невозможно прочитать package.json: Нет такого файла или каталога
sed: невозможно прочитать package.json: Нет такого файла или каталога
sed: невозможно прочитать package.json: Нет такого файла или каталога
make: *** [Makefile:21: prepare] Ошибка 2
shakeralsalem@shakeralsalem:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ ls
CHANGELOG.md  labs      Makefile    project-personal  README.git-flow.md  template
COURSE        LICENSE   presentation  README.en.md      README.md
shakeralsalem@shakeralsalem:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: