

PTC Sunum Kartı

Cebe girecek hâli. Ayrıntı için PTC_Sunum_Rehberi.md; konuşma metni orada \$8.

SUNUMDAN ÖNCE

kubectl port-forward svc/artifact-service 8080:8080 & PYTHONPATH=src ../ptc_sec/.venv/bin/uvicorn grounded_assistant.web.app:app --port 8123 & cilium hubble port-forward & kubectl port-forward -n kube-system svc/hubble-ui 12000:80 &
kubectl get pods → 3 servis Running curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" localhost:8123/konsol → 200 hubble status grep Healthcheck → Ok

Hatlar → "Ticket İşleme Hattı" (PL-A) bir kez çalıştır — depo dolsun, PL-B'nin kaynağı oluşsun.

Ekranda: slayt · localhost:8123/konsol · localhost:12000 · terminal (hubble observe --label app=ptc-sandbox -f)

Slayt: → ← sayfa · o genel bakış · Esc kapat

11 SAYFA — NE SÖYLEYECEKSİN, NEREYE BAĞLAYACAKSIN

#	dk	Sayfada söylenecek tek şey	Geçiş cümlesi
1	2	Sandbox ölecek, ürettiği kalacak. Ama kodu LLM yazıyor — güvenilmez.	"Bu problemi ilk biz görmedik."
2	4	On ürün, beş soru . Defter sütunu boş olanların hepsi mount ediyor .	"Neden? Cevap baytı kimin taşıdığında."
3	4	A mount: araya girecek yer yok · B sarmalayıcı: atlanabilir · C sınır: kod erişemez · D sürücü izin soruyor. Argo v3.4'te dördünü kaldırdı: <i>breaks security completely</i> .	"Bu aileleri gerçek ürünlerde görelim."
4	3	Üstteki ikisinde platform araya giriyor, alttaki ikisinde girmiyor. 30 gün / 20 dk — ikisi de sandbox'ı yaşatarak çözüyor.	"Pipeline tarafına, bize en yakın olana."
5	4	Driver çözer, launcher taşır. Ama launcher aynı container'da , kod alt süreç → ortamı devralır. KFP için doğru karar — orada kodu insan yazdı.	"Kalan dört desen."
6	2	Argo = bizim yerleşim (argoexec ayrı imaj). Devlin soruyu ortadan kaldırıyor.	"Taşımayı konuştuk. Bir de bulmak var."
7	2	Sandbox yaşıyorsa ls yeter. Bizde ajan karar veriyor VE sandbox ölüyor — ikisi bir arada.	"Piyasa bitti, şimdi biz."
8	3	Çağrı değil beyan . 100 dosya: beyansız 100 ebeveyn , beyanlı 2 . Asıl bedel soy şişmesi.	"Peki bu nerede çalışıyor?"
9	4	İki container, tek /output. Ağ çağırısı: 0 . restricted-v2 SCC hiçbir şeyi kırmıyor.	"Bir eksen daha: kod patlayınca."
10	2	İyi sinyalin üçlüsü: çıkış kodu · tam traceback · korunan stdout .	"İddia bırakmadık, ölçtük."
11	3	Baştan kırpmı hatayı yiyor (23→26) · kırpmayanlar 211 KB · talimat sütunu 9/10 boş. Dairesellik var — sinyal/bayt'a bakın.	—

★ 2 · 3 · 5 · 9 · 11 dokunulmaz. 30 dk'ya sığdırman gerekirse 6 ve 7'den kıs.

SAYFA 2 — DÖRT BEAT

① 30sn "On ürün. Hepsi farklı problem çözdüğünü sanıyor, hepsi aynı beş soruyu cevaplamış."
② 45sn NEREDE · ÖMÜR · VERİ · ANAHTAR · DEFTER (S1+S3 "tezi" sütununda)
③ 90sn DÖRT satır: Anthropic (defter var, SOY YOK) Cloudflare (hücrede "olamaz" yazıyor — bir saniye dur) Red Hat (en zengin defter + anahtar EVET → 5. sayfaya borç) Databricks (mount ama defter var: aracı sürücünün içinde)
④ 45sn Defter sütununu gez → "boş olanların hepsi mount ediyor" "Kayıt defteri yalnızca yazma yolu bir bileşenden geçtiğinde ayakta kalıyor."

"Argo'da bileşen var ama defter yok" → *"Tez tek yöne. Mount ederseniz tutamazsınız. Bileşen koyarsanız tutabilirsiniz — Argo tutmamayı seçmiş, çünkü yol run-id içeriyor. Ön koşul, garanti değil."*

DEMO — 9. SAYFADAN SONRA, 6 DK

① PL-B "Artifact Analiz Hattı" BEYAN, kodda çağrı yok	1. adım pod AÇMAZ · 2. adım Soy ağacı: ok başka workflow'a gidiyor
② hubble observe -f + PL-A	sandbox → tool-gateway, başka hiçbir şey
③ sohbet: "https://api.example.com/tickets adresinden veri çek"	ConnectionError → zengin hata metni → sınır 5 değil 2

Vakit kalırsa: bak rapor.json (sürüm 3) vs rapor.json@onaylanmış (sürüm 1)

Gösterme: hat kurucusu · silme butonları · konsol turu

Çökerse: *"Ortam sorunu — ölçümler zaten slaytta, hepsi bu cluster'dan."*

SORU-CEVAP

Soru	Cevap
Files API ne?	Kod \$OUTPUT_DIR'a yazar, platform dizine bakar , fiş döner. Fiş var, soy yok . Container 30 gün, dosya silinene kadar.
Bucket / S3 / MinIO?	tablo ≈ bucket (kavram) · SQL ≈ S3 API (protokol) · PostgreSQL ≈ MinIO (ürün)
Neden MinIO?	OpenShift'te nesne deposu yok . Red Hat'in kendi AI ürünü bile "S3-compatible bucket" şart koyuyor. Geçiş bir endpoint değişikliği.
Anahtar koda nasıl görünüyor?	Koda değil pod'a veriliyor; kod alt süreç, ortamı devralıyor. Temizlense bile /proc/1/environ. Aynı container'da sır saklanamaz.
artifact_ara_neden?	Beyan yazılırken sandbox yok. Manifest kesik: 102 kayıttan 41'i görünüyor. Canlı: model 4 gördü, arama 24 buldu.
Hubble kanıtıyor mu?	Hayır . Politika pod düzeyinde. Sandbox'ın erişememesi ağdan değil ortamdan: anahtar yok, SDK yok, adres yok.
Kendinizi birinci yapmışsınız	Dairesellik var, ölçütleri biz seçtik. Sinyal/bayt'a bakın: orada Codex önde. Eksiğimiz tabloda: tekrar tespiti.
Kaç test?	242 test · kabul testi 52/52 · kıyasın 17 testi bulguları sabitliyor.

SÖYLEME

x "bizimki Files API'nin aynısı"	soy, alias, arama yok
x "Hubble sandbox'ı hapsediyor"	pod düzeyi
x "KFP güvensiz"	kendi bağlamında doğru karar
x "ODF'de de test ettik"	TEST EDİLMEDİ, kapsam dışıydı
x "MinIO OpenShift'in çözümü"	PoC'nin vekili
x "en iyi biçim bizimki"	bu ölçütlerde; düzeltme başarısı
ÖLÇÜLMEDİ	

MinIO lisansı (AGPLv3) sorulursa: *"kurumsal kullanımda hukuk tarafına sorulmalı, bu projede doğrulamadım."*

KAPANIŞ

"Piyasada dört yerleşim var ve hepsi kodun güvenilir olduğunu varsayıyor. Bizim kodumuzu LLM yazıyor. O yüzden taşıyıcıyı kodun yanından çıkarıp ayrı bir container'a koyduk — Argo'nun yaptığı gibi. Üstüne pipeline dünyasından üç şey aldık: **beyan, soy, alias**. Hepsi OpenShift'te varsayılanlarla çalışıyor."