

Ringkasan: Mengapa tidak terlihat struktur HTML di file PHP obfuscated?

1. Isi file

Obfuscator menyimpan seluruh isi file asli (HTML + PHP) sebagai payload Base64 di variabel `$_c`, lalu m

2. Dari mana HTML diambil

HTML berasal dari payload Base64 ? ini adalah salinan langsung dari file asli sebelum obfuscation.

3. Cara melihat/restore

Contoh decode:

```
sed -n "s/.*\$_c='\(.*\)';.*\1/p" _obfuscated/LOGIN/login.php | base64 --decode > /tmp/login_decoded.htm
```

4. Mengapa `eval('?'>...)`

Menambahkan `'?>'` memastikan PHP keluar dari konteks PHP sehingga payload yang dimulai dengan HT

5. Menghapus komentar

```
sed -i "s@// Obfuscated by Copilot CLI@@g" _obfuscated/LOGIN/login.php
```

6. Perintah perbaikan wrapper di semua file PHP

```
find _obfuscated -type f -name '*.php' -exec sed -i "s|eval(base64_decode(\$_c));|eval('?'>'.base64_deco
```

7. Risiko & rekomendasi

Eval berisiko (RCE). Jangan gunakan di produksi. Pertimbangkan mendekode ke file sementara, lakukan