

03-anvandare-ovningar

När du är klar med den här övningen skall du ladda upp en rapport till mig enligt instruktion. Du får jobba ihop med en kompis, men ni bör inte vara fler än fyra som jobbar ihop.

För att köra kommandon som administratör i Linux använder vi kommandot `sudo`, om vi till exempel vill visa filer i katalogen `/` som administratör skriver vi:

```
$ sudo ls /
```

För att skapa kataloger i filsystemet använder vi kommandot `mkdir` (make directory). Om vi vill skapa katalogen `blommor` skriver vi:

```
$ mkdir blommor
```

Och om vi vill skapa en katalog där vi inte har behörighet som vanlig användare behöver vi så klart använda `sudo` för att skapa katalogen som administratör:

```
$ sudo mkdir blommor
```

I den här uppgiften skall du hjälpa en mindre skola att sätta upp en linuxserver där de har sin hemkatalog och en gemensam katalog där de kan dela filer mellan varandra. I uppgiften ingår att skapa användare, grupper och sätta korrekt behörighet på kataloger.

Det är fyra lärare på skolan. De skall ha varsin hemkatalog och en gemensam katalog där de kan spara och läsa filer. Eleverna skall inte ha tillgång till den gemensamma katalogen. De fyra lärarna är:

- Ali Boulala, Fysik
- Bengt Svensson, Matematik
- John Macleod, Biologi
- Lotta Karlsson, Svenska

På skolan går tio elever. De skall ha varsin hemkatalog. De skall också ha tillgång till en gemensam katalog (inte samma som för lärarna) där de kan läsa filer. I den här katalogen skall lärarna lägga uppgifter som eleverna sedan kan hämta och jobba med.

- Ahmad Artin
- Hamid Khalili
- Hassan Haddad
- Johan Bokdunge
- Kent Olsson
- Linda Ek
- Marcin Olofsson
- Rolf Nordman
- Salma Habib
- Vincent Regalus

Mappstrukturen kan se ut så här:

- `/home/användare` ← Varje användare (lärare och elev) skall ha en egen katalog (totalt 14 stycken), `användare` i katalognamnet är alltså läraren/elevens användarnamn, till exempel `/home/linda` för användarkontot linda.

- `/home/larare` ← Gemensam för lärare, den här katalogen är gemensam för alla lärare. Lärarna skall kunna skriva och läsa filer i din här katalogen, men inte eleverna.
- `/home/elever` ← Här sparar lärare uppgifter som eleverna skall hämta. Den här katalogen skall lärarna kunna skriva och läsa från och eleverna skall bara kunna läsa filer.

Info

Det finns något i Linux som heter ACL (Access Control Lists) som man skulle kunna använda för att lösa uppgiften. I denna övning får ni inte använda ACL. Ni skall enbart jobba med filrättigheterna och sätta korrekta filrättigheter för att lösa uppgiften.

Lämna in din lösning i en rapport i formatet PDF.