- Responsive Web Design
 - Introducción
 - Conceptos básicos
 - Preparación previa
 - Diseño con porcentajes.
 - Fluid Layout

RESPONSIVE WEB DESIGN

INTRODUCCIÓN

Se denomina Responsive Web Design (o RWD) a los diseños web que tienen la capacidad de adaptarse al tamaño y formato de la pantalla en la que se visualiza el contenido.

En MediaQueri puedes encontrar algunos ejemplos de páginas que utilizan Responsive Web Design para tener clara la idea.

CONCEPTOS BÁSICOS

En el artículo g basic principles of responsive web design, de Froont, hay una explicación visual de algunos conceptos básicos necesarios para entender correctamente el **Responsive Web Design**. Que vamos a resumir aquí:

- La diferencia entre diseño responsivo y diseño adaptativo. Un diseño responsive se adapta en todo momento a cada una de las dimensiones de la pantalla, mientras que un diseño adaptativo solo en determinados casos.
- Para trabajar correctamente en diseños responsive hay que tener en cuenta que debemos trabajar con unidades relativas e intentar evitar las unidades fijas o estáticas.

• Utilizar propiedades como min-width o max-width, donde definimos tamaños mínimos o máximos, para que los elementos de nuestra página puedan ampliar o reducirse según sea necesario dependiendo de la pantalla del dispositivo utilizado.

 Mantener el flujo de los elementos cuando cambian de tamaño y evitar que estos se solapen unos con otros.

En las siguientes secciones se desarrollan algunos de estos conceptos y se ampliarán.

Preparación previa

Es importante conocer los formatos de pantalla más comunes con los cuales nos vamos a encontrar. Podemos consultar páginas como MyDevices, la cuál tiene un apartado de comparación de dispositivos, donde se nos muestra un listado de dispositivos categorizados en smartphones, tablets u otros dispositivos con las características de cada uno: dimensiones de ancho, alto, radio de píxels, etc...

Otro punto importante, es el estudio de nuestro público objetivo. Que hicimos en el primer tema, que nos dan la repuesta a la preguntas: "¿Acceden más usuarios desde móvil o desde escritorio? ¿Predominan las tablets o los móviles? ¿Tu objetivo es tener más usuarios de móvil o de escritorio?".

Por último y no menos importante es la estrategia de diseño que vamos a optar, con la información que hemos recogido anteriormente. Tenemos dos:

 Mobile first Primero nos enfocamos en dispositivos móviles y luego pensamos en otros.

Desktop first Primero nos enfocamos en dispositivos de escritorio, y luego pensamos en otros.

La estrategia Mobile-first es la que utilizan los diseñadores de sitios webs en las que su público objetivo es mayoritariamente usuario de móvil. Ejemplos como una web para comprar billetes de transporte, la web de un juego o aplicación móvil o una web para pedir cita en un restaurante podrían ser, a priori, una buena elección para utilizar Mobile-first.

Esta estrategia hace que el desarrollo en escritorio sea muy sencillo, ya que se reduce a tener un diseño de móvil en escritorio e ir añadiendo nuevas secciones o partes para «completar» el diseño en resoluciones grandes.

Por otro lado, la estrategia Desktop-first suele interesar más a los diseñadores de sitios webs en las que el público objetivo son usuarios de escritorio. Por ejemplo, una página de

una aplicación para PC/Mac o similares, podría ser una buena opción para la estrategia Desktop-first. En ella, hacemos justo lo contrario que en la anterior, lo primero que diseñamos es la versión de escritorio, y luego vamos descargando detalles o recolocando información hasta tener la versión para dispositivos móviles.

DISEÑO CON PORCENTAJES.

Una de los principios que tenemos que tener en cuenta es que todas las medidas de todos los elementos serán relativas. Dos tipos de medidas que utilizaremos son **rem y** %.

Para hacer la transformación de todas nuestras medidas desde px a por ejemplo em hay que utilizar la formula:

```
resultado=objetivo/contexto
```

Vamos a ver un ejemplo sobre el tamaño de las fuentes.

```
<h1>Hola mundo <a href="">Esto es un link</a></h1>
```

```
html {
   font-size: 16px;
}
body {
   color: #352a25;
   font-family: Georgia, serif;
   font-size: 62.5%; /* 1rem = 10px */
}
h1 {
   font-size: 3em; /* 30/10=3rem*/
   font-weight: bold;
}
```

Este código css ya lo hemos utilizado para que **1rem** sea igual a **10px**. El siguiente problema que tenemos es contextualizar el tamaño de la letra del elemento a ,le

queremos dar **14px**. Como sería lógico pensar la formula que se va aplicar es 14px/10px pero esto no funcionará y el resultado es el siguiente.

Hola mundo ESTO ES UN LINK

Porque el contexto del link no es 10px si no 30px. El código correcto sería el siguiente:

```
h1 a {
  font-size: 0.46666667em; /* 14px/30px */
  text-transform: uppercase;
  text-decoration: none;
  color: #6c564b;
}
```

Fluid Layout

En este apartado vamos a utilizar porcentajes en nuestro layout.

Hay que tener en cuenta que el usuarios puede modificar el tamaño de la ventana o consultar la web dese un móvil o tableta con una pantalla más pequeña. Al realizar un **diseño fluido** todos los elementos y más el diseño tienen que distribuirse proporcionalmente en toda la pantalla.

Fluid layout se adapta a resoluciones de pantalla y a dispositivos, pero esto es su vez una desventaja cuando el ancho del dispositivo es muy grande y el contenido es escaso. También puede darse el caso contrario, que el ancho disponible del dispositivo sea demasiado pequeño y se haga uso de la propiedad min-width en el cual aparecerán las temidas barras horizontales que siempre deben evitarse.

Con el siguiente ejemplo vamos ilustrar la problemática de ajustar a porcentajes todos los valores en px .Vamos a empezar con un esquema con dimensiones fijas, en píxeles. A continuación, veremos cómo pasar de este diseño a uno fluido.

ENCABEZADO DE LA PÁGINA WEB

Encabezado del articulo 1



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tenetur illum tempora eaque animi culpa. Accusantium maxime illo, id minus perferendis a ea vitae aut excepturi fugit impedit, sit voluptatibus amet.

Encabezado del articulo 2



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repudiandae dignissimos iusto sunt eveniet, consequatur. Aliquam ratione autem incidunt, nihil asperiores magni modi reprehenderit at eaque magnam! Perspiciatis mollitia praesentium ex. At nos hinc posthac
Gallia est omnis divisa in
partes tres, quarum.
Curabitur blandit tempus
ardua ridiculus sed magna.
Prima luce, cum quibus
mons aliud consensu ab eo.
Plura mihi bona sunt,
inclinet, amari petere
vellent. Etiam habebis sem
dicantur magna mollis
euismod.

Plura mihi bona sunt

Curabitur blandit tempus ardua ridiculus sed magna. Phasellus laoreet lorem vel dolor tempus vehicula. Fictum, deserunt mollit anim laborum astutumque! Quid securi etiam tamquam eu fugiat nulla pariatur.

Ejemplo sacado de Bruno Sébarte de video2brain

Crea la anterior pagina web con el siguiente código HTML:

```
<div id="container">
 <header>
   <h1>Lorem ipsum dolor...</h1>
 </header>
 <main>
   <article>
     <h2>Prima luce cum quibus</h2>
     <figure><img src=" " alt="Nutria" /></figure>
     Magna pars studiorum...
     Etiam habebis sem dicantur magna...
   </article>
   <article>
     <h2>Mons aliud consensu</h2>
     <figure><img src=" " alt="Tigre" /></figure>
     Curabitur blandit tempus ardua...
   </article>
   <aside>
     <h4>At nos hinc posthac</h4>
     Gallia est omnis divisa in partes tres...
     <h4>Plura mihi bona sunt</h4>
     Curabitur blandit tempus ardua...
   </aside>
 </main>
 <footer>
   Curabitur est gravida et libero vitae dictum.
 </footer>
</div>
```

El contenedor principal contenedor tiene 960 píxeles de ancho y está centrado en la pantalla.

- Las dos cajas article tienen 360 píxeles de ancho para el contenido, 10 píxeles de relleno, es decir, un ancho en pantalla de 380 píxeles.
- La columna lateral derecha, aside, tiene 180 píxeles de ancho para el contenido y 10 píxeles de relleno, lo que nos da un ancho en pantalla de 200 píxeles.
- Las imágenes son más grande que su contenedor, por lo que vamos a imponerlos un ancho fijo de 360 píxeles.

Lo primero es el contenedor general container. En nuestro diseño fijo, tenía 960 píxeles de ancho y estaba centrado en la ventana del navegador. Para ello no tenemos más que la referencia de la pantalla ya que el padre es el body. Podemos darle el siguiente código css.

```
#container {
  width: 90%;
  max-width: 1200px;
  margin: 2% auto;
}
```

Que sentido dar ancho fijo máximo pues, para que la página llegue a un ancho máximo aunque el usuario cambie el tamaño de la ventana del navegador más allá de ese valor.

En los otros elementos header, main y y footer), no es necesario indicar valores, ya que heredan los de su elemento padre, el elemento container:

- El elemento padre de <article> es <main>, cuyo ancho viene determinado por su propio padre, <container>, que tiene un ancho fijo de 960 píxeles. Para article (359x100)/960=37,3958333333%
- Para el padding del elemento article. En el diseño fijo era de 10 píxeles, en porcentaje es (10x100)/960=1,0416666667.
- Para el aside (180x100)/960=18,75.

¿hay que dejar todo esos decimales? Y la respuesta es: isí! Si quitamos decimales, corremos el riesgo de que la suma de todos estos valores simplificados no dé un total del 100%.

Y ahora que pasa con las imágenes que son más grandes que todo el ancho. Para tener una imágenes fluidas tenemos que establecer dónde está ubicadas. El elemento , colocado a su vez en <figure>, cuyo elemento padre es <article>. En el diseño fijo, el elemento <figure> puede ocupar 360 píxeles de ancho (width=360px;) en el elemento <article>. Este último tiene 380 píxeles de ancho en pantalla, lo que nos da el contexto. La fórmula será la siguiente: (360x100)/380=94,7368421052.

Ahora habrá que establecer un ancho máximo para las imágenes.

```
figure img {
  max-width: 100%;
}
```