

Parámetros y coches

Abre el archivo ParamCoches1.html en el que encontrarás definido un array que contiene las marcas de coches disponibles para vender en un concesionario multimarca de venta de coches.

Como podrás observar, justo a continuación se solicita al usuario, mediante un prompt, que introduzca una marca de coches.

1. Crea una función llamada “esMarcaDisponible” que compruebe si la marca que introduce el usuario está disponible en el concesionario. La función debe devolver true si la marca existe y false en otro caso.
 - Muestra por pantalla un mensaje indicando si la marca indicada existe o no.
2. A partir de tu archivo ParamCoches1.html anterior, crea un nuevo archivo llamado ParamCoches2.html.
 - Crea una nueva función llamada “anyadirMarca” que utilice la función creada en el archivo anterior y que añada la marca de coches al array de marcas disponibles.

Nota: para añadir un elemento a un array puedes utilizar el método “push”

Ejemplo: nombreArray.push(nuevoElemento)

3. A partir de tu archivo ParamCoches1.html, crea un nuevo archivo llamado ParamCoches3.html.
 - Modifica la función “esMarcaDisponible” y llámala “esMarcaDisponible2” para que en caso de que la marca exista devuelva la posición del array en la que se encuentra dicha marca. Si la marca no existe devolverá false.
 - Crea una función llamada “borrarMarca” que utilice la función “esMarcaDisponible2” para que elimine la marca indicada por el usuario del array.