



AGENDAIFISIO / FRONTEND FLUTTER

Plano de execução Grupo A

Frontend das funcionalidades de Pacientes e Agendamentos desenvolvidas pelo Grupo B.

EQUIPE Dudu / Liska / Caio

DOCUMENTO DE DISTRIBUIÇÃO | 07 OUT 2026

Grupo A: visão do trabalho

REGRA DE INVERSÃO

O Grupo A implementa no Flutter o frontend do backend produzido pelo Grupo B: Pacientes, Agendamentos e Histórico.

01 Objetivo desta entrega

Construir uma experiência Flutter consistente e integrada à API real. A interface deve obter a identidade do usuário pela sessão autenticada, tratar falhas de rede e respeitar o papel retornado pelo backend.

Equipe	Plataforma	Prioridade
Dudu, Liska e Caio	Flutter com Material 3 e componentes compartilhados.	Fluxos da apresentação primeiro; bloqueios ficam explícitos.

02 Mapa de responsabilidades

Dudu Perfil do paciente e preparação da gestão administrativa.	Liska Agenda do paciente e criação de agendamento.
Caio Histórico, fluxo administrativo e ciclo do atendimento.	Compartilhada Sessão JWT, cliente HTTP e guardas por perfil.

IMPORTANTE

Uma tela com mocks pode adiantar a interface, mas uma task de integração só termina depois de funcionar contra a API real.

Base compartilhada

FE-COMUM-01 - SESSÃO, AUTENTICAÇÃO E CLIENTE HTTP

Um integrante de cada grupo deve participar de uma única implementação compartilhada. Não criar duas soluções paralelas.

01 Rotas

MÉTODO	ROTA	USO
POST	/api/auth/register	Criar conta de Paciente ou Profissional.
POST	/api/auth/login	Autenticar e receber o access token.
GET	/api/auth/me	Restaurar identidade e perfil da sessão.
POST	/api/auth/logout	Encerrar a sessão atual.

02 Implementação obrigatória

- Criar um único cliente HTTP para todo o aplicativo.
- Guardar o JWT em armazenamento seguro; nunca armazenar senha.
- Persistir accessToken, usuarioid, perfilId, email, tipoUsuario e expiresAtUtc.
- Injetar Authorization: Bearer automaticamente apenas em chamadas protegidas.
- Limpar a sessão em logout e em qualquer resposta 401.
- Criar guardas de navegação para Paciente, Profissional e Clínica.
- Nunca registrar JWT, senha ou CPF nos logs.

03 Critérios de aceite

OK	Após o login, /api/auth/me funciona sem copiar o JWT manualmente.
OK	Reabrir o aplicativo restaura uma sessão ainda válida.
OK	Uma resposta 401 limpa os dados locais e redireciona para o login.
OK	Funções de Clínica não aparecem para Paciente ou Profissional; nenhuma tela pede IDs da própria sessão.

Área Meu perfil do paciente

RESPONSÁVEL Dudu

ORIGEM INVERTIDA Cadastro e consulta de pacientes de Jonas; atualização de paciente de João V.

01 Rotas e contratos

MÉTODO	ROTA	USO
POST	/api/auth/register	Cadastrar conta com tipoUsuario Paciente.
GET	/api/auth/me	Obter identidade e papel da sessão.
GET	/api/paciente/me	Consultar o próprio perfil.
PUT	/api/paciente/completar-perfil	Completar ou editar dados pessoais.

02 O que implementar

- Criar cadastro de conta de paciente.
- Criar visualização e formulário de edição do próprio perfil.
- Usar /api/paciente/me; nunca pedir ou montar o ID do paciente.
- Aplicar máscaras de CPF, telefone e CEP somente na apresentação.
- Exibir validações da API por campo e estados de carregamento, sucesso e erro.

03 Critérios de aceite

OK	Paciente cadastrado entra, consulta e atualiza o próprio perfil.
OK	Nenhuma chamada de perfil próprio envia patientId.
OK	Campos opcionais omitidos não apagam valores existentes.
OK	Profissional e Clínica não acessam essa tela.

Agenda do paciente e novo agendamento

RESPONSÁVEL Liska

ORIGEM INVERTIDA Criação e consulta de agendamentos de Davi.

01 Rotas e contratos

MÉTODO	ROTA	USO
GET	/api/agendamento?data=&profissionalId=&status=	Listar agenda com filtros.
GET	/api/agendamento/{id}	Abrir detalhe autorizado.
POST	/api/agendamento	Criar agendamento do paciente logado.
GET	/api/profissional	Selecionar profissional.
GET	/api/especialidade	Selecionar especialidade.

02 O que implementar

- Criar Meus agendamentos com filtros por data, profissional e status.
- Criar detalhe com profissional, data, horário, status e observações.
- Criar fluxo: especialidade, profissional, data/horário e observações.
- Enviar somente profissionalId, dataHora, status opcional e observacoes opcional.
- Converter seleção para ISO 8601 com offset ou Z e exibir no fuso local.
- Tratar 404 e conflito 409 com mensagens compreensíveis.

03 Critérios de aceite

OK	Paciente cria agendamento sem enviar o próprio ID.
OK	Após 201, o item aparece na lista e abre no detalhe.
OK	Filtros podem ser combinados e limpos.
OK	Conflito não duplica registro e orienta escolher outro horário.

Histórico do paciente

RESPONSÁVEL Caio

ORIGEM INVERTIDA Histórico de João V e ciclo do atendimento de Gabriel.

01 Rotas e contratos

MÉTODO	ROTA	USO
GET	/api/paciente/me/historico-consultas	Histórico do paciente logado.
GET	/api/paciente/{pacienteId}/historico-consultas	Visão do profissional autorizado.

02 O que implementar

- Criar histórico do próprio paciente com paginação incremental.
- Mostrar data/hora, profissional e status de cada consulta.
- Criar componente reutilizável para a visão do fisioterapeuta.
- Na visão do paciente, usar exclusivamente a rota /me.
- Tratar vazio, fim da paginação, 403 e 404 sem revelar outro paciente.

03 Critérios de aceite

OK	Paciente vê apenas o próprio histórico.
OK	Profissional só abre histórico quando a API autorizar o vínculo.
OK	Ordenação permanece da consulta mais recente para a mais antiga.
OK	Paginação não duplica itens.

Clínica agenda para um paciente

RESPONSÁVEL Caio

ORIGEM INVERTIDA Fluxo administrativo separado do agendamento feito pelo paciente.

APRESENTAÇÃO

Não haverá agendamento feito por Clínica no dia da apresentação. Implementar somente depois dos fluxos principais.

01 Rotas e contratos

MÉTODO	ROTA	USO
POST	/api/agendamento/administrativo	Criar agendamento para terceiro como Clínica.

02 O que implementar

- Criar formulário com pacienteId, profissionalId, dataHora, status e observacoes.
- Exibir o fluxo somente quando tipoUsuario for Clínica.
- Não reutilizar o contrato administrativo no fluxo comum do paciente.

03 Critérios de aceite

OK	Paciente e Profissional não visualizam nem acessam o fluxo.
OK	Clínica recebe mensagens adequadas para IDs inexistentes e conflito.

Grupo A: dependências do backend

NÃO BLOQUEAR O RESTANTE DA ENTREGA

As interfaces podem ser preparadas com repositórios falsos, mas não devem inventar URLs nem simular integração concluída.

A-FE-05 - Gestão administrativa de pacientes

Responsável: Dudu

Escopo: Listagem paginada, busca por nome/documento e detalhe administrativo.

DEPENDÊNCIA

O backend ainda precisa publicar listagem e detalhe com autorização de Clínica.

Enquanto aguarda, pode:

- Preparar UI com dados falsos.
- Criar interfaces de repositório sem fixar URLs.
- Escrever testes de widget.

A-FE-06 - Reagendamento, cancelamento e status

Responsável: Caio

Escopo: Reagendar, cancelar e alterar status para Confirmado, Em andamento, Concluído ou Falta.

DEPENDÊNCIA

Definir endpoints, papéis autorizados, transições válidas e concorrência.

Enquanto aguarda, pode:

- Desenhar estados da interface.
- Preparar StatusChip e diálogos.
- Não simular sucesso apenas no estado local.

Design system compartilhado

DIREÇÃO VISUAL

Saúde moderna, acolhedora e objetiva. Material 3, bastante espaço em branco, cantos arredondados e hierarquia clara.

01 Paleta principal

Primária #0F766E	Secundária #2563EB	Fundo #F8FAFC
Texto #0F172A	Sucesso #15803D	Erro #B91C1C

02 Tipografia e forma

- Fonte Inter incluída nos assets do aplicativo para funcionar offline.
- Corpo padrão de 16 px; nunca usar texto menor que 12 px.
- Botões e campos com 48 px de altura mínima e raio de 12 px.
- Cards e modais com raio de 16 px; sombra discreta e borda clara.
- Espaçamentos baseados em 4, 8, 12, 16, 24, 32 e 48 px.

03 Componentes obrigatórios

Ações AppPrimaryButton, AppSecondaryButton e ConfirmDialog.	Formulários AppTextField, AppSearchField e validação por campo.
Conteúdo AppointmentCard, ProfessionalCard e StatusChip.	Estados EmptyState, ErrorState, AppSkeleton e AppSnackBar.

NAVEGAÇÃO DO GRUPO

Paciente: Início, Agendar, Agenda e Perfil.

Toda tela deve prever carregamento, conteúdo, vazio, erro recuperável, sem conexão, sessão expirada, envio em andamento e sucesso. Status nunca pode depender somente de cor: sempre combinar texto e ícone.

Grupo A: checklist de entrega

DEFINITION OF DONE

A task só está pronta quando comportamento, integração, testes e acabamento visual estiverem concluídos.

OK	DTOs refletem o JSON real e tratam campos opcionais.
OK	UI usa repository/service; nenhuma tela chama HTTP diretamente.
OK	Datas são enviadas em ISO 8601/UTC e exibidas no fuso local.
OK	401, 403, 404 e 409 são tratados quando aplicáveis.
OK	Nenhuma tela expõe IDs técnicos para o usuário.
OK	Há testes de serialização, repositório e widgets dos fluxos principais.
OK	A tela funciona em 360 px e com texto ampliado a 150%.
OK	Existe evidência de chamada contra a API real.

01 Ordem sugerida

- 1. Concluir FE-COMUM-01 em conjunto com o Grupo B.
- 2. Executar A-FE-01 e A-FE-02 em paralelo.
- 3. Integrar A-FE-03 depois que a sessão estiver estável.
- 4. Tratar A-FE-04 como baixa prioridade.
- 5. Retomar A-FE-05 e A-FE-06 somente após novos contratos backend.

02 Antes do merge

Código Formatado, sem segredos e sem logs de dados sensíveis.	Integração API real executada e erros demonstrados.
Visual Comparado com o design system e sem overflow.	Revisão Outro integrante validou o fluxo completo.

ENTREGA DA APRESENTAÇÃO

Priorizar um fluxo pequeno, real e estável. Funcionalidades bloqueadas pelo backend não devem comprometer a demonstração principal.