1. ¿Qué método ha sido más rápido?

Generalmente la List Comprehension es la más rápida por su optimización interna en C pero en este caso el generador ha sido más rápido.

2. ¿Cuál ocupa más memoria?

Las **listas** (tanto la tradicional como la de comprensión) ocupan mucha más memoria. Esto ocurre porque las listas reservan espacio en la memoria RAM para almacenar los elementos simultáneamente. En cambio, el generador ocupa una cantidad mínima y constante de memoria, independientemente de si procesa 10 o 10 millones de fincas.

3. ¿Por qué el generador no necesita almacenar todos los datos?

El generador utiliza una técnica llamada "Lazy Evaluation" (evaluación perezosa). En lugar de crear la secuencia completa en memoria, el generador solo calcula y "devuelve" un valor cada vez que se le solicita. Una vez procesado un valor, pasa al siguiente sin necesidad de mantener los anteriores guardados.

4. ¿En qué casos usarías cada uno?

List Comprehension: Se utiliza principalmente cuando se busca la máxima velocidad de ejecución y los datos caben en la memoria RAM.

Generador: Se emplea obligatoriamente al manejar grandes volúmenes de datos para evitar el agotamiento de la memoria, o cuando solo se requiere procesar los elementos una única vez.

Lista Tradicional: Se reserva únicamente para casos donde la lógica de procesamiento es demasiado compleja para ser expresada en una sola línea.