
DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR

Estudio del Tema 1



IES Los Sauces

Contenido

1. Protocolos de comunicaciones: IP, TCP, HTTP, HTTPS. 1

2. Modelo de comunicaciones cliente – servidor y su relación con las aplicaciones web. 3

3. Estudio sobre los métodos de petición HTTP /HTTPS más utilizados. 5

4. Estudio sobre el concepto de URI (Identificador de Recursos Uniforme)/URL/URN, estructura, utilidad y relación con el protocolo HTTP/HTTPS. 6

5. Modelo de desarrollo de aplicaciones multicapa – comunicación entre capas – componentes – funcionalidad de cada capa. 8

6. Modelo de división funcional front-end / back-end para aplicaciones web. 10

7. Página web estática – página web dinámica – aplicación web – mashup 11

8. Componentes de una aplicación web 12

9. Programas ejecutados en el lado del cliente y programas ejecutados en el lado del servidor - lenguajes de programación utilizados en cada caso 13

10. Lenguajes de programación utilizados en el lado servidor de una aplicación web (características y grado de implantación actual). 14

11. Características y posibilidades de desarrollo de una plataforma XAMPP 15

12. En que casos es necesaria la instalación de la máquina virtual Java (JVM) y el software JDK en el entorno de desarrollo y en el entorno de explotación 17

13. IDE más utilizados (características y grado de implantación actual). 17


14. Servidores HTTP /HTTPS más utilizados (características y grado de implantación actual). 18

15. Apache HTTP vs Apache Tomcat 20

16. Navegadores HTTP /HTTPS más utilizados (características y grado de implantación actual). 21

1. Protocolos de comunicaciones: IP, TCP, HTTP, HTTPS.

Estos cuatro protocolos son pilares del modelo TCP/IP y de Internet. IP (Capa de Internet) se encarga de asignar direcciones y enrutar paquetes. TCP (Capa de Transporte) asegura que los paquetes lleguen completos y en orden. HTTP (Capa de Aplicación) permite la transferencia de hipertexto (páginas web). HTTPS es la extensión segura de HTTP que añade una capa de cifrado (SSL/TLS) para proteger la privacidad de los datos.



Los protocolos de comunicaciones son las normas y procedimientos formales que definen cómo los dispositivos de una red deben formatear, transmitir y recibir datos. Operan en capas, donde los protocolos de nivel superior dependen de los protocolos de nivel inferior para funcionar. Los protocolos IP, TCP, HTTP y HTTPS representan las capas clave de este sistema, conocido comúnmente como la pila de protocolos TCP/IP.

Protocolo de Internet (IP)

El IP (Internet Protocol) es el protocolo fundamental de la capa de red (o Internet en el modelo TCP/IP). Su función principal es el direccionamiento y el enrutamiento. Cada dispositivo conectado a Internet debe tener una dirección IP única (ej: 192.168.1.1 en IPv4 o una cadena más larga en IPv6) que funciona como su dirección postal. IP toma los paquetes de datos y determina la mejor ruta a través de la red (Internet) para que lleguen a esa dirección de destino, sin garantizar su llegada ni su orden.

Protocolo de Control de Transmisión (TCP)

El TCP (Transmission Control Protocol) opera en la capa de transporte y es el socio de IP. A diferencia de IP, TCP es un protocolo orientado a la conexión y fiable. Esto significa que:

- Establece una conexión entre el origen y el destino (el famoso three-way handshake).
- Divide los datos de la aplicación en segmentos.
- Asegura la entrega mediante el uso de acuses de recibo (ACK). Si un paquete se pierde, TCP solicita su reenvío.
- Reensambla los paquetes en el orden correcto en el destino.

TCP es esencial para aplicaciones donde la integridad de los datos es crítica, como la navegación web y la transferencia de archivos.

Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP)

El HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es un protocolo de la capa de aplicación. Es la

columna vertebral de la World Wide Web. Define cómo se formatean y transmiten los mensajes, y qué acciones deben tomar los servidores web y los navegadores en respuesta a varios comandos. HTTP funciona bajo un modelo de solicitud/respuesta: el cliente (navegador) envía una solicitud (ej: GET para una página) y el servidor envía una respuesta (que incluye un código de estado, ej: 200 OK, y el cuerpo de la página web). Tradicionalmente, HTTP opera sobre TCP en el puerto 80 y transmite la información en texto plano, sin cifrar.

Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto (HTTPS)

El HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) no es un protocolo totalmente distinto, sino el uso de HTTP sobre una capa de seguridad. Opera sobre TCP en el puerto 443. La diferencia clave es que integra los protocolos SSL (Secure Sockets Layer) o su sucesor, TLS (Transport Layer Security).

HTTPS establece una conexión segura y cifrada entre el cliente y el servidor. Esto asegura la confidencialidad (nadie puede leer los datos interceptados), la integridad (los datos no se modificaron en tránsito) y la autenticación (el usuario sabe que está hablando con el servidor correcto mediante un certificado de seguridad). Hoy en día, HTTPS es un estándar de facto para cualquier sitio web.

Tutorial (Conceptos básicos de redes):
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Common_questions/Como_funciona_Internet
(Mozilla Developer Network - Visión general de Internet)

Cloudflare. (s.f.). ¿Qué es HTTP? Recuperado de URL:
https://www.cloudflare.com/eses/learning/ddos/glossary/hypertext-transfer-protocol-http/

IBM. (s.f.). Conceptos acerca de Internet, TCP/IP y HTTP. Recuperado de URL:
https://www.ibm.com/docs/es/cics-ts/6.x?topic=support-internet-tcpip-http-concepts


AWS. (s.f.). HTTP y HTTPS: diferencia entre los protocolos de transferencia. Recuperado de URL: https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-https-and-http/

2. Modelo de comunicaciones cliente – servidor y su relación con las aplicaciones web.

El modelo cliente-servidor es una arquitectura de red donde un cliente (solicitante) pide recursos o servicios, y un servidor (proveedor) responde a esas peticiones, estableciendo una división de tareas.

El Cliente (Solicitante): Es el componente que inicia la comunicación enviando una solicitud de servicio. Por lo general, ofrece la interfaz de usuario. En el contexto de Internet, el cliente más común es el navegador web (Chrome, Firefox, Safari), una aplicación móvil o cualquier otro software que necesite acceder a un recurso remoto.

El Servidor (Proveedor): Es el componente que espera pasivamente las solicitudes de múltiples clientes. Su función es procesar la solicitud, acceder a los recursos necesarios (como bases de datos o archivos), ejecutar la lógica de negocio y devolver una respuesta. Los servidores suelen ser equipos potentes con recursos centralizados.



Funcionamiento de la Comunicación

La interacción siempre sigue un ciclo de Solicitud-Respuesta:

Solicitud: El cliente formula una petición (ej. el usuario hace clic en un enlace) utilizando un protocolo de red (como HTTP, FTP, o SMTP).

Procesamiento: El servidor recibe la solicitud, la analiza, ejecuta la acción requerida (ej. consulta una base de datos) y genera una respuesta.

Respuesta: El servidor envía la respuesta de vuelta al cliente. En una aplicación web, esta respuesta suele ser código HTML, CSS, JavaScript o datos estructurados (como JSON).
Renderización: El cliente (navegador) recibe la respuesta y la interpreta para presentar la información al usuario.

Relación con las Aplicaciones Web

La aplicación web es la manifestación más extendida y visible del modelo Cliente-Servidor.

Cliente (Navegador): Se encarga de la Capa de Presentación (el Frontend). Es donde

reside el código HTML, CSS y JavaScript que se encarga de la interfaz de usuario, la interactividad local y la formulación de las peticiones.

Servidor (Web Server): Se encarga de la Lógica de Negocio y la Capa de Datos (el Backend). Gestiona el almacenamiento de datos, las cuentas de usuario, el procesamiento de transacciones y la generación dinámica de contenido que se enviará al cliente.

El uso del protocolo HTTP/HTTPS es crucial: cuando un usuario introduce una URL, el navegador (cliente) envía una solicitud HTTP al servidor web, que responde con la página web o recurso solicitado, cerrando el ciclo cliente-servidor para esa interacción. Esto permite la centralización de la gestión de recursos (bases de datos) y la escalabilidad, ya que se pueden añadir más servidores para manejar más clientes.

Video (Explicación Sencilla): Modelo Cliente - Servidor ¿Qué es? Explicación Sencilla – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KA7Ngcgth0Q

Visión General Cliente-Servidor https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Serverside/Firststeps/Client-Server_overview

Arsys Blog - Arquitectura cliente-servidor https://www.arsys.es/blog/todo-sobrelaarquitectura-cliente-servidor

Kinsta - Arquitectura de Aplicaciones Web https://kinsta.com/es/blog/arquitecturaaplicaciones-web/

IONOS. (2023). ¿Cómo funciona el modelo cliente-servidor? Recuperado de URL: https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/modelo-cliente-servidor/

3. Estudio sobre los métodos de petición HTTP /HTTPS más utilizados.

Los métodos HTTP/HTTPS más utilizados son **GET** (para solicitar datos) y **POST** (para enviar datos, como formularios o crear recursos).

Los métodos de petición, también conocidos como verbos HTTP, son la parte fundamental de una solicitud entre un cliente (como un navegador) y un servidor web. Indican la acción que el cliente desea realizar sobre un recurso identificado por una URL.

Aunque existen varios métodos (como CONNECT, OPTIONS, TRACE), los más utilizados en la web para las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) son:

GET (Recuperar - Read):

- Función: Solicita una representación del recurso especificado. Se utiliza exclusivamente para recuperar datos.
- Características: Es un método seguro (no altera el estado del servidor) e idempotente (repetirlo no tiene efectos secundarios distintos al de la primera vez). Los parámetros se envían en la URL (Query String). Es cacheable.
- Ejemplo: Navegar a una página web (/index.html) o buscar un producto específico.

POST (Crear - Create):

- Función: Se utiliza para enviar datos a un recurso específico, a menudo para crear un nuevo recurso o realizar una acción que altere el estado del servidor.
- Características: No es seguro (modifica el estado del servidor) ni idempotente (repetir la petición podría crear duplicados). Los datos se envían en el cuerpo (body) de la solicitud, no en la URL. No es cacheable (excepto condicionalmente).
- Ejemplo: Enviar un formulario de registro o publicar un comentario.

PUT (Actualizar - Update/Reemplazar):

- Función: Reemplaza todas las representaciones actuales del recurso de destino con la carga útil (payload) de la petición.

- Características: No es seguro pero es idempotente (si se repite, el recurso seguirá teniendo el mismo contenido final).
- Ejemplo: Reemplazar un archivo completo en un servidor o actualizar un perfil de usuario con todos sus campos.

DELETE (Eliminar - Delete):

- Función: Borra el recurso especificado.
- Características: No es seguro pero es idempotente (una vez eliminado el recurso, las peticiones siguientes no tendrán un efecto adicional, aunque el código de respuesta cambie).
- Ejemplo: Eliminar una foto o dar de baja una cuenta.

PATCH (Actualización parcial):

- Función: Aplica modificaciones parciales a un recurso.
- Características: No es seguro y no es idempotente (generalmente). Se usa para ser más eficiente que PUT al enviar solo los campos modificados.

La utilización del protocolo HTTPS simplemente añade una capa de seguridad (SSL/TLS) que cifra la comunicación completa (incluidos los métodos, cabeceras y cuerpo), protegiendo así los datos sensibles. Los métodos de petición subyacentes (GET, POST, etc.) siguen siendo los mismos.

Diferencia entre GET, POST, PUT y DELETE

https://www.youtube.com/watch?v=dXF3cc8mkHM MDN Web Docs: Métodos

de petición HTTP

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Reference/Methods AWS:

HTTP y HTTPS: diferencia entre los protocolos de transferencia

https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-https-and-http/

4. Estudio sobre el concepto de URI (Identificador de Recursos Uniforme)/URL/URN, estructura, utilidad y relación con el protocolo HTTP/HTTPS.

URI es la categoría general para identificar recursos; **URL** es el mecanismo para localizar y acceder a ellos (usando protocolos como HTTP/HTTPS), y **URN** es el nombre persistente e independiente de la ubicación.



URI (Uniform Resource Identifier - Identificador Uniforme de Recursos)

El URI es el concepto fundamental y el término más amplio. Es una cadena de caracteres que sirve para identificar de forma única un recurso, ya sea físico (como un archivo) o abstracto (como una persona o un concepto).

- Utilidad: Proporcionar una identidad inequívoca a cualquier recurso en un contexto global.
- Estructura Genérica (Sintaxis RFC 3986):
  - esquema:[//autoridad]ruta[?consulta][#fragmento] ○ esquema (http, https, mailto, ftp, urn): Define el protocolo o la convención usada.
  - autoridad (www.ejemplo.com:8080): Identifica el servidor, a menudo el host y el puerto.
  - ruta (/documentos/index.html): Indica la jerarquía específica del recurso.
  - consulta (?id=123&sort=asc): Datos adicionales no jerárquicos (usados en búsquedas o formularios).
  - fragmento (#seccion5): Identificador de una parte específica del recurso principal.

URL (Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos)

El URL es el tipo de URI más conocido y utilizado. Su función no es solo identificar un recurso, sino también proporcionar la información necesaria para localizarlo y acceder a él mediante un mecanismo de red específico.

- Utilidad: Actuar como la dirección digital que permite a los navegadores y aplicaciones recuperar un recurso.
- Estructura: El URL es un URI que incluye necesariamente el componente de localización (protocolo y ubicación de red). Un URL siempre debe tener un esquema que implique un protocolo de acceso (como http, https, ftp, file, etc.).

URN (Uniform Resource Name - Nombre Uniforme de Recursos)

El URN es un tipo de URI que identifica un recurso por su nombre, de manera persistente e independiente de la ubicación. Es la respuesta a la pregunta "qué" es el recurso, no "dónde" está.

- Utilidad: Garantizar que el identificador siga siendo válido incluso si el recurso se mueve o deja de estar disponible en línea. Es crucial en biblioteconomía, estándares técnicos y archivos.

- Estructura: Siempre utiliza el esquema urn:, seguido de un identificador de espacio de nombres (NID) y una cadena específica (NSS).
    - urn: <NID> : <NSS> ○ Ejemplo: urn:ietf:rfc:3986 (Identifica el documento de estándar RFC 3986, sin decir dónde descargarlo).

RFC 3986 (Especificación URI): https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986

MDN Web Docs: Guía de URLs: https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Common_questions/What_is_a_URL

W3C: URIs, URLs, and URNs: Clarifications and Recommendations (en inglés): https://www.w3.org/TR/uri-clarification/

5. Modelo de desarrollo de aplicaciones multicapa – comunicación entre capas – componentes – funcionalidad de cada capa.

El **Modelo de Desarrollo de Aplicaciones Multicapa** (o Arquitectura de N Capas) es un patrón de diseño de software que organiza una aplicación en capas lógicas que se especializan en una función específica, lo que promueve la separación de responsabilidades, la escalabilidad y la mantenibilidad. La arquitectura más común es la de Tres Capas (3-Tier), aunque pueden existir más (N-Capas) dependiendo de la complejidad de la aplicación. Las tres capas fundamentales son:

- **Capa de Presentación**: Se encarga de la interacción con el usuario, presentando la información y capturando las entradas. Utiliza las tecnologías HTML, CSS, JavaScript y frameworks como React, Angular, Vue.js, etc. Es lo que se ejecuta en el navegador del usuario.

- **Capa de lógica de negocio o capa de aplicación**: Contiene las reglas de negocio que definen cómo se deben procesar los datos, qué operaciones son válidas y coordina la aplicación. Es el "cerebro" de la aplicación. Utiliza tecnologías como Java, Python, C#, Node.js, PHP, Ruby y frameworks como Spring Boot, Django, ASP.NET, Express.js. Se aloja en el servidor de aplicaciones.

- **Capa de acceso a datos**: Gestiona la persistencia de los datos, interactuando directamente con la base de datos (BD). Se encarga de almacenar y recuperar la información solicitada por la capa de negocio. Se usan sistema gestores de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB. Se aloja en el servidor de bases de datos.



Comunicación entre Capas

La comunicación ideal sigue el principio de dependencia unidireccional y estratificación estricta (o cerrada):

- **Flujo de Petición**: La Capa de Presentación llama a la Capa de Lógica de Negocio, y esta a su vez llama a la Capa de Acceso a Datos.
- **Flujo de Respuesta**: La Capa de Acceso a Datos devuelve la información a la Capa de Lógica de Negocio, y esta la procesa y la envía de vuelta a la Capa de Presentación para que la muestre al usuario.
- **Encapsulamiento**: Una capa solo se comunica con la capa inmediatamente adyacente (superior o inferior). Esto significa que la Capa de Presentación no puede acceder directamente a la Capa de Acceso a Datos; siempre debe pasar a través de la Capa de Lógica de Negocio.

Arquitectura de software - Arquitectura en capas
https://www.youtube.com/watch?v=A8AJ_bb7Oec

6. Modelo de división funcional front-end / back-end para aplicaciones web.

El modelo de división funcional front-end / back-end agrupa la funcionalidad según quién utiliza la aplicación y qué permisos tiene. El front-end corresponde a la funcionalidad para el usuario normal, esté autenticado o no; el back-end corresponde a la funcionalidad destinada a usuarios con funciones de administración, publicación, censura o regulación.

- Front-end: funcionalidad para el usuario normal (autenticado o no). Incluye la interfaz y la interacción directa con el contenido, como consultar páginas, buscar información o realizar operaciones disponibles para el usuario.

La interfaz se ejecuta en el lado del cliente y solicita los datos o servicios que necesita al servidor. Las operaciones críticas y la lógica de negocio deben procesarse en el servidor.

- Back-end: funcionalidad destinada a usuarios con permisos especializados, como administradores, publicadores, censores o reguladores. Incluye las herramientas para gestionar el contenido y el funcionamiento de la aplicación.

Está orientado a usuarios internos con roles privilegiados (administrador, publicador, censor, regulador, entre otros).

Sirve para realizar acciones de gestión o modificación del sistema y de sus datos, como crear o editar contenido, moderarlo y administrar usuarios y permisos.

La seguridad y la correcta separación se basan en cómo el Front-end se comunica con el Backend:

El front-end del usuario normal solicita los datos o servicios necesarios al servidor. Los usuarios especializados acceden a las funciones de gestión que les correspondan según sus permisos.

El servidor comprueba los permisos antes de permitir operaciones de administración o cambios críticos.

Esta división agrupa la funcionalidad según el usuario que utiliza la aplicación: front-end para el usuario normal y back-end para los perfiles de gestión, de acuerdo con el modelo descrito en el material de clase.

7. Página web estática – página web dinámica – aplicación web – mashup .

La arquitectura web se divide por complejidad y rol de usuario: Estática (contenido fijo, solo Front-end), Dinámica (contenido variable por Back-end y base de datos), Aplicación Web (alta funcionalidad, interacción Front-end/Back-end intensa) y Mashup (integra datos de múltiples APIs externas).



Página Web Estática

Una página web estática es el tipo más simple, actuando como un documento digital fijo. El contenido se almacena en el servidor como archivos de texto simple (HTML, CSS) y se envía al navegador sin modificación alguna. No involucra lógica de negocio en el servidor ni bases de datos. Son ideales para sitios de una sola página, landings promocionales o documentación que no cambia.

Página Web Dinámica

Las páginas dinámicas utilizan un Back-end y una base de datos para generar contenido personalizado en el momento de la solicitud. Por ejemplo, al visitar un sitio de noticias, el servidor consulta la base de datos para obtener los titulares más recientes y los inserta en la plantilla HTML antes de enviarla al cliente. Esto permite la personalización, la interactividad básica (como buscar o filtrar) y la actualización frecuente de contenido.

Aplicación Web (WebApp)

Una aplicación web va más allá de mostrar información; está diseñada para que el usuario realice tareas y gestione datos. Se caracterizan por su alta interactividad y la sensación de ser un programa de software tradicional. La mayor parte de la lógica de presentación se

ejecuta en el Front-end (a menudo como una SPA - Single Page Application), comunicándose con el Back-end a través de APIs para el procesamiento de datos, autenticación y lógica de negocio compleja.

Mashup

Un mashup es una aplicación web que adquiere su valor al combinar servicios y datos de múltiples fuentes externas. Extrae información (a través de APIs) de servicios de terceros (ej. Google Maps, Twitter, etc) y los integra en una única interfaz coherente. El objetivo es crear un servicio nuevo y funcionalmente rico a partir de componentes existentes, como una inmobiliaria que muestre propiedades junto a mapas y valoraciones de transporte.

Mashup https://es.wikipedia.org/wiki/Mashup_(aplicaci%C3%B3n_web_h%C3%ADbrida)

8. Componentes de una aplicación web.

- **Servidor web:** Es el programa informático que recibe las peticiones (solicitudes HTTP/HTTPS) de los navegadores de los usuarios y se encarga de devolver la respuesta correspondiente, ya sea entregando archivos estáticos (imágenes, HTML) o derivando la petición al motor de la aplicación. Ejemplo de arquitectura AMP: Apache.

- **Módulo encargado de ejecutar el código**: Es el entorno de ejecución o motor que procesa la lógica de la aplicación dinámica. Recibe la petición del servidor web, ejecuta las instrucciones necesarias y devuelve el resultado. Ejemplo de arquitectura AMP: PHP-fpm

- **Sistema gestor de base de datos (si es necesario):** Es el software diseñado para almacenar, gestionar y recuperar la información persistente de la aplicación de manera estructurada y segura (como cuentas de usuario, inventarios o publicaciones). Ejemplo de arquitectura AMP: Mysql/Mariadb

- **(Ficheros escritos en) Lenguajes de programación**: Son los archivos físicos que contienen el código fuente desarrollado por los programadores. Este código dicta las reglas de negocio y cómo debe comportarse la aplicación. Ejemplo de arquitectura AMP: fichreos php, html, sql

9. Programas ejecutados en el lado del cliente y programas ejecutados en el lado del servidor - lenguajes de programación utilizados en cada caso.

Programas Ejecutados en el Lado del Cliente (Front-end)

Estos programas se descargan y ejecutan directamente en el navegador web del usuario. Su función principal es gestionar la interfaz, la interactividad y la experiencia del usuario (UX/UI).

JavaScript (JS): se utiliza en el navegador para aportar interactividad y gestionar acciones de la interfaz.

Manipular la estructura y el estilo de la página (el DOM).

Manejar eventos (clics, entradas de teclado).

Realizar peticiones al servidor (AJAX/Fetch) sin recargar la página. -

HTML (HyperText Markup Language): Aunque es un lenguaje de marcado, define la estructura y el contenido.

- **CSS** (Cascading Style Sheets): Aunque es un lenguaje de hojas de estilo, define la presentación y el diseño.
- También pueden utilizarse tecnologías que se transforman o compilan a JavaScript para ejecutarse en el navegador.

Programas Ejecutados en el Lado del Servidor (Back-end)

Estos programas se ejecutan en el servidor y procesan las peticiones recibidas del cliente. Entre los lenguajes y tecnologías del material de clase se encuentran los siguientes:

- Lenguajes de scripting o guiones: PHP, JSP, Perl, Python y ASP.
- Lenguajes compilados a código intermedio: Java EE (Servlets, JSP, EJB) y ASP.NET.

- Lenguajes compilados a código nativo: aplicaciones CGI desarrolladas, por ejemplo, en C o C++.
- Las tecnologías y plataformas mencionadas para el desarrollo web del lado servidor incluyen AMP (Apache, MySQL y PHP/Perl/Python), CGI/Perl, Java EE (JSP, Servlets y EJB), ASP.NET y MEAN.
- En Java EE se utilizan JSP, Servlets y EJB; los contenedores o servidores de aplicaciones ejecutan los componentes correspondientes.
- ASP.NET es otra plataforma de desarrollo web del lado servidor; el material también menciona Visual Basic .NET.
- MEAN es una de las arquitecturas/plataformas enumeradas en el material de clase.


Visión General Cliente-Servidor

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Serverside/First_steps/Client-Server_overview Conoce los lenguajes de backend más demandados

https://teclab.edu.ar/tecnologia-y-desarrollo/lenguajes-de-backend-masdemandados/

10. Lenguajes de programación utilizados en el lado servidor de una aplicación web (características y grado de implantación actual).

El lado servidor (Back-end) utiliza lenguajes que se centran en la **lógica de negocio y el rendimiento**. Los más usados actualmente son **JavaScript (Node.js)** (rápido, moderno), **Python** (fácil, *frameworks* robustos), **Java** (escalable, empresarial) y **PHP** (amplia base instalada, especialmente CMS).



JavaScript (Node.js)

Permite utilizar el mismo lenguaje tanto en el Front-end como en el Back-end (FullStack JavaScript). Es rápido, altamente escalable y no bloqueante (maneja múltiples peticiones simultáneamente sin esperar). Usa el runtime Node.js y el framework Express.js. - Implantación Actual: Muy alta. Es uno de los lenguajes de crecimiento más rápido y dominante en la web moderna, especialmente en el desarrollo de APIs RESTful y microservicios.

Python

Lenguaje de sintaxis clara y legible. Famoso por su velocidad de desarrollo y sus potentes frameworks de desarrollo web (Django, Flask). Su fortaleza en la ciencia de datos (ML/AI) lo integra frecuentemente en aplicaciones web que requieren análisis complejos. - Implantación Actual: Extremadamente alta. Es omnipresente, no solo en la web, sino también en el análisis de datos. Muy demandado por startups y empresas que buscan rapidez y robustez.

Java

Lenguaje orientado a objetos, conocido por su rendimiento, escalabilidad y estabilidad. Es la columna vertebral de muchas aplicaciones empresariales grandes y sistemas heredados. Se apoya en el poderoso framework Spring (especialmente Spring Boot).

- Implantación Actual: Alta y estable. Es el estándar en grandes corporaciones, banca, seguros y sistemas que requieren una alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

PHP

Lenguaje diseñado específicamente para el desarrollo web. Es conocido por su facilidad

de aprendizaje y su enorme ecosistema. Hoy en día, frameworks como Laravel han modernizado y mejorado significativamente su rendimiento y seguridad.

- Implantación Actual: Masiva. A pesar de la competencia, sigue siendo el lenguaje más utilizado por el número de sitios web que lo usan, ya que es la base de sistemas de gestión de contenido (CMS) como WordPress y Drupal.

TIOBE Index https://www.tiobe.com/tiobe-index/

11. Características y posibilidades de desarrollo de una plataforma XAMPP.

XAMPP es un entorno de desarrollo web local y gratuito que permite ejecutar aplicaciones dinámicas sin necesidad de un servidor externo. Sus principales características son su **facilidad de instalación** (*cross-platform*) y su pila tecnológica basada en **Apache, MariaDB/MySQL, PHP y Perl**. Permite desarrollar sitios dinámicos, CMS y APIs de Back-end.

Es un paquete de *software* libre (de código abierto) que instala y configura de manera sencilla un entorno de servidor web local completo en tu propio ordenador. El nombre es un acrónimo de sus componentes clave, con la 'X' representando que es multiplataforma.



Características Principales de XAMPP

- **Multiplataforma** (X): Se instala y funciona de manera idéntica en los sistemas operativos más comunes: Windows, macOS y Linux. Esto garantiza que el código desarrollado en un entorno se comporte de manera consistente.
- **Servidor Apache** (A): Es el servidor web más utilizado del mundo. XAMPP lo incluye para que pueda interpretar y servir páginas web locales desde una carpeta específica (generalmente htdocs).
- **Base de Datos** (M): Utiliza MariaDB (o MySQL, su predecesor original). Permite crear bases de datos relacionales necesarias para cualquier aplicación web dinámica (ej. almacenar usuarios, productos, publicaciones de blog). - Lenguajes de Scripting (P's):

PHP: El principal lenguaje para el desarrollo del lado del servidor. Permite procesar formularios, interactuar con la base de datos y generar contenido HTML dinámico. **Perl**: Un lenguaje de scripting versátil, aunque menos dominante en web que PHP, incluido para tareas de automatización y scripting de sistema.

- Entorno de Gestión (**phpMyAdmin**): Incluye una interfaz gráfica web que facilita enormemente la gestión de las bases de datos MariaDB/MySQL sin necesidad de usar comandos de consola.

Posibilidades de Desarrollo con XAMPP

XAMPP está optimizado para cualquier tipo de desarrollo que utilice la pila

LAMP/WAMP (Linux/Windows, Apache, MySQL, PHP). Sus principales posibilidades son: - **Desarrollo de Sitios Web Dinámicos:** Es la plataforma ideal para construir cualquier sitio que requiera una base de datos, desde un formulario de contacto que guarda datos hasta un sitio web corporativo completo.

- **Implementación de CMS Populares**: Permite instalar y desarrollar localmente sobre los CMS más usados del mundo, como WordPress, Joomla! y Drupal, antes de desplegarlos en un servidor real.
- **Pruebas de Back-end y APIs**: Puedes crear y probar localmente la lógica del Back-end, incluyendo APIs sencillas basadas en PHP para que el Front-end (desarrollado en el navegador) pueda consumir datos de prueba de forma segura.
- **Aprendizaje y Prototipado**: Es la herramienta de inicio preferida para estudiantes y desarrolladores que quieren aprender desarrollo Back-end (PHP) y bases de datos, ya que su configuración es trivial.
- **Integración de Aplicaciones Existentes:** Permite ejecutar localmente aplicaciones que ya están en producción para realizar mantenimiento, pruebas de nuevas funcionalidades (testing) o depuración de errores (debugging).

XAMPP Documentation https://www.apachefriends.org/docs/

12. En qué casos es necesaria la instalación de la máquina virtual Java (JVM) y el software JDK en el entorno de desarrollo y en el entorno de explotación.

La instalación de la Máquina Virtual Java (JVM) es necesaria en cualquier máquina que deba ejecutar una aplicación Java. El Java Development Kit (JDK) solo es necesario en las máquinas utilizadas para compilar, depurar o desarrollar software Java. **Entorno de Desarrollo**

El JDK (Java Development Kit) sí **es imprescindible**. Contiene herramientas esenciales como el compilador (javac) para transformar el código fuente (.java) en bytecode (.class) y herramientas de depuración y creación de packages (como jar).

La JVM (Java Virtual Machine) también **es imprescindible**. Es necesaria para ejecutar el bytecode compilado en cualquier fase de prueba. El JDK ya incluye una JVM (a través del JRE - Java Runtime Environment).

Entorno de Explotación

JDK (Java Development Kit) **no es necesario**, el código ya está compilado y las herramientas de desarrollo no son necesarias. Instalar el JDK en producción puede ocupar espacio innecesario y, en algunos casos, ser un riesgo de seguridad.

JVM (Java Virtual Machine) sí **es imprescindible.** Es el componente esencial para cargar y ejecutar el bytecode (.class) de la aplicación Java en el sistema operativo.

13. IDE más utilizados (características y grado de implantación actual).

Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código incluido en las herramientas de programación mencionadas en el material de clase.

Permite editar código y puede ampliarse mediante extensiones.

Se utiliza para trabajar con distintos lenguajes y tecnologías de desarrollo.

IntelliCode con Inteligencia Artificial incorporada.

Eclipse

Eclipse es un IDE multiplataforma y multilenguaje utilizado popularmente para lenguaje Java.

Ampliación de funciones mediante plugins.

Plataforma RCP.

Gestión basada en proyectos.

Depuración de código.

NetBeans

NetBeans es un IDE orientado principalmente a programar en Java. Sus mejoras continuas y la flexibilidad de sus funciones lo convierten en una de las mejores opciones en el desarrollo de aplicaciones.

Su gestión de ventanas

Desarrollo de aplicaciones integral

Asistencia inteligente

Amplia gama de herramientas

Los 20 mejores editores de codigo y HTML e IDE
https://www.arsys.es/blog/mejoreseditoreshtml-ide

Porcentajes de Implantación de IDEs (Datos de la Encuesta Stack Overflow más Reciente)

El mercado está claramente dominado por las herramientas de Microsoft y la suite JetBrains, con **Visual Studio Code** como líder indiscutible.

IDE / Editor	Tipo	Porcentaje de Uso (Aproximado)
Visual Studio Code (VS Code)	Editor de código / IDE ligero	~75 - 80%
Visual Studio	IDE completo (Microsoft)	**~30 - 35%**
IntelliJ IDEA	IDE (JetBrains)	**~30%**
Eclipse	IDE (Open Source)	**~15 - 20%**
NetBeans	IDE (Open Source)	**~5 - 10%**

14. Servidores HTTP /HTTPS más utilizados (características y grado de implantación actual).

Según datos recientes (W3Techs, octubre de 2025), el mercado se distribuye de la siguiente manera, con **Nginx y Apache** como líderes.

Servidor Web	Cuota de Mercado (Aproximada)	Enfoque Principal
Nginx	**~33.4%**	Alto rendimiento, conexiones concurrentes, *proxy* inverso.
Apache HTTP Server	**~25.5%**	Versatilidad, contenido dinámico, madurez, comunidad.
Cloudflare Server	**~24.4%**	CDN, seguridad (WAF), optimización de velocidad.
4. **LiteSpeed**	**~14.8%**	Velocidad pura, eficiencia con PHP (WordPress, etc.).
5. **Microsoft-IIS**	**~3.7%**	Entornos Windows y aplicaciones .NET.

Nginx (Engine-X)

Arquitectura Event-Driven (Basada en eventos): A diferencia de la arquitectura basada en procesos de Apache, Nginx utiliza un único proceso con múltiples subprocesos para gestionar miles de conexiones concurrentes de manera eficiente.

Bajo Consumo de Recursos: Es muy ligero en memoria, lo que lo hace ideal para servidores con alto tráfico.

Proxy Inverso y Balanceador de Carga: Su uso más común en sitios grandes es actuar como front-end rápido (proxy inverso) que distribuye las peticiones a servidores de aplicaciones (como Apache Tomcat, Node.js, etc.) en el back-end.

Seguridad (HTTPS): Soporta SSL/TLS de forma eficiente. Su diseño como proxy lo hace excelente para la terminación SSL.

Apache HTTP Server

Modularidad y Madurez: Es uno de los servidores más antiguos y estables, con una comunidad masiva y una vasta colección de módulos (mod_rewrite, mod_security, etc.) que extienden su funcionalidad.

Arquitectura Basada en Procesos: Utiliza Multi-Processing Modules (MPMs) para gestionar las conexiones (cada conexión puede requerir más recursos).

Versatilidad: Es ideal para entornos que ejecutan múltiples lenguajes dinámicos (PHP, Python) a través de módulos dedicados.

Seguridad (HTTPS): Soporta SSL/TLS y su gran cantidad de módulos de seguridad lo hacen altamente configurable.

15. Apache HTTP vs Apache Tomcat

La principal diferencia radica en su propósito y funcionalidad principal:

- Apache **HTTP** Server (o httpd) es un Servidor Web tradicional.
- Apache **Tomcat** es un Servidor Web de Aplicaciones Java.

Característica	Apache HTTP Server	Apache Tomcat
Función Principal	Servidor web que sirve **contenido estático** (archivos HTML, imágenes, CSS, JavaScript).	Servidor de aplicaciones/Contenedor de Servlets que ejecuta **código Java dinámico** (Servlets y JSP).
Contenido que Sirve	Estático y dinámico (usando módulos PHP, Python, Perl, etc.).	Dinámico basado en Java. Puede servir estático, pero no es su fuerte.
Lenguaje Base	Escrito principalmente en **C**.	Escrito en **Java**.
Requisitos	No requiere la máquina virtual	**Requiere** una instalación de de Java (JVM). Java Development Kit (JDK) para funcionar.
Velocidad	Generalmente **más rápido** y eficiente para servir archivos estáticos.	Más lento que `httpd` para servir archivos estáticos.
Escenario de Uso	Alojar sitios web estáticos, servir contenido multimedia, actuar como *proxy* inverso o balanceador de carga.	Alojar aplicaciones web empresariales construidas con tecnologías Java (Spring, JSPs, Servlets).
Trabajo Conjunto	Comúnmente se usan **juntos** (Apache HTTP Server recibe todas las peticiones, sirve el contenido estático directamente y reenvía las peticiones de contenido dinámico a Tomcat).	

Tomcat vs Apache: What's the difference?
https://www.youtube.com/watch?v=XABDkzxA6hM

16. Navegadores HTTP /HTTPS más utilizados (características y grado de implantación actual).

El grado de implantación es abrumadoramente favorable a Google Chrome, seguido por Safari, impulsado por el ecosistema Apple.

Posición	Navegador	Cuota de Mercado (Aprox.)	Motor de Renderizado
1.	**Google Chrome**	**65% - 70%**	Chromium (Blink)
2.	**Apple Safari**	**17% - 19%**	WebKit
3.	**Microsoft Edge**	**4% - 5%**	Chromium (Blink)
4.	**Mozilla Firefox**	**2% - 3%**	Gecko
5.	Samsung Internet	2% - 3%	Chromium (Blink)
6.	**Opera**	**1% - 2%**	Chromium (Blink)

https://gs.statcounter.com/browser-market-share

Google Chrome (El Líder)

- **Motor: Chromium** (Blink). Al ser el motor de la mayoría de los navegadores modernos, garantiza una alta compatibilidad con todos los estándares web.
- **Velocidad y Sincronización:** Es conocido por su **velocidad** de carga y la **sincronización** fluida de datos (historial, contraseñas, pestañas) a través de la cuenta de Google en cualquier plataforma (Windows, Mac, Linux, iOS, Android).
- **Extensiones:** Posee la **mayor biblioteca de extensiones** del mercado.
- **Desventaja:** Históricamente criticado por su **alto consumo de memoria RAM**.

2. Apple Safari (El Ecosistema)

- **Motor: WebKit**.
- **Integración Apple:** Es la opción por defecto en todos los dispositivos Apple (iPhone, iPad, Mac), lo que impulsa su alta cuota de mercado, especialmente en móviles.
- **Privacidad y Rendimiento:** Se destaca por su **eficiencia energética** (ideal para portátiles y móviles) y funciones de **privacidad** robustas, como el Bloqueo Inteligente de Rastreadores (ITP).

3. Microsoft Edge (El Renacido)

- **Motor: Chromium** (Blink). Tras abandonar su motor EdgeHTML, adoptó Chromium en 2020.
- **Integración Windows:** Ofrece una **excelente integración con Windows** (ej. colecciones, modo de lectura, búsqueda integrada).
- **Funciones AI:** Microsoft ha incorporado funciones de **IA (Copilot/ChatGPT)** para resumir páginas web y búsquedas dentro del navegador.

- **Rendimiento:** Es generalmente más ligero en recursos que Chrome.

4. Mozilla Firefox (El Campeón de la Privacidad)

- **Motor: Gecko**. Es el único gran navegador que utiliza un motor independiente (no basado en Chromium), promoviendo la diversidad en el desarrollo web.
- **Código Abierto y Privacidad:** Es la opción predilecta para usuarios que valoran el **código abierto** y la **privacidad**. Ofrece funciones avanzadas de **protección contra rastreo** y DNS sobre HTTPS (DoH) por defecto.

- **Personalización:** Altamente personalizable con temas y una sólida biblioteca de extensiones.