

**Cuadro General de Mando y Protección**

Denominación	U (V)	L (m)	P (W)	FP	Conductor	% cdt Acum	Ical	Itab	Fc	Imax	Calibre Aut.	Icc	SECCION	
													comercial	
Línea General	400	50	117.068	0,80	0,6/1kV Cu 4x120+PE	0,59	211,22	284,0	0,90	256	250,00	19,52	120,00	
ALF1	230	70	1.512	1,00	450/750V Cu 2x4+PE	2,51	6,57	27	0,90	24	16	0,81	4,00	
ALF2	230	70	1.512	1,00	450/750V Cu 2x4+PE	2,51	6,57	27	0,90	24	16	0,81	4,00	
ALF3	230	70	1.440	1,00	450/750V Cu 2x2,5+PE	3,52	6,26	21	0,90	19	16	0,51	2,50	
TFC	230	70	1.080	1,00	450/750V Cu 2x2,5+PE	2,79	4,70	21	0,90	19	16	0,51	2,50	
CE	230	70	1.224	1,00	450/750V Cu 2x2,5+PE	3,08	5,32	21	0,90	19	16	0,51	2,50	
SAI	400	120	44.100	0,80	450/750V Cu 4x190+PE	0,92	79,57	180	0,90	162	100	38,42	190,00	
CUADRO OFICINA	400	120	33.100	0,80	450/750V Cu 4x190+PE	0,84	59,72	180	0,90	162	80	38,42	190,00	
CUADRO FÁBRICA	400	35	33.100	0,80	450/750V Cu 4x190+PE	0,66	59,72	180	0,90	162	80	38,42	190,00	