⚠ **En aquellas furgonetas microhibridas con batería de 48V queda estrictamente prohibida su manipulación por peligro de daños severos**

## PLAN DE MANTENIMIENTOS FURGONETAS MERCADONA ONLINE

**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR KILOMETRAJE**

| PAQUETE | ACCIONES/COMPONENTES | ¿CUÁNDO? |
|---|---|---|
| **MANT. RUTINARIO** | Revisión de niveles *(aceite, anticongelante, líq. dirección y frenos ...)* | Cada 20 días |
| **MANTENIMIENTO 0** | Rellenar aceite | 5.000 km. |
| | Rellenar anticongelante | |
| **MANTENIMIENTO A** | Aceite | 20.000, 60.000, 100.000, 140.000, 180.000, 220.000, 260.000 km. |
| | Filtro de aceite | |
| | Pastillas de frenos delanteras | |
| | Neumáticos delanteros | |
| | Forzar regeneración | |
| | Aditivo anticristalizante adblue | |
| | Filtro de aire | |
| | Revisión de la correa de distribución ( a través del tapón de llenado) | |
| **MANTENIMIENTO B** | Aceite | 40.000, 120.000, 200.000 km. |
| | Filtro de aceite | |
| | Pastillas de freno delanteras | |
| | Neumáticos delanteros | |
| | Forzar regeneración | |
| | Aditivo anticristalizante adblue | |
| | Filtro de aire | |
| | Revisar sistema de frenado | |
| | Reemplazo del anticongelante | |
| | Cambio líquido de frenos | |
| | Filtro de combustible | |
| | Filtro de polen | |
| | Pastillas de frenos traseras | |
| | Neumáticos traseros | |
| | Revisión de la correa de distribución ( a través del tapón de llenado) | |
| **MANTENIMIENTO C** | Aceite | 80.000, 160.000, 240.000 km o Cada 2 años |
| | Filtro de aceite | |
| | Pastillas de freno delanteras | |
| | Neumáticos delanteros | |
| | Forzar regeneración | |
| | Aditivo anticristalizante adblue | |
| | Filtro de aire | |
| | Revisar sistema de frenado | |
| | Reemplazo del anticongelante | |
| | Cambio líquido de frenos | |
| | Filtro de combustible | |
| | Filtro de polen | |
| | Pastillas de frenos traseras | |
| | Neumáticos traseros | |
| | Sustituir correas auxiliares | |
| | Sustituir aceite de caja de cambios | |
| | Cambio de la válvula pcv (sólo en Fiat) | |
| | Correa de distribución y tensor | |
| | Cambiar tubo de aspiración de la bomba de aceite | |
| | Bomba de aceite | |
| | Revisión y limpieza solenoide de la bomba (si es necesario cambiar) | |
| | Revisar taco motor | |
| | Revisar bomba de refrigerante | |

*Independientemente de los mantenimientos predefinidos, deberá realizarse cualquier mantenimiento o acción que se indique en el cuadro de instrumentos del vehículo*

| Secuencia de Revisiones | 0 | A | B | A | C | A | B | A | C | A | B | A | C | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000 | 200.000 | 220.000 | 240.000 | 260.000 |

| | TIPO | CAPACIDAD |
|---|---|---|
| **ACEITE** | 5W30 A5/B5 (WSS-M2C913-D ) | 9,8 LITROS |
| **ANTICONGELANTE** | ORGÁNICO 50% OCRE/VERDE (WSS-M97B57-A2) | 10,4 LITROS |
| **LÍQUIDO FRENOS** | DOT 4 LV HP (WSS-M6C65-A2) | 1,2-1,5 LITROS |
| **ACEITE CAJA CAMBIOS MANUAL** | 75 W LV (WSS-M2C200-E1) | 2,2 - 2,4 LITROS |
| **ACEITE CAJA CAMBIOS AUTO** | P-ULV (WSS-M2C949-A) | 11 - 11,5 LITROS |