⚠ **En aquellas furgonetas microhibridas con batería de 48V queda estrictamente prohibida su manipulación por peligro de daños severos**

PLAN DE MANTENIMIENTOS FURGONETAS MERCADONA ONLINE

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR KILOMETRAJE

PAQUETE	ACCIONES/COMPONENTES	¿CUÁNDO?
MANT. RUTINARIO	Revisión de niveles *(aceite, anticongelante, líq. dirección y frenos ...)*	Cada 20 días
MANTENIMIENTO 0	Rellenar aceite	5.000 km.
	Rellenar anticongelante	
MANTENIMIENTO A	Aceite	20.000, 60.000, 100.000, 140.000, 180.000, 220.000, 260.000 km.
	Filtro de aceite	
	Pastillas de frenos delanteras	
	Neumáticos delanteros	
	Forzar regeneración	
	Aditivo anticristalizante adblue	
	Filtro de aire	
	Revisión de la correa de distribución (a través del tapón de llenado)	
MANTENIMIENTO B	Aceite	40.000, 120.000, 200.000 km.
	Filtro de aceite	
	Pastillas de freno delanteras	
	Neumáticos delanteros	
	Forzar regeneración	
	Aditivo anticristalizante adblue	
	Filtro de aire	
	Revisar sistema de frenado	
	Reemplazo del anticongelante	
	Cambio líquido de frenos	
	Filtro de combustible	
	Filtro de polen	
	Pastillas de frenos traseras	
	Neumáticos traseros	
	Revisión de la correa de distribución (a través del tapón de llenado)	
MANTENIMIENTO C	Aceite	80.000, 160.000, 240.000 km o Cada 2 años
	Filtro de aceite	
	Pastillas de freno delanteras	
	Neumáticos delanteros	
	Forzar regeneración	
	Aditivo anticristalizante adblue	
	Filtro de aire	
	Revisar sistema de frenado	
	Reemplazo del anticongelante	
	Cambio líquido de frenos	
	Filtro de combustible	
	Filtro de polen	
	Pastillas de frenos traseras	
	Neumáticos traseros	
	Sustituir correas auxiliares	
	Sustituir aceite de caja de cambios	
	Cambio de la válvula pcv (sólo en Fiat)	
	Correa de distribución y tensor	
	Cambiar tubo de aspiración de la bomba de aceite	
	Bomba de aceite	
	Revisión y limpieza solenoide de la bomba (si es necesario cambiar)	
	Revisar taco motor	
	Revisar bomba de refrigerante	
	Sustituir calentadores	
	Sustituir arandelas de los inyectores	

Independientemente de los mantenimientos predefinidos, deberá realizarse cualquier mantenimiento o acción que se indique en el cuadro de instrumentos del vehículo

Secuencia de Revisiones

0	A	B	A	C	A	B	A	C	A	B	A	C	A
5.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000	240.000	260.000

	TIPO	CAPACIDAD
ACEITE	5W30 A5/B5 (WSS-M2C913-D)	9,8 LITROS
ANTICONGELANTE	ORGÁNICO 50% OCRE/VERDE (WSS-M97B57-A2)	10,4 LITROS
LÍQUIDO FRENOS	DOT 4 LV HP (WSS-M6C65-A2)	1,2-1,5 LITROS
ACEITE CAJA CAMBIOS MANUAL	75 W LV (WSS-M2C200-E1)	2,2 - 2,4 LITROS
ACEITE CAJA CAMBIOS AUTO	P-ULV (WSS-M2C949-A)	11 - 11,5 LITROS