División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE INSTALACIÓN CADENAS DE NIEVE
Mercadona Online

Versión: 1
Fecha: 30/09/2026

Índice

1. Objetivo

2. Uso de cadenas

3. Petición de las cadenas

4. Almacenaje de las cadenas

5. Instalación de las cadenas

1. Objetivo

Aquellos centros que presumiblemente puedan sufrir heladas o nevadas en su área de reparto deben **disponer de cadenas de nieve y el repartidor debe saber instalarlas.**



El responsable de pedir las cadenas será el Coordinador de Reparto o CP del centro, debiendo solicitarlas con tiempo de antelación suficiente *(idealmente, entre los meses de julio y agosto)* y para todas las furgonetas de reparto que disponga en el centro.

2. Uso de cadenas

Las cadenas de nieve deben **usarse exclusivamente sobre superficies cubiertas de hielo o nieve** con marchas cortas. **Nunca deberán usarse por carretera sin nieve o hielo**, ya que existe riesgo de dañar el neumático.



La instalación debe realizarse **siempre sobre las ruedas motrices** *(delanteras, como criterio general).*

Antes de hacer uso de ellas, **el repartidor debe asegurarse que están en perfectas condiciones**, prestando especial atención a la parte de la cadena que está en contacto con la calzada *(amarilla).*

Solo se suministrarán un juego *(2)* por furgoneta. En caso de presentar **algún desperfecto, deberá sustituirse** la cadena por una nueva.

3. Petición de las cadenas

El Coordinador, deberá **pedir un par de cadenas *(2)* para cada furgoneta al Gestor de Flota** asignado a su centro.

Contacto: puede encontrarse en el *Listado General de Teléfonos (buscar como Gestores de Flota).*

Consultar el Gestor asignado al centro:

- **NTC:** mirar en el listado de *Gestores de Flota NTC asignados a cada Centro (Métodos/ NTC + NSD/ Proceso de Gestión de Flota)*
- **Colmena:** Apoyarse en los Gestores de Flota de Colmena para obtener información de las medidas

Información: Al solicitar las cadenas deberá proporcionarse la siguiente información

- **Medidas de los neumáticos *(ver imagen)***
- **Furgonetas en las que se deben instalar *(matrículas)***
- **Fecha de la necesidad**

IMPORTANTE ⚠:
Si se dispone de un vehículo **4x4**, deberá indicarse e instalarse cadenas en las 4 ruedas.



4. Almacenaje de las cadenas

En aquellas **épocas del año donde no sea necesario** el uso de cadenas, será responsabilidad del **Coordinador** del centro **guardarlas bajo llave** en la tienda o Colmena.

Cuando se prevea que las cadenas de frío puedan ser necesarias por riesgo de nieve, deberán **guardarse en la cabina** de la furgoneta en el hueco de los pies del copiloto **dentro de su funda**, accesibles para el repartidor siempre que este las necesite durante la ruta de reparto.

En caso de que las cadenas se rompan o pierdan, el Coordinador deberá solicitar otras.



Cuando no haya riesgo de nieve



Cuando haya riesgo de nieve

5. Instalación de las cadenas

La instalación de las cadenas se realizará sobre las **ruedas delanteras** *(motrices),* siguiendo el siguiente orden:

1. Estacionar en **zona segura**
2. Coger la bolsa con las cadenas del asiento del copiloto y bajar de la furgoneta, asegurando que tiene el **freno de mano puesto**. **Extender la cadena en el suelo** delante de la rueda, dejando el **cable flexible mirando a la rueda**. Asegurarse que todas las partes de la **cadena y los elementos de fijación estén libres y desenredados**



Nota*: Si el pavimiento está nevado, puede hacerse uso de las alfombrillas de la furgoneta para apoyar las rodillas y evitar así mojar el pantalón.

3. **Pasar la cadena por detrás de la rueda,** empezando por el extremo que lleva el tensor automático, de modo que cada extremo del cable flexible quede en un lado de la rueda. **Volver a extender la cadena hacia delante** en ambos lados de la rueda



5. Instalación de las cadenas

3. **Levantar los extremos del cable flexible y subirlos hasta llegar a la parte superior** del interior de la rueda. **Unir los dos extremos del cable** con el enganche.



4. **Pasar los extremos de la cadena,** extendiéndola bien sobre toda la rueda. **Enganchar ambos extremos de la cadena roja con el gancho rojo** de la parte superior



5. Instalación de las cadenas

5. **Empujar el cable flexible hacia el borde interior de la rueda. Es importante evitar que el cable quede sobre la banda de rodadura** para impedir que la rueda lo pise en marcha



6. **Pasar la cadena roja por el tensor automático** *(para abrir el tensor, tiene un mecanismo de pinza)* **y tensionarla al máximo**. Posteriormente pasar la cadena roja por los **ganchos de plástico**



5. Instalación de las cadenas

7. **Tirar lo máximo posible del tensor y engancharlo** al extremo opuesto de la cadena roja. **Repetir** todos los puntos *(1 al 7)* **para ambas ruedas**





8. **Circular** durante unos **pocos metros** y **volver a tensionar** la cadena. Cuando se dese retirar las cadenas, repetir todos los puntos anteriores en orden inverso, **limpiarlas y guardarlas** de nuevo en su funda a los pies del asiento del copiloto



