

USUARIOS/CONTRASEÑAS: (si tienen true es ADMIN)

1;1;1:false

a;a;a:true

1234;1234;1234:true

2;2;2:true

f;f;f:false

a;v;v:true

n;n;n:false

t;t;t:false

j;j;j:false

ll;ll;ll:false

A;ander;1234:false

A;A;A:false

C;C;C:true

Recursividad:

El algoritmo toma una lista de equipos y genera los emparejamientos para un torneo.

Caso Base: Si la lista está vacía o solo queda un equipo (pasa automáticamente "BYE"), la recursión se detiene.

Paso Recursivo: Empareja el primer equipo de la lista con el último, los añade a la lista de cruces, y se llama a sí mismo con la sublista de equipos restantes (excluyendo los ya emparejados).

Hilos:

1. Simulación de Carga (HiloGeneral.java)

Tipo: Implementa la interfaz Runnable.

Funcionalidad: Muestra una ventana emergente (JDialog) con una barra de progreso que avanza del 0 al 100%.

Uso: Se utiliza para simular procesos de carga o espera (transiciones entre ventanas, procesando pagos, etc.), bloqueando la ventana padre mientras se "ejecuta" la tarea.

Detalle: Utiliza Thread.sleep(30) dentro de un bucle para controlar la velocidad de llenado de la barra.

2.. Banner de Publicidad (HiloPublicidad.java)

Tipo: Extiende la clase Thread.

Funcionalidad: Controla la animación de un banner de publicidad (un JLabel) moviéndolo horizontalmente a través de un panel.

Uso: Elemento visual dinámico en la interfaz de usuario.

Detalle: Se ejecuta en un bucle infinito (while(running)) que actualiza la posición X del componente y repinta el panel cada 50ms, creando un efecto de desplazamiento continuo.