

Potência		Carcaça	RPM	Corrente nominal em 220V (A)	Corrente com rotor bloqueado I_p / I_n	Conjugado nominal C_n (kgfm)	Conjugado com rotor bloqueado C_p / C_n	Conjugado máximo $C_{máx.}/C_n$	Rendimento η %			Fator de potência $\cos \varphi$			Fator de serviço F S	Momento de inércia J (kgm ²)	Tempo máx. com rotor bloqueado (s) a quente	Nível médio de pressão sonora dB (A)	Peso aprox. (kg)
cv	kW								% da potência nominal										
									50	75	100	50	75	100					

6 Pólos - 60 Hz

0,50	0,37	90S	1150	2,37	5,0	0,31	2,9	3,0	58,5	63,0	65,0	0,43	0,55	0,63	1,00	0,00336	15	49	27
0,75	0,55	90S	1130	3,17	5,0	0,48	2,5	2,5	60,5	65,0	67,0	0,47	0,59	0,68	1,15	0,00336	15	49	27
1,0	0,75	90L	1130	3,77	5,3	0,63	2,4	2,7	70,0	73,5	74,5	0,48	0,61	0,70	1,15	0,00504	14	49	31
1,5	1,1	100L	1160	5,50	6,0	0,93	2,2	2,7	63,5	69,0	75,0	0,52	0,63	0,70	1,00	0,01121	7	48	40
2,0	1,5	100L	1150	7,21	5,8	1,25	2,4	2,8	75,0	76,5	78,0	0,48	0,61	0,70	1,15	0,01121	14	48	41
3,0	2,2	112M	1150	10,2	6,0	1,87	2,2	2,4	76,0	77,5	78,5	0,55	0,66	0,72	1,00	0,01869	9	52	55
4,0	3,0	132S	1160	13,0	6,2	2,47	2,1	2,4	79,0	82,0	83,0	0,53	0,64	0,73	1,15	0,03101	16	55	73
5,0	3,7	132S	1160	15,4	6,8	3,09	2,0	2,4	82,5	84,0	84,0	0,55	0,66	0,75	1,15	0,04264	10	55	81
6,0	4,5	132M	1160	18,4	6,4	3,70	2,1	2,6	83,5	85,0	85,5	0,57	0,69	0,75	1,15	0,05039	17	55	84
7,5	5,5	160M	1165	20,1	6,0	4,61	2,0	2,5	84,5	86,0	86,5	0,66	0,77	0,83	1,15	0,10054	19	59	127
10	7,5	160M	1165	26,8	6,0	6,15	2,0	2,5	86,2	87,1	87,4	0,68	0,78	0,84	1,15	0,12209	19	59	136
12,5	9,2	160M	1160	33,5	6,0	7,72	2,3	2,5	86,0	87,0	88,0	0,66	0,77	0,82	1,15	0,12209	15	59	136
15	11	160L	1170	40,3	6,5	9,18	2,5	2,8	88,0	89,0	89,5	0,62	0,74	0,80	1,15	0,16518	12	59	158
20	15	180M	1170	50,0	8,5	12,2	2,5	3,0	88,5	89,2	89,5	0,76	0,84	0,88	1,15	0,26200	10	59	199
25	18,5	180L	1165	59,8	7,9	15,4	2,6	2,8	89,0	89,6	90,2	0,79	0,87	0,90	1,15	0,30337	10	59	217
30	22	200L	1175	74,6	6,0	18,3	2,1	2,3	89,5	90,7	91,0	0,75	0,81	0,85	1,15	0,41258	30	62	279
40	30	200L	1175	102	6,0	24,4	2,2	2,3	90,0	91,0	91,7	0,74	0,81	0,84	1,15	0,44846	20	62	292
50	37	225S/M	1180	126	8,4	30,3	3,2	3,3	90,0	91,3	92,0	0,71	0,80	0,84	1,00	1,08256	19	65	428
60	45	250S/M	1180	148	7,8	36,4	2,9	2,8	90,5	91,7	92,5	0,74	0,83	0,86	1,00	1,22377	17	65	481
75	55	250S/M	1180	181	7,6	45,5	2,8	2,8	90,5	92,0	92,7	0,72	0,81	0,86	1,00	1,45911	18	65	539
100	75	280S/M	1185	255	6,5	60,4	2,4	2,5	90,2	92,2	93,0	0,67	0,78	0,83	1,00	2,64298	28	70	764
125	90	280S/M	1185	301	6,0	75,5	2,3	2,4	92,5	93,2	93,5	0,70	0,80	0,84	1,00	3,10263	20	70	814
150	110	315S/M	1185	370	7,0	90,6	2,5	2,5	91,5	93,0	94,1	0,68	0,78	0,83	1,00	4,59649	31	73	1080
175	132	315S/M	1185	449	7,0	106	2,6	2,6	92,0	93,4	94,1	0,67	0,78	0,82	1,00	5,28596	25	73	1158
200	150	315S/M	1185	516	7,6	121	2,8	2,8	92,5	93,8	94,2	0,66	0,76	0,81	1,00	5,28596	21	73	1158
250	185	355M/L	1190	638	6,2	150	1,9	2,1	92,7	93,7	94,0	0,69	0,78	0,81	1,00	9,53128	74	77	1776
300	220	355M/L	1190	754	6,9	181	1,9	2,2	93,0	94,2	94,5	0,65	0,75	0,81	1,00	10,96098	64	77	1849
350	260	355M/L	1190	877	6,5	211	2,0	2,1	93,0	94,7	94,9	0,71	0,79	0,82	1,00	13,82036	73	77	2050
400	300	355M/L	1190	1010	6,5	241	2,0	2,1	93,7	94,5	94,9	0,69	0,78	0,82	1,00	14,77349	63	77	2185
450	330	355M/L	1190	1130	6,2	271	1,8	1,9	93,9	94,7	95,0	0,68	0,76	0,81	1,00	15,48834	53	77	2270