Desarrolla una aplicación web para gestionar los puntos de los conductores que están en activo en nuestro sistema. Nuestro sistema modela un conductor con la siguiente información:

- Nombre del conductor.
- Puntos del conductor: número de puntos que le quedan a dicho conductor. Si llega a 0, este conductor no podrá conducir y dejará de esta activo (no se visualizará en nuestro sistema), aunque seguiremos guardando información de él en nuestra BD.
- Ciudad del conductor.
- Estado: activo o suspendido por cometer infracciones o por no superar el reconocimiento médico que lo habilita para conducir.
- Multas: número de multas con las que ha sido sancionado.
- Fecha de creación del registro.
- Fecha de la última modificación del registro.

La tabla de la bd tendría la siguiente estructura:



	id	nombre	puntos	ciudad	multas	estado	creado	modificado
Editar Copiar Borrar	2	Juan	15	Ciudad Real	2	activo	2025-02-13 18:57:22	2025-03-10 18:27:14
Editar Copiar Borrar	3	Pepe	-2	Madrid	20	suspendido	2025-02-13 18:57:22	2025-10-27 17:31:44
Editar Copiar Borrar	4	Ana	12	Albacete	0	activo	2025-02-13 18:57:22	2025-02-13 18:58:52
Editar Copiar Borrar	5	Carmen	12	Ciudad Real	5	activo	2025-02-13 18:57:22	2025-03-10 18:28:02
Editar Copiar Borrar	6	Carlos	-1	Cuenca	16	suspendido	2025-02-13 18:57:22	2025-03-10 18:28:22
Editar Copiar Borrar	7	Rocío	14	Albacete	7	activo	2025-02-13 18:57:22	2025-03-10 18:28:48
Editar Copiar Borrar	9	Amparo	7	Valencia	9	activo	2025-03-10 18:24:38	2025-03-10 18:29:05

Se adjunta un script para la creación de la BD y la tabla con algunos datos de ejemplo.

Crea una aplicación web que realice las siguientes funciones según las rutas que se indican:

…/index: muestra todos los conductores de la bd.

…/eliminar/id: Ejemplo de ruta: "…/eliminar/2"; borraría de la bd al conductor cuyo id fuera 2 (parámetro pasado en ruta)

…/ver/id: Ejemplo de ruta: "…/ver/2"; muestra todos los datos del conductor cuyo "id" se pasa como parámetro. En este caso mostraría todos los datos de Juan.

…/mostrar/ciudad: Ejemplo de ruta: "…/mostrar/Ciudad Real",muestra todos los conductores de una determinada ciudad que se pasa como parámetro. Comprobar si este ejemplo plantea problemas por el espacio en blanco en el segundo parámetro de la ruta.

…/addpuntos/puntos: Ejemplo de ruta: ".../addpuntos/3"; esta ruta debe añadir 3 puntos (parámetro pasado en ruta) a todos los conductores.