VARIABLES:

Se definen con un dólar "$" delante y sirven para almacenar un valor.

Este valor se puede mostrar por pantalla con un comando echo:

```php
<?php

  $variable = "hola";
  $numero = 11;

  echo $variable;
```

Si ejecutamos ese script, se debe mostrar el valor de variable, es decir, hola:

```
depruebas@avalor:~/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php variable.php
holadepruebas@avalor:~/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$
```

Vamos a mostrar el valor de las 2 variables de una forma elegante:

```php
<?php

  $variable = "hola";
  $numero = 11;

  echo $variable . "\n";
  echo $numero;
```

El punto "." Se usa para concatenar dos cadenas de caracteres.

"\n": indica cambio de línea.

Por lo tanto el script muestra el valor de la variable "variable", y le concatena la tira de caracteres que viene detrás: "\n" que es un cambio de línea. Después (en una línea nueva), muestra el valor de la variable "número" que es 11.

```
depruebas@avalor:~/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php variable.php
hola
11depruebas@avalor:~/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$
```

Ejercicio: que salida provocará el siguiente script:

```php
<?php

  $variable = "hola";
  $numero = 11;

  echo $variable . $numero . "\n";
```

Las variables pueden ser locales, se pueden usar en todo el script, de funciones, si se definen dentro de las funciones y sólo se pueden usar dentro de la función que la ha definido y también pueden ser globales, es decir, se pueden usar en toda la aplicación.