OPERADORES EN PHP.

OPERADORES PHP

- Un operador es algo que toma uno más valores y produce otro valor. Sumar, restar, comparación de string, etc

- Vamos a ver los principales:
  - Aritméticos
  - Asignación
  - Comparación
  - Incremento/decremento
  - Lógicos
  - String

OPERADORES ARITMÉTICOS:

Operadores aritméticos

Ejemplo	Nombre	Resultado
+$a	Identidad	Conversión de *$a* a int o float según el caso.
-$a	Negación	Opuesto de *$a*.
$a + $b	Adición	Suma de *$a* y *$b*.
$a - $b	Sustracción	Diferencia de *$a* y *$b*.
$a * $b	Multiplicación	Producto de *$a* y *$b*.
$a / $b	División	Cociente de *$a* y *$b*.
$a % $b	Módulo	Resto de *$a* dividido por *$b*.
$a ** $b	Exponenciación	Resultado de elevar *$a* a la potencia *$b*ésima. Introducido en PHP 5.6.

OPERADORES LÓGICOS:

Ejemplo	Nombre	Resultado
$a and $b	And (y)	**TRUE** si tanto *$a* como *$b* son **TRUE**.
$a or $b	Or (o inclusivo)	**TRUE** si cualquiera de *$a* o *$b* es **TRUE**.
$a xor $b	Xor (o exclusivo)	**TRUE** si *$a* o *$b* es **TRUE**, pero no ambos.
! $a	Not (no)	**TRUE** si *$a* no es **TRUE**.
$a && $b	And (y)	**TRUE** si tanto *$a* como *$b* son **TRUE**.
$a || $b	Or (o inclusivo)	**TRUE** si cualquiera de *$a* o *$b* es **TRUE**.

OPERADORES DE ASIGNACIÓN

- El operador de asignación es el = pero que no se entienda “igual a” sino que significa que el operando de la izquierda se asigna el valor del de la derecha.

```
$a = “Uno”;   // a vale Uno
$b = $a;      // b vale Uno
```

Y se pueden encadenar varios:

```php
<?php

  $a = $b = $c = "HOLA MUNDO";
```

OPERADORES DE COMPARACIÓN

Ejemplo	Nombre	Resultado
$a == $b	Igual	**TRUE** si *$a* es igual a *$b* después de la manipulación de tipos.
$a === $b	Idéntico	**TRUE** si *$a* es igual a *$b*, y son del mismo tipo.
$a != $b	Diferente	**TRUE** si *$a* no es igual a *$b* después de la manipulación de tipos.
$a <> $b	Diferente	**TRUE** si *$a* no es igual a *$b* después de la manipulación de tipos.
$a !== $b	No idéntico	**TRUE** si *$a* no es igual a *$b*, o si no son del mismo tipo.
$a < $b	Menor que	**TRUE** si *$a* es estrictamente menor que *$b*.
$a > $b	Mayor que	**TRUE** si *$a* es estrictamente mayor que *$b*.
$a <= $b	Menor o igual que	**TRUE** si *$a* es menor o igual que *$b*.
$a >= $b	Mayor o igual que	**TRUE** si *$a* es mayor o igual que *$b*.

OPERADORES DE INCREMENTO/DECREMENTO

Ejemplo	Nombre	Efecto
++$a	Pre-incremento	Incrementa $a en uno, y luego retorna $a.
$a++	Post-incremento	Retorna $a, y luego incrementa $a en uno.
--$a	Pre-decremento	Decrementa $a en uno, luego retorna $a.
$a--	Post-decremento	Retorna $a, luego decrementa $a en uno.

Ejemplo:

```php
<?php

  //$a = $b = $c = "HOLA MUNDO";

  $a = 5;

  echo $a . "\n";
  echo $a++ . "\n";
  echo $a . "\n";
```

Al ejecutarlo tenemos:

```
depruebas@avalor:~/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php operadores.php
5
5
6
```

Con el postincremento se tendría otra salida:

```php
<?php

  //$a = $b = $c = "HOLA MUNDO";

  $a = 5;
echo "\nPostincremento\n";
  echo $a . "\n";
  echo $a++ . "\n";
  echo $a . "\n";

echo "\nPreincremento\n";
  $a = 5;
  echo ++$a;
  echo $a . "\n";
```

```
depruebas@avalor:~/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php operadores.php

Postincremento
5
5
6

Preincremento
66
```

OPERADORES DE STRING

Existen dos operadores de string ambos para concatenar cadenas

- . con el punto se concatenan cadenas
- .= es el operador de asignación sobre concatenación.

Ejemplo:

```php
<?php

  $a = "juan";
  $b = $a = "lopez";

  $c = "Pedro";
  $c .= "Garcia";

  echo $b . "\n";
  echo $c . "\n";
```

```
depruebas@avalor:~/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php operadores.php
lopez
PedroGarcia
```

Ejercicio: si quisiéramos que saliera JuanLópez y PedroGarcía, ¿qué modificaríamos?