34 Foreach

FOREACH

- Se utiliza exclusivamente para recorrer arrays u objetos
- Tiene dos formas de utilizarse

```
foreach (expresión_array as $valor)
   sentencias
foreach (expresión_array as $clave => $valor)
   sentencias
```


Es otro tipo de bucle. Se usan para recorrer arrays y para cada elemento de ese array, se lo asigna a la variable que se le especifica tras la palabra reservada “as” dentro de la condición y en el cuerpo del bloque de código asociado al bucle, se opera con esa variable.

```php
<?php

  $arr = array( "uno", "dos", "tres");

  foreach ($arr as $value)
  {
    echo $value . "<br>";
  }
```

En este caso, cada elemento del array, en cada ejecución del bucle, se almacena en la variable $value y se opera con ella en cada ejecución del bloque de código (en el ejemplo, se muestra por pantalla).



Con este tipo de bucles podemos trabajar con los arrays asociativos de la siguiente forma:

```php
$arr = array(
  "1" => "uno",
  "2" => "dos",
  "3" => "tres"
);

foreach ( $arr as $key => $value)
{
  echo $key .  " = " . $value . "<br>";
}
```

La clave del array asociativo la almacena en la variable $key y el valor en la variable $value y dentro del bloque de código asociado al bucle podríamos operar tanto con la clave como con el valor. La salida de ese ejemplo sería:

