75 FUNCIONES INTERESANTES DE PHP.

CONTENIDOS

8. Funciones en PHP

- Definición de funciones
- Parámetros en las funciones
- Paso de parámetros por valor o referencia
- Devolver valores con las funciones
- Funciones de más importantes
  - Funciones de sistema para cadenas
  - Funciones de sistema para arrays
  - Funciones de sistema más importantes

Las funciones de cadenas y de arrays son muy importantes. Convendría consultar la documentación oficial de estas funciones.

Para Strings *: ***https://www.php.net/manual/es/ref.strings.php***
***Para Arrays** : https://www.php.net/manual/es/book.array.php

Como ejemplos:

```php
<?php

  $cadena = "hola mundo";


  echo strlen( $cadena) . "\n";

  echo substr( $cadena, 1, 8) . "\n";

  echo str_replace( "o", "p", $cadena) . "\n";
```

Salida:

```
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php fun_strings.php
10
ola mund
hpla mundp
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$
```

Explode: para “trocear” cadenas. En el ejemplo dividimos “hola mundo” usando el espacio en blanco como delimitador y obtendremos dos trozos: “hola” y “mundo”

```php

$cadena = "hola mundo";

$arr = array( "1", "2", "3");

echo strlen( $cadena) . "\n";

echo substr( $cadena, 1, 8) . "\n";

echo str_replace( "o", "p", $cadena) . "\n";


print_r ( explode (" ", $cadena));
```

Su salida:

```
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php fun_strings.php
10
ola mund
hpla mundp
Array
(
    [0] => hola
    [1] => mundo
)
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$
```

Si quiero usar cada uno de los trozos, asignaré lo que devuelve explode() a una variable, $var por ejemplo, y podré acceder a cada uno de los trozos indexando el índice correcto en esa variable $var. En el siguiente ejemplo visualizo el primer trozo, con índice 0 (“hola”):

```php

$cadena = "hola mundo";

$arr = array( "1", "2", "3");

echo strlen( $cadena) . "\n";

echo substr( $cadena, 1, 8) . "\n";

echo str_replace( "o", "p", $cadena) . "\n";

$var = explode (" ", $cadena);
print_r ( $var);

print_r ( $var[0]);
```

Su salida:

```
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php fun_strings.php
10
ola mund
hpla mundp
Array
(
    [0] => hola
    [1] => mundo
)
holadepruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$
```

Con implode se hace lo contrario: conseguimos strings o cadenas a partir de arrays.

```php
$var = explode (" ", $cadena);
print_r ( $var);

print_r ( $var[0]) . "\n";



$arr = array( "1", "2", "3");

echo implode( ",", $arr) . "\n";
```

Su salida:

```
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php fun_strings.php
10
ola mund
hpla mundp
Array
(
    [0] => hola
    [1] => mundo
)
hola1,2,3
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$
```

Actividad: investigar qué hacen las siguientes funciones:

array_keys(), array_merge( ),

```php
$ar = array (
  '1' => 'uno',
  '2' => 'dos',
);

$ar2 = array (
  '3' => 'tres',
  '4' => 'cuatro',
);

print_r ( array_keys( $ar));

print_r ( array_merge( $ar, $ar2));
```

Salida:

```
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php fun_strings.php
10
ola mund
hpla mundp
Array
(
    [0] => hola
    [1] => mundo
)
hola1,2,3
Array
(
    [0] => 1
    [1] => 2
)
Array
(
    [0] => uno
    [1] => dos
    [2] => tres
    [3] => cuatro
)
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$
```

Con la función unset( ) se quitaría una casilla del array, un elemento del array.

```
24  $ar = array (
25    '1' => 'uno',
26    '2' => 'dos',
27  );
28
29  $ar2 = array (
30    '3' => 'tres',
31    '4' => 'cuatro',
32  );
33
34  print_r ( array_keys( $ar));
35
36  $arr3 = array_merge( $ar, $ar2);
37
38  print_r ( $arr3);
39
40  unset( $arr3[3]);
41  print_r ($arr3);
```

Salida:


Array
(
[0] => uno
[1] => dos
[2] => tres
[3] => cuatro
)
Array
(
[0] => uno
[1] => dos
[2] => tres
)
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$