

## Ejercicio sobre elementos obsoletos en HTML 5

**<applet>**=Etiqueta para applets Java, ahora se utiliza **object**

**<acronym>**=Indica un acrónimo, ahora se utiliza **<abbr>**

**<bgsound>**=Especifica un sonido de fondo, ahora se utiliza **<audio>**

**<dir>**=Indica una lista de archivos o carpetas, ahora se utiliza **<ul>**

**<frame>**=Define un marco específico, ahora se utiliza **<iframe>**

**<hgroup>**=Agrupar encabezados, ahora se utiliza **<header>**, **<div>**

**<isindex>**=Campo para buscar en el documento, ahora se utiliza **<input>**

**<listing>**, **<xmp>**=Fragmentos de código fuente, ahora se utiliza **<pre>** **<code>**

**<noembed>**=Alternativa (fallback) para contenidos, ahora se utiliza **<object>**

**<strike>**=Muestra un texto tachado, ahora se utiliza **<s>**

**<basefont>**=Define una tipografía por defecto, en **CSS: font-family**

**<big>** Aumenta el tamaño del texto., ahora se utiliza en **CSS: font-size**

**<blink>**=Muestra el texto de forma parpadeante, ahora se utiliza en **CSS: animation**

**<center>**=Centra el texto, ahora se utiliza en **CSS: text-align**

**<font>**=Cambia la tipografía o sus características, ahora se utiliza en **CSS: font-family**

**<marquee>**=Muestra el texto moviéndose de un lado a otro, ahora se utiliza en **CSS: animation**

**<multicol>**=Columnas múltiples, ahora se utiliza en **CSS: columnas**

**<nobr>**=Evita que un texto haga un salto de línea, ahora se utiliza en **CSS: white-space**

**<spacer>**=Inserta un espacio horizontal, ahora se utiliza **&nbsp;**

**<tt>**=Muestra el texto con una fuente monoespaciada, ahora se utiliza en **CSS: font-family**

**<menu>**=Crea menús de listados, ahora se utiliza **<ul>**