

Atornillador de impacto 18V LXT 155 Nm

DTD156Z

Para trabajos en los lugares más difíciles. Motor de 4 polos.



Código EAN

0088381890878



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Motor	4-polos
R.p.m	0 - 2.500 Rpm
I.p.m	0 - 3.000 ipm
Par máx. de apriete	155 Nm
Inserción	1/4" hex.
Capacidad máx. tornillos para madera	22-125 mm
Capacidad tornillo estándar	M5-M14
Capacidad tornillo alta resistencia	M5-M12
Peso según EPTA	1,6 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	143 x 79 X 241 mm
Indicador de carga de batería	✓
Protección contra sobrecarga	✓
Velocidad variable (interruptor)	✓
Freno eléctrico	✓
Iluminación integrada	✓
Emisión de vibración	10,00 m/seg ²

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Robusta y duradera con carcasa porta-engranajes de aluminio protegida con elastómero en su parte delantera.
- Velocidad variable en el gatillo con modo reversible, nos permite regular velocidad de atornillado según requiera el trabajo.
- Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de elastómero, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control.
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad. El LED se mantiene iluminado unos segundos después de haber pulsado el gatillo.
- Freno eléctrico, para mayor seguridad del operario.



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197254-9

Batería 18V 2,0Ah LXT BL1820B



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



B-36170

Estuche de puntas y vasos



Soporte

Manual de usuarios:

PDF

Ficha de producto:

PDF

Etiqueta:

PDF

