


Taladro percutor 18V LXT 62Nm 4,0Ah

DHP482RME

2 baterías 4,0 Ah, cargador rápido y maletín

Aumentamos las Rpm.



Código EAN

0088381804622



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Amperaje de la batería	4,0 Ah
Tiempo de carga	36 min
Motor	4-polos
R.p.m alta	0 - 1.900 Rpm
R.p.m baja	0 - 600 Rpm
G.p.m alta	0 - 28.500 gpm
G.p.m baja	0 - 9.000 gpm
Capacidad portabrocas	1,5 - 13,0 mm
Par máx. de apriete junta blanda	36 Nm
Par máx. de apriete junta dura	62 Nm
Portabrocas automático	✓
Capacidad máx. en mampostería	13 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	38 mm
Dimensiones. LxAnxAl	198 x 79 x 249 mm
Peso según EPTA	1,80 Kg

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Taladro combinado más compacto.
- Mango con nuevo diseño más ergonómico.
- 21 posiciones de par de apriete + taladro + percutor.
- 2 velocidades mecánicas.
- Portabrocas autoblocante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.
- LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
- Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
- Con gancho para el cinturón.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Punta doble, 2 baterías 4,0 Ah, cargador rápido y maletín.

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



ACCESORIOS

196235-0

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



196933-6

Multicargador rápido 2 puertos 18V



B-68432

Set de brocas y puntas (102 pcs)



D-67583

Set de brocas para metal M-force 19



D-73477

Set de puntas + avellanador



E-06270

Set de brocas y puntas (212 pcs)



E-11689

Set de brocas y puntas (256 pcs)



Soporte

Manual de usuarios:

PDF

Imagen de recambio:

PDF

Etiqueta:

PDF