


Martillo ligero 24 mm HR2470

HR2470

Robusto y potente / 3 modos.



Código EAN

0088381081658

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	780 W
R.p.m	0 - 1.100 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.500 gpm
Capacidad máx. en hormigón	4 - 24 mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón)	4 - 14 mm
Capacidad máx. en madera	32 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. broca de corona	35 - 54 mm
Capacidad máx. corona de diamante	32 - 65 mm
Inserción SDS-PLUS	✓
Velocidad variable (interruptor)	✓
Posiciones prefijadas de cincelado	40 posiciones
Embrague de seguridad	✓
Julios según EPTA	2,40 J
Peso según EPTA	2.6 Kg
Longitud del cable	4.0 m
Dimensiones. LxAnxAI	370 x 84 x 214 mm

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Diseño nuevo, más resistente, preparado para trabajos más duros
- 3 Posiciones de trabajo, taladro percutor, taladro y demolición.
- Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de las mismas 3 veces más de lo habitual.
- Empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta.
- Sistema neumático más resistente y fuerte.
- Empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta.
- Sistema eléctrico simplificado, más fácil de reparar
- Nuevo motor S60 más grande, inducido más protegido frente al polvo, mediante barniz en zig-zag, con las delgas más grandes, así como las escobillas, mayor superficie de contacto.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

158057-6

Empuñadura



415486-9

Tope de profundidad



824799-1

Maletín pvc



ACCESORIOS

193472-7

Extractor de polvo



198993-4

Grasa para broca 100g



P-18150

Adaptador SDS-PLUS con



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

