



Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol

UNIVERSIDADE DA CORUÑA



Introducción al Aprendizaje Automático CURSO 2025/2026

Preparación de los datos y clasificación supervisada

M. U. en Ingeniería Industrial

AUTORES: ÁLVARO NAVEIRA CAAVEIRO
FRANCISCO RODRÍGUEZ GAVÍN

TUTORES: ALMA MARÍA MALLO CASDELO
FRANCISCO JAVIER BELLAS BOUZA

FECHA: MARZO DE 2026

Índice

1	Introducción	2
2	Descripción del conjunto de datos	2
2.1	Lectura de los datos	4
2.2	Transformación de los valores del conjunto de datos de texto a número	5
2.2.1	División del conjunto de datos en datos de entrada y salida	6
2.2.2	División del conjunto de datos en datos de entrenamiento y prueba	7
3	Bibliografía	8

1. Introducción

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar el funcionamiento de dos técnicas de aprendizaje supervisado sobre un conjunto de datos etiquetados, de modo que se pueda realizar una caracterización objetiva de su funcionamiento en base a los resultados obtenidos. Para ello, primero se escogerá un conjunto de datos que sea válido para utilizarlo en tareas de clasificación, luego se le aplicarán distintas técnicas de preprocesado para finalmente, aplicar las técnicas de aprendizaje automático. Como resultado, se desea obtener la configuración óptima de técnicas de preprocesado más las técnicas de aprendizaje automático, para obtener un algoritmo capaz de predecir con la mayor precisión posible, una característica determinada del conjunto de datos que se utilice.

Para poder realizar este análisis, se implementará un programa en Python utilizando la librería *scikit-learn* para aplicar las técnicas de preprocesado de los datos y de aprendizaje automático. Además, se emplearán otras librerías como *Pandas* o *Numpy*, necesarias para la correcta lectura y manejo de los datos.

2. Descripción del conjunto de datos

La elección del conjunto de datos con el que se vaya a trabajar representa el primer paso de este proyecto. Como el objetivo es emplear conjuntos de datos reales, se han consultado distintas opciones en plataformas web como Kaggle o UCI y finalmente, se ha escogido una base de datos que permite clasificar las setas pertenecientes a la familia *Agaricus* y *Lepiota* como o venenosas o comestibles. [1]

El conjunto de datos seleccionado contiene un total de 8124 muestras. Para cada una de ellas se asocian un total de 22 características, cada una con distintas opciones. Aunque los autores de este conjunto de datos consideran distintas posibilidades dentro de cada característica, existen algunas opciones para las que no existe ninguna muestra, por lo que aparecen tachadas. A continuación se exponen cada una de las 22 variables que conforman la base de datos:

1. Forma del sombrero

b → Campana | c → Cónica | x → Convexa | f → Plana |
k → Con mamelón (protuberancia) | s → Deprimido

2. Superficie del sombrero

f → Fibroso | g → Con surcos | y → Escamoso | s → Liso

3. Color del sombrero

n → Marrón | b → Ante/Crema | c → Canela | g → Gris | r → Verde | p → Rosa |
u → Morado | e → Rojo | w → Blanco | y → Amarillo

4. Hematomas o manchas

t → Sí | f → No

5. Olor

a → Almendra | l → Anís | c → Creosota | y → Pescado | f → Fétido | m → Moho |
n → Inoloro | p → Picante | s → Especiado

6. Inserción de las láminas

a → Unidas | ~~d → Decurrentes~~ | f → Libres | ~~n → Escotadas~~

7. Espaciado de las láminas

c → Cerradas | w → Apiñadas | ~~d → Distantes~~

8. Tamaño de las láminas

b → Anchas | n → Estrechas

9. Color de las láminas

k → Negro | n → Marrón | b → Ante/Crema | h → Chocolate | g → Gris | r → Verde
o → Naranja | p → Rosa | u → Morado | e → Rojo | w → Blanco | y → Amarillo

10. Forma del tallo o pie

e → Ensanchado hacia la base | t → Se estrecha hacia la base

11. Raíz del tallo

b → Bulbosa | c → En forma de maza | ~~u → En forma de copa~~ | e → Cilíndrica |
~~z → Rizomorfos~~ | r → Con raíz | ? → No hay registro

12. Superficie del tallo por encima del anillo

f → Fibrosa | y → Escamosa | k → Sedosa | s → Lisa

13. Superficie del tallo por debajo del anillo

f → Fibrosa | y → Escamosa | k → Sedosa | s → Lisa

14. Color del tallo por encima del anillo

n → Marrón | b → Ante/Crema | c → Canela | g → Gris | o → Naranja | p → Rosa |
e → Rojo | w → Blanco | y → Amarillo

15. Color del tallo por debajo del anillo

n → Marrón | b → Ante/Crema | c → Canela | g → Gris | o → Naranja | p → Rosa |
e → Rojo | w → Blanco | y → Amarillo

16. Tipo de velo

p → Parcial | ~~u → Universal~~

17. Color del velo

n → Marrón | o → Naranja | w → Blanco | y → Amarillo

18. Número de anillos

n → Ninguno | o → Uno | t → Dos

19. Tipo de anillo

c → Cortina | e → Sutil | f → Acampanado | l → Grande | n → No hay anillo |
p → Péndulo | s → Envainado | z → En zona

20. Color de la esporada

k → Negro | n → Marrón | b → Ante/Crema | h → Chocolate | r → Verde |
o → Naranja | u → Morado | w → Blanco | y → Amarillo

21. Población

a → Abundante | c → Apiñada | n → Numerosa | s → Dispersa | v → Varias | y → Solitaria

22. Hábitat

g → Pastizales | l → Hojarasca | m → Praderas | p → Senderos | u → Urbano | w → Vertederos | d → Bosques

Por último, falta definir la característica objetivo que permite determinar si la seta que se está considerando en cada muestra es comestible o bien es venenosa. El objetivo del presente proyecto es establecer patrones utilizando algoritmos de clasificación, entre esta característica objetivo y las otras 22 características descriptivas para ser capaz de determinar si una seta es venenosa o comestible si se conoce la forma de su sombrero, su color, su olor, el tamaño de las láminas, ...

2.1. Lectura de los datos

Una vez elegido el conjunto de datos, el siguiente paso es leer su contenido de forma correcta. Cada columna representa una característica y cada fila una muestra o seta que se ha analizado.

El conjunto de datos que se ha elegido tiene algunas muestras que no tienen definidas las 22 características, ya que falta alguna sobre la cual no hay información. Los autores de esta base de datos han identificado con el símbolo "?" aquellos datos que faltan, por lo que lo primero que se ha hecho es asociar al símbolo ? un valor nulo (utilizando la librería *Pandas*).

Luego, para comprobar la calidad del conjunto de datos elegido, se ha comprobado la cantidad de datos que faltan en cada una de las características, es decir, la cantidad de muestras para las que no hay información de cada atributo que se contempla. Como resultado, se observa que hay 2481 muestras para la que no hay información del atributo *Raíz del tallo*.

El hecho de que falten datos para alguno de los atributos dificulta que los algoritmos de clasificación encuentren patrones, por lo que conviene eliminar las muestras que no tengan toda la información. Como resultado, se reduce la cantidad de muestras, obteniendo un conjunto de datos compuesto por 5936 muestras que están caracterizadas por los 23 atributos.

Por otro lado, se observa que la columna *Poisonous* es la que define la característica o atributo objetivo que permite clasificar cada seta en comestible o venenosa. Realizando un

recuento de cuantas de las setas analizadas son comestibles o venenosas, se obtiene que 3768 son aptas para el consumo y las 2168 restantes no lo son. Esto refleja que el 63,48 % de las muestras son comestibles, lo que implica que los datos no están balanceados. Esto representa un problema para los algoritmos de clasificación, ya que provoca que el modelo determine de manera sesgada si una seta es apta o no para el consumo, tendiendo a considerarla como comestible. Este problema se abordará más adelante.

A continuación, se muestra el código que se ha utilizado para realizar el análisis que se ha descrito en el presente apartado.

```
1 df_orig=pd.read_csv('mushrooms1.csv', na_values=["?"]) #Lectura de
2   los datos y conversión del símbolo "?" a NaN.
3 df_orig.head()
4 df_orig.shape #Se consulta la dimensión del conjunto de datos
5 df_orig.isnull().sum() #Contabilización de la cantidad de
   muestras para las que faltan datos en cada atributo o caracterí
   stica.
6 df=df_orig.dropna(axis=0) #Se eliminan las filas que contienen
   alguna columna que tenga un valor nulo y se guarda todo en la
   variable "df".
7 df.shape
8 df.isnull().sum() #Se consulta si existe algún valor nulo.
9 df['poisonous'].value_counts() #Agrupar los valores únicos que hay
   en la columna "Poisonous" y devuelve la cuenta.
```

Listing 1: Eliminar filas con información incompleta

2.2. Transformación de los valores del conjunto de datos de texto a número

Un problema que presenta este conjunto de datos es que todos sus valores están en formato texto, lo que imposibilita realizar todo el estudio sobre este conjunto de datos. Para evitar esto, se pasan todos los valores presentes en el conjunto de datos de texto a número mediante la siguiente técnica de preprocesado:

```
1 encoder = preprocessing.OrdinalEncoder(dtype=int) #Se le ordena
2   que convierta palabras a números enteros
3 df_encoded = encoder.fit_transform(df[['poisonous', "cap-shape", "
4   cap-surface", "cap-color", "bruises", "odor",
5   "gill-attachment", "gill-spacing", "gill-size", "gill-color", "stalk-
6   shape", "stalk-root",
7   "stalk-surface-above-ring", "stalk-surface-below-ring", "stalk-
   color-above-ring",
   "stalk-color-below-ring", "veil-type", "veil-color", "ring-number", "
   ring-type",
   "spore-print-color", "population", "habitat"]]) #Conversión de
   palabras a enteros
```

```
8 encoder.categories_ #Muestra el diccionario que la herramienta "  
   encoder" ha creado  
9  
10 df_encoded  
11  
12 #Se guardan en cada una de las columnas de la variable "df" todos  
   los datos originales convertidos a número  
13  
14 df["poisonous"] = df_encoded[:,0]  
15 df["cap-shape"] = df_encoded[:,1]  
16 df["cap-surface"] = df_encoded[:,2]  
17 df["cap-color"] = df_encoded[:,3]  
18 df["bruises"] = df_encoded[:,4]  
19 df["odor"] = df_encoded[:,5]  
20 df["gill-attachment"] = df_encoded[:,6]  
21 df["gill-spacing"] = df_encoded[:,7]  
22 df["gill-size"] = df_encoded[:,8]  
23 df["gill-color"] = df_encoded[:,9]  
24 df["stalk-shape"] = df_encoded[:,10]  
25 df["stalk-root"] = df_encoded[:,11]  
26 df["stalk-surface-above-ring"] = df_encoded[:,12]  
27 df["stalk-surface-below-ring"] = df_encoded[:,13]  
28 df["stalk-color-above-ring"] = df_encoded[:,14]  
29 df["stalk-color-below-ring"] = df_encoded[:,15]  
30 df["veil-type"] = df_encoded[:,16]  
31 df["veil-color"] = df_encoded[:,17]  
32 df["ring-number"] = df_encoded[:,18]  
33 df["ring-type"] = df_encoded[:,19]  
34 df["spore-print-color"] = df_encoded[:,20]  
35 df["population"] = df_encoded[:,21]  
36 df["habitat"] = df_encoded[:,22]
```

Listing 2: Transformación de los valores de texto a número

Al ejecutar este código se sustituyen los valores que presenta el conjunto de datos en formato texto a la hora de clasificar los tipos de setas por números enteros, lo que nos permitirá trabajar con estos datos más adelante sin problema.

2.2.1. División del conjunto de datos en datos de entrada y salida

Una vez se tiene el conjunto de datos en donde para cada atributo se le asocia un número que define dicha característica, se procederá a definir cuales son los datos de entrada y salida. Para ello, se seleccionan las columnas que se utilizarán como entradas y se convierten en un array de NumPy, para poder utilizarlo con los algoritmos de scikit learn (con la columna que se utilizará como salida se hace lo mismo), utilizando el siguiente código:

```
1  
2 feature_df = df[df.columns[1:df.shape[1]]] #Se cogen todas las  
   columnas menos la primera.  
3 X = feature_df #Se define el conjunto de datos de entrada
```

```
4 X_readed = np.asarray(feature_df) #Se convierte el conjunto de  
   datos de entrada en una matriz NumPy  
5 X_readed[0:5]  
6  
7 y_readed = np.asarray(df['poisonous']) #Se coge la primera  
   columna como dato de salida  
8 y_readed[0:5]
```

Listing 3: División del conjunto de datos en datos de entrada y salida

La columna "Poisonous" representa la salida, el valor que queremos predecir, y el resto de columnas constituyen las entradas, los valores a partir de los cuales se realizará la predicción.

2.2.2. División del conjunto de datos en datos de entrenamiento y prueba

A la hora de entrenar un modelo, este necesita una cantidad de datos que serán de entrenamiento, los cuales estudiará y donde tratará de encontrar patrones para que, posteriormente, pueda realizar las predicciones sobre los datos de prueba. Como ya se conocen los valores de estos datos antes de que el modelo realice las predicciones, esto nos puede permitir ver cuanta precisión tiene el modelo de cara a su uso en otros ámbitos. El código empleado para realizar esta clasificación es el siguiente:

```
1  
2 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(  
   X_readed, y_readed, random_state = 1)  
3 print ('Train set:', X_train.shape, y_train.shape)  
4 print ('Test set:', X_test.shape, y_test.shape)
```

Listing 4: División del conjunto de datos en datos de entrenamiento y prueba

En "train_test_split" se podría añadir un valor ("test_size") que permite modificar el tamaño de cada división según se considere, por defecto este valor es de 75 % de datos de entrenamiento y un 25 % de datos de prueba, dado que nuestro conjunto de datos es bastante grande para lo que se consideraba en la práctica, se ha decidido que esta proporción es adecuada, siendo finalmente 4452 filas de datos de entrenamiento y 1484 filas de datos de prueba, a falta de terminar con el proceso de preprocesado.

3. Bibliografía

- [1] Mushroom dataset. url = <https://archive.ics.uci.edu/dataset/73/mushroom>. Consultado: 22-03-2026.