1.

```
root@debian:~# addgroup carlos
Añadiendo el grupo `carlos' (GID 1001) ...
Hecho.
root@debian:~# useradd -d /home/carlos -q carlos -G alumno -s /bin/bash carlos
root@debian:~# addgroup maria
Añadiendo el grupo `maria' (GID 1002) ...
Hecho.
root@debian:~# useradd -d /home/carlos -g maria -G alumno -s /bin/bash maria
root@debian:~# addgroup raul
Añadiendo el grupo `raul' (GID 1003) ...
Hecho.
root@debian:~# useradd -d /home/carlos -q raul -G alumno -s /bin/bash raul
root@debian:~# addgroup sofia
Añadiendo el grupo `sofia' (GID 1004) ...
Hecho.
root@debian:~# useradd -d /home/carlos -g sofia -G alumno -s /bin/bash sofia
```

2.

```
root@debian:~# addgroup desarrolladores
addgroup: El grupo `desarrolladores' ya existe.
root@debian:~# addgroup administrativos
addgroup: El grupo `administrativos' ya existe.
```

```
root@debian:~# usermod -aG administrativos carlos
root@debian:~# usermod -aG administrativos maria
root@debian:~# usermod -aG desarrolladores raul
root@debian:~# usermod -aG desarrolladores sodia
```

3.

```
root@debian:/home# mkdir administrativos
root@debian:/home# mkdir desarrolladores
```

```
root@debian:/home# ls
administrativos alumno desarrolladores
root@debian:/home# chown -R alumno:alumno /home/administrativos/
root@debian:/home# chown -R alumno:alumno /home/desarrolladores/
```

4.

```
root@debian:/home# ls
       oot@debian:/home# passwd -l raul
      passwd: contraseña cambiada.
      root@debian:/home# find /home/desarrolladores /home/administrativos/ -user ma
      mail man maria
      root@debian:/home# find /home/desarrolladores /home/administrativos/ -user maria -delete
      root@debian:/home# deluser carlos desarrolladores/
      deluser: El grupo `desarrolladores/' no existe.
      root@debian:/home# deluser carlos desarrolladores
      deluser: El usuario `carlos' no es un miembro del grupo desarrolladores.
        root@debian:/home# chown :administrativos /home/administrativos/
        root@debian:/home# chown :desarrolladores /home/desarrolladores/
        root@debian:/home# chmod 774 /home/administrativos /home//desarrolladores/
        root@debian:/home# chmod 774 /home/administrativos/ /home/desarrolladores/
        root@debian:/home# chmod g-w /home/administrativos/ /home/desarrolladores/
5Deshabilitar usuarios:
        root@debian:/home# chmod q+w /home/administrativos/ /home/desarrolladores/
          root@debian:/home# touch /home/administrativos/carlos.txt
          root@debian:/home# touch /home/administrativos/maria.txt
          root@debian:/home# touch /home/desarrolladores/raul.txt
          root@debian:/home# touch /home/desarrolladores/sofia.txt
```

root@debian:/home# ln -s /home/administrativos administrativos/ root@debian:/home# ln -s /home/desarrolladores desarrolladores/