Realização de Testes de Carga com Múltiplas Instâncias do Wordpress Utilizando o Locust

Introdução

O objetivo deste trabalho é realizar testes de carga com múltiplas instâncias do Wordpress, tal como configuradas no Trabalho 2. Para isso, você deverá instalar e configurar o Locust, uma ferramenta para geração de carga para aplicações web.

Teste de Carga

Teste de carga é a prática de modelar o uso esperado de um software através da simulação de múltiplos usuários acessando o software simultaneamente. Essa prática permite ao desenvolvedor do software medir a qualidade de seu serviço por meio do desempenho percebido pelo usuário final. Existem diversas ferramentas que realizam essa função. Para essa atividade, vamos utilizar o Locust.

Locust

Locust é uma ferramenta utilizada para executar testes de carga implementada em `python`. Com ela é possível gerar carga em sites variando a quantidade de usuários simultâneos e a quantidade de requisições feitas por cada usuário. Além desses parâmetros, é possível escrever um *script* `python` para simular o comportamento de determinados usuários. Não é necessário conhecimento prévio em `python` para criar um script. O exemplo abaixo é um script utilizado para fazer uma requisição HTTP do tipo get para a url /. O host da url é informado ao Locust no momento de inicialização do seu respectivo contêiner.

```
from locust import HttpLocust, TaskSet, task

class UserTasks(TaskSet):

    @task
```

```
    def index(self):
        self.client.get("/?p=1") # Realiza um get na url
<HOST_DO_WORDPRESS>/?p=1


class WebsiteUser(HttpLocust):
    task_set = UserTasks
```

O script acima faz uma requisição GET na página abaixo. Veja que o host é `localhost:8080` e a url que é utilizada no script acima é a `?p=1`.



Veja mais exemplos aqui.

```
from locust import HttpLocust, TaskSet

def login(l):
    l.client.post("/login", {"username":"ellen_key", "password":"education"})

def logout(l):
    l.client.post("/logout", {"username":"ellen_key", "password":"education"})

def index(l):
    l.client.get("/")

def profile(l):
    l.client.get("/profile")

class UserBehavior(TaskSet):
    tasks = {index: 2, profile: 1}
```

```
    def on_start(self):
        login(self)

    def on_stop(self):
        logout(self)

class WebsiteUser(HttpLocust):
    task_set = UserBehavior
    min_wait = 5000
    max_wait = 9000
```

Executando o Locust num Contêiner Docker

Existem diversas formas de executar o Locust. Utilizando contêineres Docker é a mais prática delas e é a forma que utilizaremos nessa atividade. A seguir um exemplo utilizando a imagem `grubykarol/locust`.

```
docker run --rm
 -e ATTACKED_HOST=http://<ip do site a ser testado>
 -e LOCUST_OPTS="-c 10 -r 10"
 -v path/to/locust-scripts:/locust
 -p 8089:8089
 grubykarol/locust
```

Atenção para o endereço do site a ser testado! Deve ser utilizado o mesmo endereço ou nome do serviço declarado no docker-compose no Trabalho 2.

A tabela abaixo mostra a lista de variáveis que podem ser utilizadas com o Locust, e que devem ser passadas via variáveis de ambiente através do parâmetro `-e` ou da section `environments:` no docker-compose.

Variável	Descrição	Padrão	Exemplo
LOCUST_FILE	Script que será utilizado nos testes	locustfile.py	
ATTACKED_HOST	A URL para teste. Obrigatório.		http://example.com
LOCUST_OPTS	Opções adicionais do locust.		"-c 10 -r 10"

Veja todos os parâmetros do locust nesse link

Atividade

Realizar testes de carga utilizando o gerador de carga Locust para avaliar o desempenho de diversos cenários de uso do Wordpress, variando a arquitetura da aplicação (número de instâncias do Wordpress) e variando a quantidade de usuários gerados pelo Locust. O contêiner do Locust deve ser definido e adicionado ao docker-compose criado no Trabalho 2.

Cenários de teste:

1. Blog post com uma imagem de aproximadamente 1mb;
2. Blog post com um texto de aproximadamente 400kb;
3. Blog post com uma imagem de 300kb;

Entregáveis

Cada cenário de teste deve ser executado com pelo menos três crescentes números de usuários gerados pelo Locust (por exemplo, 10, 100, e 1000), e pelo menos três crescentes números de instâncias do WordPress (por exemplo, 1, 2, e 3). Os resultados de cada cenário, representados pelos valores das métricas coletadas pelo Locust (por exemplo, tempo de resposta, requisições por segundo, etc.) deverão ser visualizados na forma de gráficos, com o número de usuários ou a quantidade de instâncias do WordPress representados no eixo X, e os valores das métricas no eixo Y.

As figuras abaixo ilustram os estilos de gráficos que deverão ser entregues.




Requisições por segundo (s)
20
15
10
5
1
1
2
3
Número de instâncias
10 usuários
100 usuários
1000 usuários