

FICHA TÉCNICA

DISCO DESBASTE BDA 640

ESPECIFICACIONES

CODIGO 66252842857

DIMENSIONES (DxExH): 4 1/2"x1/4x7/8"(115mmx6,4mmx22,22mm)

FORMATO Centro deprimido. Tipo 27.

TIPO DE GRANO Óxido de aluminio TAMAÑO DE GRANO: Grano 24 (CAMI)

DUREZA: p

TIPO DE LIGA: Resina orgánica

REFUERZO: Tres mallas tejidas en fibra de vidrio,

superior e inferior.

OPERACIÓN: Desbaste a 30°

APLICACIÓN: Metales, aceros inoxidables, industria

metalmecánica, automotriz y construcción

TIPO DE MÁQUINA: Pulidora angular portátil VELOCIDAD: 13.300 RPM máximas.

BRIDAS: Se recomienda el uso de bridas planas.

UNIDAD DE EMPAQUE: 10 unidades





BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

BENEFICIOS: Rápida remoción. Excelente relación costo/beneficio. Baja

generación de calor. Indicado para montajes y mantenimiento

industrial, mantenimiento pesado e industria en general.

NORMAS: Nuestros productos son fabricados bajo las normas

internacionales de seguridad OSA, ABNT EN 12413, IRAM EN 12413, ABNT NBR 15230 y ABNT NBR 16245. Además de las normas ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de medio ambiente. De acuerdo a la información contenida en la etiqueta del producto.

ALMACENAMIENTO: Almacene en su embalaje original.