

# COMANDOS DE



## ALTA Y BAJA DEL DBMS.

01.

### Crear un Usuario



Asocia la nueva base de datos al usuario "juan", quien tendrá permisos totales sobre ella:

```
CREATE DATABASE ventas  
OWNER juan;
```

Este comando crea un usuario que puede conectarse si el método de autenticación se lo permite:

```
CREATE USER juan WITH  
PASSWORD 'clave123';
```

02.

### Crear una Base de Datos



03.

### Crear un Rol o Grupo



Ahora "juan" hereda los permisos del grupo:

```
GRANT grupo_consulta TO  
juan;
```

Se usa para agrupar permisos que luego se asignan a varios usuarios:

```
CREATE ROLE grupo_consulta  
NOLOGIN;
```

04.

### Asignar un Rol a un Usuario



05.

### Asignar SU a un Usuario



Se debe asegurar que el usuario no tenga objetos ni conexiones activas:

```
DROP USER juan;
```

Se asigna Superusuario a "juan" el cual tendrá acceso total:

```
ALTER USER juan WITH  
SUPERUSER;
```

06.

### Eliminar un Usuario



07.

### Eliminar una Base de Datos



Solo si no hay usuarios que dependan del grupo:

```
DROP ROLE grupo_consulta;
```

Elimina por completo la base de datos, no se puede recuperar si no hay backup:

```
DROP DATABASE ventas;
```

08.

### Eliminar un Rol o Grupo



09.

### Revocar un Rol de un Usuario




El usuario pierde todos los privilegios que heredaba del grupo:

```
REVOKE grupo_consulta FROM  
juan;
```



Comprender y utilizar correctamente los comandos de altas y bajas es esencial para una administración segura y eficiente de la base de datos.



Ingeniería en  
Desarrollo de Software