

API Documentation

READ - GET /auth/me

-Requer Authorization – Bearer <Token>-

Body:

O que faz: Retorna informações do usuário autenticado com base no token JWT enviado no cabeçalho Authorization.

CREATE - POST /auth/register

Body:

```
{  
  "email": "string",  
  "senha": "string",  
  "roles": ["ROLE_ADMIN"] <- Apenas se for ADMIN  
}
```

O que faz: Registra um novo usuário com as informações fornecidas e retorna uma mensagem de sucesso.

CREATE - POST /auth/login

Body:

```
{  
  "email": "string",  
  "senha": "string"  
}
```

O que faz: Autentica o usuário e retorna um token JWT em caso de sucesso.

CREATE - POST /auth/forgot-password

-Requer Authorization – Bearer <Token>-

Body:

```
{  
  "email": "string"  
}
```

O que faz: Envia um e-mail com link para redefinição de senha, caso o e-mail esteja cadastrado.

UPDATE - POST /auth/reset-password

-Requer Authorization – Bearer <Token>-

Body:

```
{  
  "novaSenha": "string"  
}
```

O que faz: Redefine a senha do usuário com base no token de redefinição e na nova senha fornecida.

READ - GET /admin/emails/falhas

-Requer Authorization – Bearer <Token>-

Body:

O que faz: Lista todos os logs de e-mails que falharam.

UPDATE - POST /admin/emails/reenvio/{id}

-Requer Authorization – Bearer <Token>-

Body:

O que faz: Reenvia o e-mail que apresentou falha com base no ID do log.

CREATE - POST /admin/emails/testar-falha

-Requer Authorization – Bearer <Token>-

Body:

O que faz: Cria um log de falha de teste de e-mail para verificar o sistema de notificações.