## Nome:

Nas seguintes táboas vemos os sufijos empregados para factores decimais e binarios:

Factores decimais		
Nome	Abreviatura	Factor
KiloByte	KB	10 <sup>3</sup> Bytes = 1.000 Bytes
MegaByte	МВ	10 <sup>6</sup> Bytes = 1.000.000 Bytes
GigaByte	GB	10 <sup>9</sup> Bytes = 1.000.000.000 Bytes
TeraByte	ТВ	10 <sup>12</sup> Bytes = 1.000.000.000 Bytes
PetaByte	РВ	10 <sup>15</sup> Bytes = 1.000.000.000.000 Bytes
ExaByte	EB	10 <sup>18</sup> Bytes = 1.000.000.000.000.000 Bytes
ZettaByte	ZB	10 <sup>21</sup> Bytes = 1.000.000.000.000.000.000.000 Bytes

Factores binarios		
Nome	Abreviatura	Factor
KibiByte	KiB	2 <sup>10</sup> Bytes = 1.024 Bytes
MebiByte	MiB	2 <sup>20</sup> Bytes = 1.048.576 Bytes
GibiByte	GiB	2 <sup>30</sup> Bytes = 1.073.741.824 Bytes
TebiByte	TiB	2 <sup>40</sup> Bytes = 1.099.511.627.776 Bytes
PebiByte	PiB	2 <sup>50</sup> Bytes = 1.125.899.906.842.624 Bytes
ExbiByte	EiB	2 <sup>60</sup> Bytes = 1.152.921.504.606.846.976 Bytes
ZebiByte	ZiB	2 <sup>70</sup> Bytes = 1.180.591.620.717.411.303.424 Bytes



## 1. Converte as seguintes unidades

- 2 MB = 2\*1.000=2.000 KB
- 10.000 KiB = 10.000/1024= 9,765625 MiB
- 4 GB/s = 4\*1.000 = 4.000 MB/s
- 1024 MB/s = 1024/1.000= 1,024GB/s
- 4 GB/s= 4\*1000\*8= 32.000 Mbps (megabits por segundo)



2. Calcula a velocidade de transferencia dos datos nos buses das seguintes características:

1 bit e 100 Khz= 1\*100 Kbps -> 1\*100\*1.000

32 bits e 1000 Khz = (32\*1.000)/(1.000\*8) = 4 MB/s

32 bits e 66 Mhz = (32\*66)/(1.000\*8) = 0,264 GB/s



3. Calcula o tamaño en GiB dun disco duro de 500GB

(500/1073741824)\*1.000.000.000 = 465,6612873077393 GiB



4. Calcula a cantidade de memoria que podemos direccionar empregando 32 bits

 $2^{32}B = 2^{2*}2^{30}B = 2^{2}GiB = 4GiB$ 



5. Que tipo memoria emprega unha menor voltaxe?

- a) SDRAM
- b) DDR
- c) DDR3
- d) DDR2



6. Indica que módulo de memoria ten unha latencia menor

- a) DDR2-800 con CL9
- b) DDR2-800 con CL8
- c) DDR2-800 con CL6
- d) DDR2-800 con CL5



7. Indica que módulo de memoria ten unha latencia menor

- a) DDR2-1066 con CL5. -->9,38 ms
- b) DDR3-1800 con CL8 -->8,88 ms



- 8. Calcula a latencia dos seguintes módulos en unidades de ns e indica cal ten unha latencia menor
  - a) DDR2-1066 con CL5.
  - b) DDR3-1800 con CL8