

Guía para ejecutar y visualizar código PHP con XAMPP y Visual Studio Code

Requisitos previos

- XAMPP instalado (incluye Apache, PHP y MySQL)
 - Visual Studio Code instalado
 - Navegador (Chrome, Firefox, Edge, etc.)
-

Paso a paso

1. Ubicación de archivos PHP

Por defecto, XAMPP sirve los archivos desde la carpeta `htdocs`:

- **Windows:** `C:\xampp\htdocs\`

Crea una carpeta para tu proyecto, por ejemplo:

`C:\xampp\htdocs\mi_proyecto_PHP`

2. Iniciar Apache

- Abre **Panel de Control de XAMPP**
- Pulsa **Start** en *Apache*
- Comprueba en el navegador: `http://localhost/`

Si Apache no inicia, puede haber un conflicto de puertos. Cambia el puerto 80 a 8080 en `httpd.conf`.

3. Crear tu primer archivo PHP

Crea `index.php` dentro de tu carpeta del proyecto:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Mi primer programa en PHP</title>
</head>
<body>
  <?php
    print("Hola mundo");
    // o también puedes usar:
    echo "Hola mundo";
  ?>
```

```
</body>
</html>
```

Abre en el navegador:

`http://localhost/mi_proyecto_PHP/index.php`

4. Extensiones útiles para VS Code

Instala desde el Marketplace: - **PHP Intelephense** — autocompletado y validación - **PHP Debug** (Felix Becker) — depuración con Xdebug - **PHP DocBlocker**, **PHP Namespace Resolver** (*opcional*)

5. Configurar PHP en VS Code (opcional)

En `settings.json` añade:

```
"php.validate.executablePath": "C:\\xampp\\php\\php.exe"
```

6. Activar Xdebug para depurar

1. Crea un archivo `phpinfo.php` con:

```
<?php phpinfo();
```

Ábrelo en el navegador y localiza la ruta de `php.ini`.

2. Edita el archivo `php.ini` y agrega al final:

```
[xdebug]
zend_extension="C:\\xampp\\php\\ext\\php_xdebug.dll"
xdebug.mode=develop,debug
xdebug.start_with_request=yes
xdebug.client_host=127.0.0.1
xdebug.client_port=9003
xdebug.log="C:\\xampp\\tmp\\xdebug.log"
```

3. Reinicia Apache y verifica con `phpinfo()` que Xdebug está activo.
-

7. Configurar depuración en VS Code

Crea `.vscode/launch.json` dentro de tu proyecto:

```
{
  "version": "0.2.0",
```

```

"configurations": [
  {
    "name": "Listen for XDebug",
    "type": "php",
    "request": "launch",
    "port": 9003,
    "pathMappings": {
      "/var/www/html": "${workspaceFolder}"
    }
  }
]
}

```

8. Ejecutar depuración

1. Coloca un breakpoint en tu archivo PHP.
2. En VS Code, ve a **Run and Debug** → **Listen for XDebug** → **Start**.
3. Abre tu archivo PHP en el navegador.
4. VS Code se detendrá en el punto de interrupción.

9. Ejecutar scripts PHP desde terminal

- **Windows:**

C:\xampp\php\php.exe C:\xampp\htdocs\mi_proyecto\script.php

- **macOS/Linux:**

/opt/lampp/bin/php /opt/lampp/htdocs/mi_proyecto/script.php

Posibles fallos y soluciones

Problema	Causa	Solución
Apache no arranca	Puerto 80 o 443 ocupado	Cambiar puertos en <code>httpd.conf</code> y <code>httpd-ssl.conf</code> (por ejemplo 8080 / 4443)
PHP no se interpreta (se muestra el código)	Se abre el archivo directamente con <code>file://</code>	Usa <code>http://localhost/...</code>

Problema	Causa	Solución
Xdebug no se conecta a VS Code	Configuración incorrecta o puerto bloqueado	Verificar <code>xdebug.mode=debug</code> , <code>client_port=9003</code> , y firewall
Xdebug no aparece en <code>phpinfo()</code>	No se cargó extensión	Revisar ruta <code>zend_extension</code> en <code>php.ini</code>
Cambios no se reflejan	Caché o servidor no reiniciado	Reinicia Apache y limpia caché del navegador
Depuración no se detiene en el breakpoint	VS Code no está escuchando	Asegurarse de tener "Listen for XDebug" activo antes de recargar la página
Permisos denegados (Linux/macOS)	Archivos no tienen permisos de lectura	Ejecutar <code>chmod -R 755 /opt/lampp/htdocs/mi_proyecto</code>

Resumen rápido

1. Crea proyecto en `htdocs/mi_proyecto`
 2. Abre en VS Code y crea `index.php`
 3. Inicia Apache desde XAMPP
 4. Abre `http://localhost/mi_proyecto`
 5. Configura Xdebug y `launch.json`
 6. Inicia depuración en VS Code
-