

## Α

## Lanterne FONTES DE PARIS/COMATELEC « Lyre »

Lanterne de style Lyre à fixation supportée équipée d'un kit retrofit LED et d'une vasque aspect « goutte d'eau ». Elle se décline en 2 tailles.

## Conseils d'utilisation

Réservé à l'éclairage des espaces piétonniers et petites à moyennes voies. Supports associés :

Fûts: A, D, DL, G, H, I, N, Montmartre

Crosse: Marais, Montmartre. Console: CN12




Sources LED: jusqu'à 48 LEDs, de 250mA à 500mA.

Plusieurs répartitions lumineuses disponibles. Option : backlight

Driver IP66 nécessaire ou driver dans boîte étanche IP66.

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (\*) :



Configuration maximale admissible	48 LEDs 500mA
Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb)	0,95

## Caractéristiques techniques

Calotte, cheminée et dôme en tôle d'aluminium, le jeu de cercles et les bras de la lyre et les rinceaux en alliage d'aluminium de désignation AS, le piédouche en ferritique à cœur noir et la vasque en PMMA XT Choc avec couvercle PS Choc.

Plans: 92/0001E- 92/0002E- 92/0003E- 91/0006E- 91/0007E- 91/0007E- 91/0008E- 91/009E- 91/0010E- 91/0011E- 91/0012E- 91/0013E- 91/0014E détails et cotes générales de la Lyre MM et GM

Luminaire	Ø mm	hauteur mm
Lyre Moyen Modèle	700	1400
Lyre Grand Modèle	880	1530













