

A

Luminaire COMATELEC « NEOS LED »

Projecteur LED fixé à l'aide d'une fourche permettant de varier l'angle d'inclinaison. Large gamme de photométries disponible. Il existe 3 tailles.

● **Conseils d'utilisation**

Utilisable pour éclairage d'ambiance et fonctionnel.

● **Gamme**

NEOS 1 : 16 ou 24 LED (maximum 38W), NEOS 2 : 32 ou 48 LED (maximum 75W)

NEOS 3 : 64 LED (maximum 100W)

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :



Configuration maximale admissible	NEOS 1 : 24 LEDs 500mA NEOS 2 : 48 LEDs 500mA NEOS 3 : 64 LEDs 500mA
Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb)	0,95
Angle maximal d'orientation pour conformité arrêté	20° à 45°

● **Caractéristiques techniques**

Fonte d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, Verre de sécurité clair.

Possibilité de projecteur IK10 avec grille en option.

Luminaire	Hauteur mm	L1 mm	L2 mm	largeur mm
NEOS 1	100	325	360	320
NEOS 2	140	390	441	398
NEOS 3	160	520	600	500

