

A

Encastré BEGA « Famille 99327 » Ancienne référence 8825

Luminaire encastré dans le sol, autorisant le roulement, équipé d'une source LED.

● **Conseils d'utilisation**

Réservé à l'éclairage des espaces piétonniers, balisage.

Flux lumineux < à 100lm : version conforme à l'arrêté : 99327-99328-99331-99356.

Flux lumineux > à 100lm : version utilisable avec temporalité : 99366-99396.

● **Gamme**

Différentes références proposées selon la source et la photométrie souhaitée.

- Projecteur à photométrie symétrique – verre clair (99356-99366-99396)
- Luminaire d'orientation – verre mat (99327-99328-99331)

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :



Facteur de maintenance associé pour la source (Mfb) L90B50 à 100000h annoncée par le fournisseur

● **Caractéristiques techniques**

Acier inoxydable, réflecteur en aluminium pur anodisé et vasque en verre de sécurité.

| Luminaire | A | B | C |
|-------------|-------|-------|-------|
| 99327/99356 | 37 mm | 65 mm | 30 mm |
| 99366/99328 | 51 mm | 80 mm | 45 mm |
| 99396/99331 | 75 mm | 75 mm | 70 mm |

