

Demo S7 · Disparadores con GARAIA

Ejemplo completo: documentación en Drive → diseño con IA → Gmail → Apps Script → Google Sheets.

Qué queremos enseñar

No se trata de “hacer un agente”. Se trata de convertir un proceso conocido en una lógica ejecutable: qué lo dispara, qué información necesita, qué puede hacer solo, cuándo debe parar y qué registro deja.

1 · Materiales de GARAIA para la demo

Archivo / recurso	Función en la demo
dosier_garaia.pdf	Contexto de empresa. Ayuda a Claude/ChatGPT a entender la organización y la operativa.
procedimiento_incidentes.pdf	Reglas del proceso. Fuente principal para diseñar qué se registra, qué se escala y qué pasos existen.
politica_compensaciones.pdf	Límites. Sirve para enseñar qué decisiones NO queremos automatizar.
bandeja_lunes.txt	Ejemplos conocidos de mensajes para construir casos de prueba.
A4_incidentes_destino.csv	Modelo de datos heredado de S2. Define cómo estructuramos una incidencia.
Incidentes_GARAIA_demo [Google Sheet]	Registro operativo vivo sobre el que escribiré Apps Script.

Importante

Los PDF de Drive sirven principalmente para DISEÑAR la automatización con Claude/ChatGPT. El Apps Script no necesita interpretar todos esos PDF en tiempo real durante esta demo.

2 · Disparador de negocio de la demo

Condición elegida

El proceso empieza cuando llega un email relacionado con una incidencia logística. Para la demostración lo identificamos de forma deliberadamente sencilla: el asunto contiene la palabra INCIDENCIA.

subject:INCIDENCIA

Variantes: por remitente, por dominio o por combinación de remitente + asunto.

```
from:cliente@empresa.com
from:proveedor@empresa.com subject:INCIDENCIA
```

3 · Preparar Gmail

1. **Crea la etiqueta S7_INCIDENCIAS.** Será la bandeja operativa de entrada.
2. **Crea la etiqueta S7_PROCESADO.** Evitará procesar el mismo hilo más de una vez.
3. **Crea un filtro en Gmail.** Criterio: asunto contiene INCIDENCIA.
4. **Configura la acción del filtro.** Aplicar la etiqueta S7_INCIDENCIAS.

```
EMAIL NUEVO
  ↓
Filtro de Gmail
  ↓
S7_INCIDENCIAS
```

4 · Qué debe hacer Apps Script

- Buscar hilos con S7_INCIDENCIAS que todavía no tengan S7_PROCESADO.
- Extraer los campos acordados: fecha, remitente, asunto, cuerpo y, cuando existan, pedido, cliente y tipo de incidencia.
- Crear una fila en Incidencias_GARAIA_demo respetando la estructura heredada de A4_incidencias_destino.
- Asignar un estado inicial.
- Crear un borrador cuando proceda, pero nunca enviarlo automáticamente.
- No decidir compensaciones ni indemnizaciones.
- Aplicar S7_PROCESADO al terminar correctamente.
- Registrar errores y marcar REQUIERE_REVISIÓN si falta información.

5 · Disparador técnico de la demo

El activador real

Apps Script se ejecuta cada 10 minutos. Esa ejecución periódica es el disparador técnico. Al ejecutarse, busca si hay trabajo nuevo en S7_INCIDENCIAS.

```
Cada 10 minutos
  ↓
procesarIncidencias()
  ↓
Buscar trabajo pendiente
  ↓
Procesar / registrar / preparar
```

6 · Miniguía para montar el activador

1. **Primero prueba manualmente.** En Apps Script selecciona procesarIncidentes y pulsa Ejecutar.
2. **Comprueba la salida.** Debe aparecer una fila en Sheets y, si procede, un borrador. El hilo debe quedar marcado como procesado.
3. **Abre Activadores.** En el menú lateral de Apps Script, icono de reloj.
4. **Pulsa Añadir activador.**
5. **Función que se ejecutará.** procesarIncidentes.
6. **Origen del evento.** Basado en tiempo.
7. **Frecuencia.** Cada 10 minutos.
8. **Guarda.** A partir de aquí nadie tiene que acordarse de iniciar el proceso.

7 · Lo que verá la clase

1. Enviar/mostrar un email ficticio:
Asunto: INCIDENCIA · Entrega incompleta
2. Gmail aplica S7_INCIDENCIAS.
3. Ejecutar procesarIncidentes() manualmente.
4. Aparece una fila en Incidencias_GARAIA_demo.
5. Aparece un borrador de respuesta si procede.
6. El hilo recibe S7_PROCESADO.
7. Después enseñar el activador cada 10 minutos: desde ahí ya no hace falta pulsar Ejecutar.

8 · Qué conecta con las sesiones anteriores

Sesión	Qué reaparece en la demo
S1	La IA no conoce GARAIA si no le damos contexto y criterios.
S2	El encargo debe estar bien definido. Recuperamos además la estructura de A4_incidentes_destino.
S3	Las reglas proceden de documentos concretos; no se inventan.
S4	El resultado queda estructurado en una tabla que puede limpiarse, analizarse y reutilizarse.
S5	Los datos acumulados pueden alimentar análisis posteriores.
S6	El conocimiento y las reglas tienen fuente, ámbito y límites.

Sesión	Qué reaparece en la demo
S7	Convertimos todo lo anterior en un proceso que puede ejecutarse automáticamente.

9 · Cómo adaptarlo a otros entornos

Patrón reutilizable

Cambia únicamente cuatro cosas: qué email entra, qué datos extraes, dónde los registras y qué acción segura preparas. El patrón Gmail → etiqueta → Apps Script → Sheet puede mantenerse.

CUANDO llegue un email que: _____

APLICAR etiqueta: _____

CADA _____ minutos, Apps Script debe: _____

EXTRAER: _____

REGISTRAR EN: _____

PREPARAR: _____

NO HACER automáticamente: _____

MARCAR COMO PROCESADO cuando: _____

10 · Mensaje final para la práctica

No necesitamos programar desde cero

El aprendizaje es saber describir el proceso con suficiente precisión para poder pedir ayuda a una IA: disparador, entradas, condiciones, acciones, parada, supervisión y salida. El código viene después.

Referencias técnicas

Google · Centro de Ayuda de Gmail: filtros y etiquetas.

Google for Developers · Apps Script: activadores instalables y activadores de reloj.