

```
<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
.slidecontainer {
  width: 80%;
}

.h1{
  float: right; /* Float a link to the right */
  font-size:20px;
  color: #1c2833;
  font-family: "jf flat"
}

.button {
  background-color: #045aaa;
  border: none;
  color: white;
  padding: 15px 32px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  font-size: 16px;
  margin: 4px 2px;
  cursor: pointer;
}

.p{
  float: left; /* Float a link to the right */
  font-size:20px;
  color: #1c2833;
  font-family: "jf flat"
}

.slider , .slider2 , .slider3 , .slider4 , .slider5 , .slider6{
  -webkit-appearance: none;
  width: 100%;
  height: 15px;
  border-radius: 5px;
  background: #d3d3d3;
  outline: none;
  opacity: 0.7;
  -webkit-transition: .2s;
  transition: opacity .2s;
}
```

```

.slider:hover ,.slider2:hover ,.slider3:hover ,.slider4:hover ,.slider5
:hover ,.slider6:hover {
    opacity: 1;
}

.slider::-webkit-slider-thumb ,.slider2::-webkit-slider-
thumb,.slider3::-webkit-slider-thumb ,.slider4::-webkit-slider-
thumb ,.slider5::-webkit-slider-thumb,.slider6::-webkit-slider-thumb{
    -webkit-appearance: none;
    appearance: none;
    width: 25px;
    height: 25px;
    border-radius: 50%;
    background: #045aaa;
    cursor: pointer;
}

.slider::-moz-range-thumb ,.slider2::-moz-range-thumb ,.slider3::-moz-
range-thumb,.slider4::-moz-range-thumb,.slider5::-moz-range-
thumb,.slider6::-moz-range-thumb{
    width: 25px;
    height: 25px;
    border-radius: 50%;
    background: #04AA6D;
    cursor: pointer;
}
</style>
</head>
<body >

<div class="slidecontainer" >
    <h1 class="h1"> محرك1</h1>
    <input type="range" min="1" max="100" value="50" class="slider" id="m
yRange" dir="rtl">

</div>

<div class="slidecontainer">
    <h1 class="h1" > محرك2</h1>
    <input type="range" min="1" max="100" value="50" class="slider2" id="
myRange2">

</div>

<div class="slidecontainer">
    <h1 class="h1"> محرك3</h1>

```

```
<input type="range" min="1" max="100" value="50" class="slider3" id="
myRange3">

</div>

<div class="slidecontainer">
  <h1 class="h1">محرك4</h1>
  <input type="range" min="1" max="100" value="50" class="slider4" id="
myRange4">

</div>

<div class="slidecontainer">
  <h1 class="h1">محرك5</h1>
  <input type="range" min="1" max="100" value="50" class="slider5" id="
myRange5">

</div>

<div class="slidecontainer">
  <h1 class="h1">محرك6</h1>
  <input type="range" min="1" max="100" value="50" class="slider6" id="
myRange6">

</div>

<button class="button" type="button" onclick="alert('حفظ التغيرات')">حفظ</bu
tton>

<button class="button" type="button" onclick="alert('تشغيل')">تشغيل</butto
n>

</body>
</html>
```