

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- SQL XML created by WWW SQL Designer,
https://github.com/ondras/wwwsqldesigner/ -->
<!-- Active URL: https://ondras.zarovi.cz/sql/demo/ -->
<sql>
<datatypes db="mysql">
    <group label="Numeric" color="rgb(238,238,170)">
        <type label="Integer" length="0" sql="INTEGER"
quote=""/>
        <type label="TINYINT" length="0" sql="TINYINT"
quote=""/>
        <type label="SMALLINT" length="0" sql="SMALLINT"
quote=""/>
        <type label="MEDIUMINT" length="0" sql="MEDIUMINT"
quote=""/>
        <type label="INT" length="0" sql="INT" quote=""/>
        <type label="BIGINT" length="0" sql="BIGINT"
quote=""/>
        <type label="Decimal" length="1" sql="DECIMAL"
re="DEC" quote=""/>
        <type label="Single precision" length="0" sql="FLOAT"
quote=""/>
        <type label="Double precision" length="0" sql="DOUBLE"
re="DOUBLE" quote=""/>
    </group>

    <group label="Character" color="rgb(255,200,200)">
        <type label="Char" length="1" sql="CHAR" quote="'" />
        <type label="Varchar" length="1" sql="VARCHAR"
quote="'" />
        <type label="Text" length="0" sql="MEDIUMTEXT"
re="TEXT" quote="'" />
        <type label="Binary" length="1" sql="BINARY"
quote="'" />
        <type label="Varbinary" length="1" sql="VARBINARY"
quote="'" />
        <type label="BLOB" length="0" sql="BLOB" re="BLOB"
quote="'" />
    </group>

    <group label="Date & Time" color="rgb(200,255,200)">
        <type label="Date" length="0" sql="DATE" quote="'" />
        <type label="Time" length="0" sql="TIME" quote="'" />
        <type label="Datetime" length="0" sql="DATETIME"
quote="'" />
        <type label="Year" length="0" sql="YEAR" quote="'" />
        <type label="Timestamp" length="0" sql="TIMESTAMP"
quote="'" />
    </group>

    <group label="Miscellaneous" color="rgb(200,200,255)">
        <type label="ENUM" length="1" sql="ENUM" quote="'" />
        <type label="SET" length="1" sql="SET" quote="'" />
        <type label="Bit" length="0" sql="bit" quote="'" />
    </group>
</datatypes><table x="811" y="139" name="subscribers">

```

```

<row name="subs_id" null="1" autoincrement="1">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="phone" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="active" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="edit_date" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="add_date" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<key type="PRIMARY" name="">
<part>subs_id</part>
</key>
</table>
<table x="520" y="140" name="invites">
<row name="id" null="1" autoincrement="1">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="sender_subs_id" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default><relation table="subscribers" row="subs_id" />
</row>
<row name="receiver_subs_id" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default><relation table="subscribers" row="subs_id" />
</row>
<row name="start_date" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="end_date" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="status" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<key type="PRIMARY" name="">
<part>id</part>
</key>
</table>
</sql>

```