

TUGAS PRAKTIKUM
MATA KULIAH GRAFIKA KOMPUTER



Disusun Oleh :

Amalia Ramadhani Amanda Syafi'i

20051397080

D4 MI 2020B

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA

PROGRAM VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2022

MEMBUAT LINGKARAN MENGGUNAKAN ALGORITMA BRESENHAM

PENGERTIAN ALGORITMA BRESENHAM

Algoritma bresenham merupakan suatu algoritma (pendekatan) yang dikreasikan oleh bresenham yang tidak kalah akurat dan efisien dengan algoritma primitif lainnya (seperti DDA). Bagian pengkonversian (scan-knversi) garis akan melakukan kalkulasi untuk penambahan nilai-nilai integer (yang dibutuhkan untuk membentuk garis) yang disesuaikan dengan tipe grafik yang dipakai oleh layar komputer (keadaan monitor pc) kita. Untuk mengilustrasikan pendekatan bresenham, pertama kita harus memperhatikan proses scan-konvensi untuk garis dengan slope positif yang lebih kecil dari 1. Posisi pixel sepanjang line path kemudian ditentukan dengan penyamplingan pada unit interval x. dimulai dari endpoint kiri (X_0, Y_0) dari garis yang diberikan, kita pindahkan beberapa kolom berturut-turut (berdasarkan posisi x) dan plot pixel-pixel yang mempunyai nilai scan-line y ke jarak yang paling dekat dengan line-path.

ATURAN BRESENHAM

1. Jika P_k bernilai positif (+), maka tambahkan hasilnya dengan B dan nilai x dan y ditambah 1.
2. Jika P_k bernilai negatif (-), maka tambahkan hasilnya dengan A dan nilai x ditambah 1, sedangkan y ditambah 0 (tetap).
3. Putaran dihentikan jika koordinat x dan y sudah mencapai batas akhir.

PRINSIP DARI ALGORITMA BRESENHAM

1. Sumbu vertikal memperlihatkan posisi scan line.
2. Sumbu horizontal memperlihatkan kolom pixel.
3. Pada tiap langkah, penentuan pixel selanjutnya didasari oleh parameter integer yang nilainya proporsional dengan pengurangan antara vertical separations dari dua posisi piksel dari nilai actual.

```
# Amalia Ramadhani Amanda Syafi'i
# 20051397080
# D4 MI 2020B

from OpenGL.GL import *
from OpenGL.GLU import *
from OpenGL.GLUT import *

def init():
    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
    gluOrtho2D(-50.0, 50.0, -50.0, 50.0)
    glPointSize(5)

def plot(x, y):
    glBegin(GL_POINTS)
    glVertex2f(x, y)
    glEnd()

def bresenham_drawing_circle(r):
    # contoh soal jika nilai center circle (3,3) dan r = 9
    x_center = 3
    y_center = 3

    r = 9
    x = 0
    y = r

    # parameter keputusan bresenham
    d = 3 - 2 * r

    # membuat titik pada koordinat yang ditentukan
    plot(x + x_center, y + y_center)

    while y > x:
        if d < 0:
            x += 1
            d += 4 * x + 6
        else:
            x += 1
```

```

        y -= 1
        d += (4 * (x - y)) + 10

    # Jika x <= y sudah terpenuhi, maka perulangan akan di hentikan.
    # jika nilai (x,y)sudah didapatkan, lalu membalikan nilai (y, x)

    # Untuk pixel (x, y)

    # Quadrant 1
    plot(x + x_center, y + y_center)

    # Quadrant 2
    plot(x + x_center, -y + y_center)

    # Quadrant 3
    plot(-x + x_center, -y + y_center)

    # Quadrant 4
    plot(-x + x_center, y + y_center)

    # Untuk pixel (y, x)

    # Quadrant 1
    plot(y + x_center, x + y_center)

    # Quadrant 2
    plot(-y + x_center, x + y_center)

    # Quadrant 3
    plot(-y + x_center, -x + y_center)

    # Quadrant 4
    plot(y + x_center, -x + y_center)

def plotpoints():

    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
    glColor3f(1.0, 0.0, 1.0)

    glBegin(GL_LINES)

    glVertex2f(-50, 0)
    glVertex2f(50, 0)

    glVertex2f(0, -50)

```

```
    glVertex2f(0, 50)

    glEnd()

    bresenham_drawing_circle(40)

    glFlush()

def main():
    glutInit(sys.argv)
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB)
    glutInitWindowSize(500, 500)
    glutInitWindowPosition(100, 100)
    glutCreateWindow("Bresenham Circle - Amalia Ramadhani Amanda Syafi'i")
    glutDisplayFunc(plotpoints)

    init()
    glutMainLoop()

main()
```

OUTPUT

