

# Como Instalar o RabbitMQ

1. Necessário que o usuário tenha o Chocolatey na máquina, caso não tenha, siga os passos abaixo:

- a. Salve o script abaixo em um arquivo chamado ChocolateyInstallNonAdmin.ps1

```
# Set directory for installation - Chocolatey does not lock
# down the directory if not the default
$InstallDir='C:\ProgramData\chocoportable'
$env:ChocolateyInstall="$InstallDir"

# If your PowerShell Execution policy is restrictive, you
# may
# not be able to get around that. Try setting your session
# to
# Bypass.
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force;

# All install options - offline, proxy, etc at
# https://chocolatey.org/install
iex ((New-Object
System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.choc
olatey.org/install.ps1'))
```

- b. Abra o PowerShell e execute o comando `Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force;`
  - c. Em seguida use o comando `cd` para acessar a pasta onde está salvo o script `ChocolateyInstallNonAdmin.ps1` e execute o comando `.\ChocolateyInstallNonAdmin.ps1`
2. Após baixar o chocolatey, abra um PowerShell com permissão de administrador e rode o comando `choco install rabbitmq`
  3. Por último, siga o tutorial disponível em <https://www.rabbitmq.com/tutorials/tutorial-one-go> para verificar se o RabbitMQ foi instalado corretamente

# Como Rodar o Projeto

1. Abra o CMD na pasta do projeto
2. Digite `go mod init <your-module-name>`
3. Digite `go get github.com/rabbitmq/amqp091-go`
4. Rode `go run send/send.go`
5. Rode `go run recv/rec.go`