

Contrato de Operação (Larman, cap. 11)

Sistema: Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia **Autor:** João Pedro Gonçalves Ferreira

Conforme Larman (cap. 11), um **contrato de operação** descreve o efeito de uma operação do sistema sobre os objetos do domínio em termos de **pré-condições** e **pós-condições** (mudanças de estado), sem descrever *como* isso é feito. Abaixo, **um exemplo** referente à operação central do escopo.

Contrato CO1 — criarAgendamento

Campo	Descrição
Operação	criarAgendamento(profissionalId, pacienteId, salaId, inicio, fim, modalidade, tipoSessao)
Referências cruzadas	Caso de uso UC01 — Agendar Consulta
Pré-condições	• O paciente e o profissional existem e estão ativos. • O profissional possui agenda configurada para o dia/horário. • Se modalidade = PRESENCIAL, a sala informada existe.
Pós-condições	• Foi criada uma instância <code>a</code> de Agendamento (<i>criação de instância</i>). • <code>a.status</code> foi definido como AGENDADO (<i>modificação de atributo</i>). • <code>a</code> foi associado ao Profissional, ao Paciente e (se presencial) à Sala informados (<i>formação de associações</i>). • Os atributos <code>a.inicio</code>, <code>a.fim</code>, <code>a.modalidade</code> e <code>a.tipoSessao</code> foram preenchidos com os valores recebidos (<i>modificação de atributos</i>). • Foi criada uma instância de Lembrete associada a <code>a</code>, com <code>status = PENDENTE</code> (<i>criação de instância e associação</i>). • Foi criado um registro de LogAuditoria com <code>acao = CREATE</code> referenciando <code>a</code>.

Observação. A verificação de conflito de horário (profissional + sala + paciente) é uma **pré-condição garantida pela AgendaPolicy** antes da criação; se houver conflito, a operação não ocorre e nenhuma das pós-condições acima se aplica (ver o diagrama de sequência `c4-seq-criarAgendamento.puml`, fluxo "indisponível").