

L4, L5: Filtracja sygnału audio

Na przedstawionym nagraniu, oprócz rozmowy dwóch osób, pojawiają się dwa rodzaje zakłóceń. Pierwszym jest stały przydźwięk spowodowany sprzężeniem sieciowym. Drugie zakłócenie pojawia się pod koniec nagrania - jest to sygnał budzika. Proszę przefiltrować nagranie w taki sposób, aby oba te zakłócenia usunąć, pozostawiając przy tym możliwie najmniejsze zniekształcenia właściwej mowy.

W ramach zadania proszę przygotować zestaw filtrów typu windowed-sinc, które będą wycinały odpowiednie pasma częstotliwości. Analizę pasm do wycięcia proszę wykonać "naocznie" na podstawie analizy spektrogramu nagrania. Filtry powinny być wyznaczane zgodnie z metodami przedstawionymi na wykładzie:

- filtr dolnoprzepustowy liczony z definicji, dla podanej stromości zbocza BW i częstotliwości odcięcia fc powinien produkować odpowiedniej długości jądro przekształcenia,
- filtr górnoprzepustowy powinien powstawać przez inwersję (bądź rewersję) spektralną filtra dolnoprzepustowego,
- filtry pasmowoprzepustowy i pasmowoblokujący powinny być tworzone przez odpowiednią kombinację filtrów dolno- i górnoprzepustowego.

W ramach rozwiązania proszę przygotować **co najmniej dwa różne filtry: filtr dolnoprzepustowy oraz pasmowoblokujący**.

Filtracji sygnału proszę dokonać przez wykorzystanie standardowej funkcji splotu (**conv**). Proszę pamiętać o tym, że parametry filtrów wyznaczane są w relacji do częstotliwości próbkowania, a więc częstotliwości wyrażone w Hz należy odpowiednio przeliczać na ułamek $[0 - 0.5]$. Zalecany nagłówek funkcji wyznaczającej filtr dolnoprzepustowy (pozostałe analogicznie):

function F = lowpass(fc, bw, fs)

Jako rozwiązanie należy przedstawić sprawozdanie (PDF) zawierające:

- spektrogram sygnału wejściowego,
- analizę zakresów częstotliwości do wycięcia,
- charakterystykę amplitudową przygotowanych filtrów (wzmocnienie w dziedzinie częstotliwości),
- spektrogram sygnału po zastosowaniu filtrów,
- komentarz dotyczący jakości otrzymanego nagrania (tzn. nauszne stwierdzenie, jak duże zniekształcenia sygnału użytecznego spowodowała filtracja),
- kody funkcji dokonujących wszystkich obliczeń (wyznaczanie filtrów oraz ich aplikacja do sygnału).

Załadowanie pliku


- czytanie częstotliwości pliku oraz kolejnych klatek

```
[x, fs] = audioread('noised.wav');  
  
win_len = 512;    % wielkość okna do analizy  
win_overlap = win_len/2; % nakładanie ramek
```

```
nfft = win_len; % liczba próbek do FFT  
bw = 100; %
```

Analiza widma spektralnego sygnału

```
spectrogram(x, win_len, win_overlap, nfft, fs, 'MinThreshold', -100, 'yaxis');
```



Należy odciąć freq (<150 Hz , 1.95-2.15kHz , 4-4.2kHz , 6.05-6.25kHz)


Aby zastosować filtr górnoprzepustowy jako dolnoprzepustowy należy od sygnału bez filtra odjąć ten z górnoprzepustowym.

Cel zadania:

- zastosować dolnoprzepustowy do odcięcia 50Hz
- zastosować 3 pasmowoblokujące do odcięcia 3 składowych budzika


Implementacja Filtra Dolnoprzepustowego

```
F1 = lowpass_filter(2000, bw, fs);  
sf1 = conv(x, F1);  
spectrogram(sf1, win_len, win_overlap, nfft, fs, 'MinThreshold', -100, 'yaxis');
```




Implementacja Filtra Górnoprzepustowego

```
F2 = highpass_filter(2000, 100, fs);  
sf2 = conv(x, F2);  
spectrogram(sf2, win_len, win_overlap, nfft, fs, 'MinThreshold', -100, 'yaxis');
```




Implementacja filtra środkowo-przepustowego

```
F3 = middlepass_filter(2000, 3000, bw, fs);  
sf3 = conv(x, F3);  
spectrogram(sf3, win_len, win_overlap, nfft, fs, 'MinThreshold', -100, 'yaxis');
```



Implementacja filtra środkowo-zaporowego

```
F4 = middlestop_filter(2000, 3000, bw, fs);  
sf4 = conv(x, F4);  
spectrogram(sf4, win_len, win_overlap, nfft, fs, 'MinThreshold', -100, 'yaxis');
```




Odciecie przeszkadzających częstotliwości

- Należy odciąć freq (<150 Hz , 1.95-2.15kHz , 4-4.2kHz , 6.05-6.25kHz)

```

bw = bw;
filter1 = highpass_filter(500, bw, fs);
sf = conv(x, filter1);
mid2 = 2050;
rad2 = 100;
filter2 = middlestop_filter(mid2-rad2, mid2+rad2, bw, fs);
sf = conv(sf, filter2);
mid3 = 4100;
rad3 = 100;
filter3 = middlestop_filter(mid3-rad3, mid3+rad3, bw, fs);
sf = conv(sf, filter3);
mid4 = 6150;
rad4 = 100;
filter4 = middlestop_filter(mid4-rad4, mid4+rad4, bw, fs);
sf = conv(sf, filter4);
spectrogram(sf, win_len, win_overlap, nfft, fs, 'MinThreshold', -100, 'yaxis');

```



Wygenerowanie dźwięku do pliku audio

```
audiowrite('unnoised.wav', sf, fs);
```

Funkcje generujące filtry użyte w zadaniu

```
function filter = lowpass_filter(fc, bw, fs)
    % fc - freq odcięcia (Hz)
    % (M+1) - dł maski (nieparzysta l. elementów)
    % M ~ 4/BW M = 4/100/fs

    K = 1/3.1416; % obliczone jako sum(filter)/M+1

    fc = fc/fs; % wprowadzamy freq do funkcji jako wartosc a nie freq.
    M = round(fs*4/bw);
    filter = zeros(M+1,1); % inicjacja maski filtra
    for i=0:M % nieparzysta długość maski, Okno Blackmana
        filter(i+1) = K*sin(2*pi*fc*(i-M/2))/(i-M/2)*(0.42-0.5*cos(2*pi*(i)/M)+0.08*cos(4*pi*(i)/M));
    end
    filter(M/2+1) = 2*pi*fc*K;
end

function filter = highpass_filter(fc, bw, fs)
    filter = lowpass_filter(fc, bw, fs);
    for i=1:1:size(filter,1)
```



```

        filter(i) = -1*filter(i);
    end
    filter((size(filter,1)+1)/2) = filter((size(filter,1)+1)/2) + 1;
end

function filter = middlepass_filter(fc0, fc1, bw, fs)
    if fc0>fc1
        filter = -1;
        return
    end
    high_filter = highpass_filter(fc0, bw, fs);
    low_filter = lowpass_filter(fc1, bw, fs);
    filter = conv(low_filter,high_filter); % splot dwóch filtrów
end

function filter = middlestop_filter(fc0, fc1, bw, fs)
    if fc0>fc1
        filter = -1;
        return
    end
    high_filter = highpass_filter(fc1, bw, fs);
    low_filter = lowpass_filter(fc0, bw, fs);
    filter = low_filter + high_filter; % suma filtrów
end

```