

SQL DML - SINTAXE DE COMANDOS

// Inserir dados em uma tabela

INSERT INTO NomeDaTabela(NomeDaColuna1, NomeDaColuna2) **VALUES**
(ValorDaColuna1, ValorDaColuna2);

// Atualizar todos os dados de uma tabela

UPDATE NomeDaTabela **SET** NomeDaColuna=NovoValor

// Atualizar dados específicos de uma tabela, sobre uma condição where

UPDATE NomeDaTabela **SET** NomeDaColuna=NovoValor **WHERE**
NomeDaColuna=ValorDaCondição;

// Deletar todos os dados de uma tabela

DELETE FROM NomeDaTabela

// Deletar dados específicos de uma tabela, sobre uma condição where

DELETE FROM NomeDaTabela **WHERE** NomeDaColuna=ValorDaCondição;

COMANDOS EXTRA - DQL

// Verificar todos os dados cadastrados em uma tabela

SELECT * FROM NomeDaTabela

// Verificar todos os dados de uma tabela, sobre uma condição where

SELECT * FROM NomeDaTabela **WHERE** NomeDaColuna=ValorDaCondição;

// Verificar dados específicos de uma tabela e com uma condição where

SELECT NomeDaColuna1, NomeDaColuna2, NomeDaColuna3
FROM NomeDaTabela **WHERE** NomeDaColuna=ValorDaCondição;