

SPECIFICATION

PET STRAP	WIDTH	THICKNESS	BREAK LOAD	CORE TYPE	PER METER	METER OF 20 KGS
AE-9	9MM	.50	180 KG	16" X 8"	6.12 GM	3260 MTR
AE-11	11MM	.60	264 KG	"	8.90 GM	2240 MTR
AE 12.6	12MM	.60	288 KG	"	9.70 GM	2061 MTR
AE -12.7	12MM	.70	330 KG	"	10.80 GM	1850 MTR
AE -12.8	12MM	.80	384 KG	"	12.50 GM	1600 MTR
AE -15.6	15MM	.60	360 KG	"	14.20 GM	1408 MTR
AE -15.7	15MM	.70	420 KG	"	16.30 GM	1226 MTR
AE -15.8	15MM	.80	480 KG	"	18.30 GM	1092 MTR
AE -15.9	15MM	.90	540 KG	"	20.00 GM	1000 MTR
AE 15.1	15MM	1 MM	600 KG	"	17.20 GM	1162 MTR
AE -16.8	16MM	.80	572 KG	"	19.50 GM	1025 MTR
AE -16.9	16MM	.90	575 KG	"	21.50 GM	0930 MTR
AE -19.8	19MM	.80	610 KG	"	20.00 GM	1000 MTR
AE -19.1	19MM	1 MM	760 KG	"	23.50 GM	0850 MTR
AE -19.127	19MM	1.27 MM	965 KG	"	31 GM	0645 MTR
AE -25.1	25MM	1 MM	1000 KG	"	34 GM	0588 MTR
AE -25.127	25MM	1.27MM	1270 KG	"	42 GM	0476 MTR
AE -32.1	32MM	1 MM	1280 KG	"	43.5 GM	0460 MTR
AE -32.127	32MM	1.27 MM	1625 KG	"	54 GM	0370 MTR

Elongation – almost 18% To 20%